



Deel Plattegrond laag 08  
schaal: 1:100



Dsn. 1  
schaal: 1:50



Principedetail  
schaal: 1:10

De inwendige hoeken v/d sparing moet voorgeboord worden met  $\varnothing 100$  en tussen de gaten zagen. Niet door de hoeken zagen.

Laatste stukje handmatig slopen.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders  
van Utrecht

d.d. 20 MAART 2018  
Nr. HZ WABU-18-04160  
Namens Burgemeester en Wethouders  
Hoofd Vergunningen

Behoort bij besluit  
HZ WABU-18-04160  
Gemeente Utrecht

#### Legenda

Beton bestaand

- \* Brandwerend bekleden 60 min.
- \* Stalen liggers ophangen d.m.v. ankers door en door i.c.m. volgplaat aan bovenzijde vloer.
- \* Detailberekeningen volgens staalleverancier.
- \* Staalkwaliteit S235 tenzij anders aangegeven.
- \* Tijdelijke voorzieningen volgens uitwerking aannemer.
- \* Stalen liggers op spanning brengen d.m.v. stalen wiggen h.o.h. 600mm en praktisch vastlassen.
- \* Liggers volledig onderkauen met krimparme mortel.
- \* Lijmwapening volgens opgave leverancier.

datum	01-02-2018	fase	Bouwaanvraag	status	Definitief
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv Amsterdam					
<b>VAN ROSSUM</b> RAADGEVENDE INGENIEURS					
project Hoog Catharijne Godebald Utrecht					
architect A+P/OZ					
opdrachtgever Kleppierre Utrecht					
Deel Plattegrond laag 08 Sparing optie groot					
schaal 1:100/1:50/1:10 formaat A2					
acc.					
order 6885-20					
GO-BA08002					