

P+12311

P+10000

2290

1000

1000

stalen handregel, 10x50 mm
bevestiging staven - frame =
lasverbinding

stalen staven, rond, diameter = 10mm
met lasverbinding bevestigd op stalen frame
h.o.h. staven = max 90 mm

stalen staven, rond, diameter = 10mm
met lasverbinding bevestigd op stalen frame
h.o.h. staven = max 90 mm

stalen frame 10x50 mm
bevestigd op houten trapboom

houten treden, eiken
afwerking =

houten trapboom, eiken

zolder verdieping


3e verdieping

aanzicht A

aanzicht B

VERVALLEN

optrede: 191 mm
aanrede: - mm
wel: 40 mm



plattegrond trap 3e verdieping - zolder verdieping

maatvoering in werk controleren!

staal volgens opgave constructeur
constructief staal brandwerend bekleden (minimaal 60min)

elektrotechnische installatie conform NEN 1010
waterleidingsysteem conform NEN 1006
riolering conform NEN-EN 1838
gasleidingsysteem conform NEN 1078
ventilatie conform NEN 1087

trap

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------|----------|------------|
| opdrachtgever | gewijzigd | | | |
| confidential | A | B | C | D |
| | E | F | G | H |
| project | | | | |
| 370 BLOEMGRACHT 99 | | | | |
| bloemgracht | | | | |
| 1016 KH amsterdam | | | | |
| onderwerp | | | | |
| | schaal | formaat | tekenaar | getekend |
| | 1:20 | A2 | JK | 26.01.2018 |
| | projectnummer | fase | code | nummer |
| | 370 | DO | 04 | 02 |