



HINDERWET

SC12.10615

OPENBARE KENNISGEVING

Nr. HC/

Burgemeester en wethouders van Beuningen;

gelet op artikel 31 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne;

maken bekend, dat door hen, onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van [REDACTED] voor het uitbreiden van een melkveehouderij aan [REDACTED]

de beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis van Beuningen, van Heemstraweg 46 te Beuningen ter inzage en wel van 28 juni 1984 t/m 28 juli 1984 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en op iedere maandagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur;

ingevolge het bepaalde in artikel 44, tweede lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat tot 29 juli 1984 beroep open bij de Kroon voor:

1. de aanvrager;
2. de betrokken adviseurs;
3. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, tweede lid, of artikel 28, eerste lid, onder c., van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
4. enige andere belanghebbende, die aantoonst dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21, 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c., van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bezwaren in te brengen;

de beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening;

het beroepsschrift moet gericht worden aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van Bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage;

het verzoekschrift tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State;

de beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Beuningen, 26 juni 1984.

Burgemeester en Wethouders van Beuningen,  
de sekretaris, de burgemeester,

Mr.Th.J.P.M.v.d.Bosch Mr.J.G.M.Lurvink.



# ARCHIEF

## gemeente beuningen

Nr. HC/

Burgemeester en wethouders van Beuningen;

voorgenomen het verzoek d.d. 19 oktober 1983, ingekomen 2 november 1983 van [REDACTED], om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden/wijzigen van een melkveehouderij aan [REDACTED]

overwegende dat de aanvrager in zijn verzoek kan worden ontvangen;

dat terzake de aanvraag de procedure is gevolgd als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne;

dat naar aanleiding van de terzake ingewonnen adviezen noch door de Arbeidsinspectie noch door de Inspectie Volksgezondheid andere voorwaarden worden geadviseerd dan die voor een inrichting als de onderhavige gebruikelijk zijn;

dat terzake de uitbreiding/wijziging van het bedrijf van [REDACTED] geen schriftelijke en geen mondelinge bezwaren zijn ingebracht;

gelet op het bepaalde in de Hinderwet en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne;

### B E S L U I T E N :

[REDACTED] vergunning te verlenen ingevolge de Hinderwet voor de uitbreiding/wijziging van de inrichting aan [REDACTED] (melkveehouderij) overeenkomstig de hierbij gevoegde en als zodanig gewaarmerkte aanvraag, plattegrondtekening en onder de volgende voorwaarden:



## I. VOORWAARDEN ALGEMEEN.

### 1. Het is in de inrichting verboden:

- a. afvalvloeistoffen, olie of vet op de grond te laten uitvloeien of in de grond te laten dringen;
- b. afvalstoffen te verbranden;
- c. brandbare vloeistoffen anders te bewaren dan in gesloten vloeistofdichte bussen of vaten; vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste vlampunt lager dan 21°C (K1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- e. afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken anders te bewaren dan in gesloten metalen bussen, vaten of bakken; de afvalstoffen moeten tenminste eenmaal per week buiten de inrichting worden afgevoerd;
- f. voor de omgeving hinderlijke werkzaamheden te verrichten;

### 2. De op de tekening (in rood) aangegeven blusmiddelen (poederblusapparaten van elk 12 kg. inhoud) moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.

### 3. De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisie-ontvangst.

### 4. De technische installaties moeten zodanig functioneren en/of aan de opstelling en opstellingsruimten moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat geen geluidhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt; een en ander gemeten en beoordeeld als aangegeven in I.S.O.-aanbeveling-R. 1966 van mei 1971 (verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Rijswijk).

Als soort gebied volgens paragraaf 4.1.2. van deze richtlijn wordt hier aangemerkt landelijke omgeving.

Dat wil zeggen op de erfscheiding gemeten een maximaal geluidniveau van 40 dB(A) overdag (07.00 uur - 19.00 uur), 35 dB(A) 's avonds (19.00 uur - 23.00 uur) en 25 dB(A) 's nachts (23.00 uur - 07.00 uur).

### 5. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

### 6. Het verantwoordelijk personeel dient van de voorschriften in deze vergunning in kennis gesteld te zijn, alsmede van de terzake te nemen maatregelen.

## B. INZAKE OPSLAG VAN MESTSTOFFEN E.D.

1. dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder of silo);  
Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool.  
De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort;  
De opslagruimte moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen;
2. bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens.  
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op korrekte wijze zijn beladen;
3. het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk;
4. mest en gier mogen niet worden bewaard in een greppel, gegraven put, of ander open bassin;
5. indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft;
6. ramen van de stallen moeten, voorzover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden, deuren moeten zelfsluitend zijn;
7. wanneer in de stallen danwel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of vliegen) wordt waargenomen, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen;
8. het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd; uitgezonderd ruwvoer;
9. kaders mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven; zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in deugdelijke waterdichte verpakking, of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte;
10. de op de tekening aangegeven opslagplaats voor vaste mest dient te zijn voorzien van een vloeistofdichte plaat met opstanden, welke ten behoeve van het uitzakkende vocht wordt voorzien van een afvoerleiding, welke is aangesloten op een drijfmestkelder.
11. op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.



C. INZAKE OPSLAG VAN HUISBRANDOLIE (1000 l.) EN DIESELOLIE (1200 l. IN BO-  
VENGRONDSE TANKS.

1. (k3) in de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij 760 mm kwikdruk, hoger dan 55°C is gelegen;
2. de stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd;
3. de tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dan ten minste voldoet aan de eisen voor Fe37B, volgens Euronorm Eu 25-67, tabel 2; de dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 3 mm bedragen;  
de bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap;
4. de tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht;
5. de ondersteunende konstruktie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht;
6. (k3) de tank moet op ten minste 3 m van een gebouw of erfafscheiding zijn geplaatst;
7. de tank moet zijn voorzien van een:
  - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
  - b. ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste 50 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd;
8. in elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten;
9. het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen korrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direkt daarna aanbrengen van een doelmatige verf;
10. de gehele installatie van de tank(s) en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen, ten overstaan van een daartoe aangewezen ambtenaar, door een beproeving moet worden aangetoond;
11. het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen;
12. de tank mag slechts voor 95% worden gevuld;
13. onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten;
14. de tanks moeten zijn omgeven door een oliedichte omwalling of muur van ten minste 0,3 meter hoogte, gemeten boven de bodem van de tankput en aangebracht op ten minste 1 meter afstand van de tanks; deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk;
15. de bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn;
16. het hemelwater moet uit de tankput worden afgevoerd door een leiding, waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend er mag geen olie op open water of in een openbaar riool worden afgevoerd;

17. de doorvoer van leidingen door de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn; de leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van de tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden; buiten de omwalling of muur moeten de leidingen tegen mechanische beschadigingen zijn beschermd;
18. de inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

Beuningen, 25 JUNI 1984.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,  
de sekretaris, de burgemeester.

Leges: fl. 400,-

afschrift verzenden aan:

- Arbeidsinspectie, Postbus 9036, Arnhem
- Inspectie Volksgezondheid, Postbus 9013, Arnhem
- Dienst Openbare Werken

huis best.

noord

67

Behoort bij besluit van burgemeester  
en Wethouders van de  
gemeente Brunssum van de  
Mij bekend,  
De Gemeente secretaris

26 JUNI 1984


zellerstraat

S. L. van der 1:5000  
kocl. bek. gem. Winssen

19-10-'83





vergadering van b. en w. d.d. pr.: 26 JUNI 1984 17  
akkoord met voorstel/bestissing:  




eventuele vervolprocedure

behandeling in de commissie d.d.:

commissie is akkoord

commissie is niet akkoord: voor advies zie bijlage.

par. sek.:

behandeling in de commissie d.d.:

commissie is akkoord

commissie is niet akkoord: voor advies zie bijlage.

par. sek.:

behandeling in de commissie d.d.:

commissie is akkoord

commissie is niet akkoord: voor advies zie bijlage.

par. sek.:

hfd. h. afd.

opmerkingen:

pfh.

opmerkingen:

gez | akk

gez | akk

sek.

opmerkingen:

gez | akk

b. en w.

b

w

w

w

akkoord

bespreken

vergadering van b. en w. d.d.

nr.:

akkoord met voorstel/beslissing:

behandeling in de raad

d.d.:

beslissing:

par. sek.:

ged. staten: verzonden d.d.:

retour d.d.:

mededeling aan de raad d.d.:

40,-  
 115,-  
 231,25  
 106,58  
 442,85

# DRUKKERIJ SCHIKS - WEURT

A2

WETH. ODERMANSTRAAT 4  
 6551 DD WEURT  
 TELEFOON 08887-2287  
 BANK: RANDBANK BEUNINGEN  
 RIB. NO. 10.72.11.123  
 CING V.D. BANK 05.38.14  
 ROYALSPAARBANK BEUNINGEN  
 RIB. NO. 05.40.99.887  
 NR. K.V.K. 20056

WEURT. 27 juni 1984 19

REKENING voor  
 NR. 66-01313

Gemeente Beuningen  
 v. Houtst. wwg 46,  
 Beuningen

een advertentie in de koerier nr. 26 dd 27 juni 1984  
 betr. de hinderwet inz. de aanvragen van

een advertentie inzake de hinderwet betr

Oekhorst  
 05.0  
 A2

2<sup>e</sup> o.k.

5% BTW

5%

220,24  
 11,01  
 231,25

231,82

220,24

459,06

22,95

472,01

LEVERING GESCHIEDT OVEREENKOMSTIG DE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR DE GRA-  
 FISCHE INDUSTRIE GEDIRECTEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDS-RECHTBANK TE AAM



# HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

SC12.10613

stempel  
datum van ontvangst

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

Beuningen

02 NOV. 1983 005518

datum: 19-10-83

naam van verzoeker

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

gemeente/postcode

☒ verzoekt vergunning tot het

☐ oprichten, in werking brengen en in werking houden

☐ uitbreiden

☐ wijzigen

☒ verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a)<sup>1</sup>

van de hieronder omschreven inrichting

aard van de inrichting<sup>2</sup>

Melkveehouderij

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd  
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/  
postcode

kadastrale ligging  
gemeente

sectie

nummer(s)

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld<sup>3</sup>

Melk

<sup>1</sup> Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgave van de aan te wenden beweegkracht<sup>4</sup>

212 1000000

nadere gegevens<sup>5</sup>

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling.  
Tekenig en beschrijving tekenen moeten een volledig beeld van de inrichting c.a. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren.  
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting

**Bij de aanvraag over te leggen:**

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkoor 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal getoetste wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker

[Handtekening verzoeker]

bijlagen



# MEMO

Instructies voor geadresseerde:

- 1 antwoorden op onderste deel
- 2 roze copie terugzenden en origineel behouden

Instructies voor afzender:

- 1 gele copie afscheuren en behouden
- 2 origineel en roze copie met carbon verzenden

aan

[redacted]

van

[redacted]

onderwerp

Hinderwet

[redacted]

vraag/mededeling

datum

3 januari 1983

s.v.p. ook ontwerp-voorschriften toevoegen.

antwoord

datum

[redacted] 84

*Bijgevoegd de aan u toegezonden met  
concept voorstellen de twee.*

## Nauwkeurige beschrijving

behorende bij het verzoek van 19-10 19 82  
 ingediend door [REDACTED]  
 wonende te [REDACTED]  
 aan het adres [REDACTED]  
 om vergunning ingevolge de hinderwet.

## Plaatsaanduiding, doel en omvang van de inrichting

## Plaatsaanduiding

Straat en nummer . . .

nr. [REDACTED]

Kadastraal bekend . . .

gemeente [REDACTED]

sectie [REDACTED]

## Doel

De inrichting zal dienen voor  
 melkveehouderij

## Omvang

1. De omvang van de inrichting bedraagt maximaal:

te realiseren <sup>1</sup>reeds aanwezig <sup>2</sup>

a.	mestkalveren	staanplaatsen
b.	meststieren	staanplaatsen
c. 130	melkkoeien incl. pinken en vaarzen	82 staanplaatsen
d.	mestvarkens	ligplaatsen
e.	drachtige fokzeugen	ligplaatsen
f.	fokzeugen met biggen	ligplaatsen
g.	mestkuikens	stuks
h.	legkippen	stuks
i.	nertsen	stuks
j.		

2. De vloeibare mest wordt opgeslagen in  
 drijfmestputten

3. De opslagkelder voor vloeibare mest heeft een inhoud van 602 m<sup>3</sup>/liter.

4. De vaste mest wordt opgeslagen op een plaat;

5. In de opslagplaats voor vaste mest kan maximaal 48 m<sup>3</sup> mest worden opgeslagen.

6. a. De vaste mest wordt afgevoerd met mestverspreider

b. De vloeibare mest wordt afgevoerd met drijfmesttank

7. a. De vaste mest wordt afgevoerd naar onliggende landerijen

b. De vloeibare mest wordt afgevoerd naar onliggende landerijen

<sup>1</sup> In te vullen bij oprichten, uitbreiden of wijzigen.

<sup>2</sup> Ook in te vullen bij uitbreiden of wijzigen.



8. a. De vaste mest wordt 1 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.  
b. De vloeibare mest wordt 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd
9. a. De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning<sup>1</sup> bedraagt circa 350 m.  
b. De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning<sup>1</sup> bedraagt circa 350 m.
10. De afstand tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de in 9 bedoelde woning bedraagt circa 350 m.
- 11.<sup>2</sup> De in 9 bedoelde woning is:  
☐ een burgerwoning  
☒ een woning bij een bedrijf uit de agrarische sector  
☐
12. De bedrijfsruimten/stallen worden geventileerd  
de afvoeropening(en) bevindt(bevinden) zich in ~~de nok van~~ (de nok van) het dak en circa 2 m boven de begane grond.
13. Van de ventilatoren bedraagt het vermogen en het toerental: volgens tekening
- |    |         |
|----|---------|
| pk | omw/min |
| pk | omw/min |
| pk | omw/min |
| pk | omw/min |
| pk | omw/min |
- 14.<sup>2</sup> In de inrichting is opslag van:  
☐ propaan  
☒ olie volgens tekening
15. De inhoud van de opslagtank  
voor dieselolie, op tekening aangegeven met , is 1800 ~~kl~~<sup>l</sup>  
voor huisbrandolie, op tekening aangegeven met , is 1000 ~~kl~~<sup>l</sup>
- 16.<sup>2</sup> De opgeslagen olie is van de soort  
☐ zware stookolie in tank(s)  
☒ huisbrandolie in tank(s)  
☐
17. De olie wordt bovengronds/~~ondergronds~~ opgeslagen.  
De olietank(s), op tekening aangegeven met is(zijn) bovengronds geplaatst.  
De olietank(s), op tekening aangegeven met ~~ZIE TEKENING~~ is(zijn) ondergronds geplaatst.

De verzoeker.

<sup>1</sup> De eigen woning buiten beschouwing luten.

<sup>2</sup> ☐ Afkruisen wat van toepassing is.

# **HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (art. 5)**

Niet invullen!

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

**Bewijs van ontvangst (art. 7, lid 1, WABM)**

Dere aanvraag is door ons ontvangen  
op **2 november 1983**

Burgemeester en wethouders,  
Namens hen,

Het Hoofd van de Hoofdard.  
Bestuurszaken,



datum **21 november 1983**

Burgemeester en wethouders

van de gemeente **Beuningen**

datum: **19-10-83**

naam van verzoeker



straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)



gemeente/postcode



- ☒ verzoekt vergunning tot het
- ☐ oprichten, in werking brengen en in werking houden
- ☐ uitbreiden
- ☐ wijzigen

☒ verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de  
inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een  
*nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvatten-  
de, vergunning (art. 6a)<sup>1</sup>

van de hieronder omschreven inrichting

aard van de inrichting<sup>2</sup>

**Melkveehouderij**

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd  
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/  
postcode



kadastrale ligging  
gemeente



sectie

nummer(s)



opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld<sup>3</sup>

**Melk**

<sup>1</sup>Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu  
voor Gelderland

Dea Ryckenstraat 1  
Arnhem  
Telefoon (085) 526880  
Teleex 45737 riyom nl  
Correspondentie uitsluitend:  
Postbus 5013  
6803 DR ARNHEM  
tegenover station NS (Sonsbeekzijde)

AAN: Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Beuningen

Postbus 14  
6640 AA EWIJK

Uw brief : d.d. 21-11-83  
Uw kenmerk :  
Oms kenmerk: WABM 2520/83/[REDACTED]  
Onderwerp : verzoek hinderwetvergunning  
naam aanvrager : [REDACTED]  
adres inrichting: [REDACTED]

Arnhem, 25 november 1983

De stukken met betrekking tot bovenvermelde vergunningsaanvraag geven mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Gezien de aard en de situering van de inrichting acht ik het niet nodig u in deze procedure nader van advies te dienen. Mocht er bij u in een later stadium toch behoefte bestaan om mijn oordeel te vernemen, dan kunt u hiertoe contact opnemen met mijn dienst.

Overigens behoud ik mij het recht voor om alsnog ongevraagd advies uit te brengen, indien feiten die mij thans nog niet bekend zijn, hiertoe aanleiding mochten geven.

De regionale inspecteur van de volksgezondheid  
voor de milieuhygiëne, [REDACTED]

B. J. J. J.



