



# Promade

'Eigentijds, met een goede prijs/kwaliteitshouding'

**toepassingen**  
bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

**series**  
Promade  
Dirrade  
Carrade

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandaalbestendig en eigentijds: in al onze draadmathekwerken combineren we de goede eigenschappen van gaas- en spijlenhekwerk. De omheining is daardoor geschikt voor veel verschillende locaties. Bent u op zoek naar een stabiel, eigentijds hekwerk met een goede prijs/kwaliteitverhouding? Kies dan voor onze dubbelstaafmat Promade.

## Onwrikbaar

De twee dubbele horizontale draden van Promade zijn rond 6 millimeter. De verticale draad is rond 5 millimeter. Samen vormen ze mazen van 50 x 200 millimeter. Met kunststof klemblokken bevestigen we de matten stevig aan de staanders. Het resultaat: een onwrikbare omheining die tegen een stootje kan.

## Toepassing

Draadmathekwerken plaatsen we vaak in drukke, levendige omgevingen, zoals:

- openbare gebouwen
- stadions
- fabrieken
- scholen
- parken
- speelplaatsen



**Hekwerk**  
**Toegang**  
**Beveiliging**

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. PH-0218

**Houd zorgen buiten**

Promade type	100	120	180	200
Hoogte	1000	1200	1830	2030
Matten				
Draadmat	6/5/6	6/5/6	6/5/6	6/5/6
Maaswijdte	50 x 200 mm	50 x 200 mm	50 x 200 mm	50 x 200 mm
Stekeinden	nee	nee	bovenzijde	bovenzijde
Aantal bevestigingen	2	3	4	4
Staanders				

### Uitvoering Opbouw

#### Matten

- dubbele horizontale draden (rond 6)
- enkele verticale draden (rond 5)
- maaswijdte 50x200 mm

#### Staanders

- kokerprofiel (60x40 mm)
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

#### Oppervlaktebehandeling

- verzinkt, daarna gepoedercoat

#### Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
  - RAL 9005 (zwart)
  - RAL 7016
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

### Opties

#### Overklimbeveiliging

- puntdraad (3 rijen)
- stroomvoerende detectie
- gladdraad (3 rijen)

### Montage

#### Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm
- h.o.h. 2510 mm.
- bij onvoldoende verdichte grond: montage van een geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken deel van de staander.
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaten.

### Bevestiging draadmatten

- matten bevestigd aan staanders met kunststof klemblokken.

Hoogteverschillen opvangen met trapsgewijze montage (draadmatten lopen horizontaal).

Nederland  
Industrieweg 187a  
5683 CC Best  
Postbus 66  
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666  
Fax: (0499) 399 945  
info@bghekwk.nl

België  
Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
Fax: (015) 206 200  
info@bghekwk.be