

Platte grond


OP ALLE PLAATNADEN EEN V254 NET




Detail 1



Detail 2



Detail 3



<p>Spiegelde ondersteuning toepassen bij ophanging kleiner dan 80 mm en verder max. 1,75 m. h.o.h.</p> <p>in het werk gestorte beton B25</p> <p>totale vloerdikte 220 mm incl. 50 mm plaat</p>																																																																																																																							
<p>inbrengen in maatvoering volgens norm B.V.B. ook met gesneden door sluiting KOMO</p> <p>per 6,40 m. pleistervloer 3 vloerlagen</p> <p>per 6,40 m. pleistervloer 3 vloerlagen</p> <p>per 6,40 m. pleistervloer 3 vloerlagen</p>																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>naam</th><th>lengte</th><th>breedte</th><th>afmetingen in mm</th><th>afmetingen in mm</th><th>afmetingen in mm</th><th>afmetingen in mm</th><th>afmetingen in mm</th><th>afmetingen in mm</th><th>afmetingen in mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V254</td><td>8</td><td>100</td><td>9</td><td>250</td><td>110</td><td>250</td><td>1000</td><td>OP ALLE PLATEN</td><td>Ø 16</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										naam	lengte	breedte	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	V254	8	100	9	250	110	250	1000	OP ALLE PLATEN	Ø 16																																																																																										
naam	lengte	breedte	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm																																																																																																														
V254	8	100	9	250	110	250	1000	OP ALLE PLATEN	Ø 16																																																																																																														
<p>standaardplaatbreedte 2400 mm</p> <p>spelling per plaat 20 mm</p>																																																																																																																							

BREEDPLAATVLOEREN UIT VEGHEL

raadgevend ingenieursbureau
HEIJM - de HEER b.v.
p. Ingewest 2 a
6014 AS Arnhem
Tel. 085 - 434997

5.1.2e

ONDERWAPENING IN/OP PLAT

konstrucent	HEIJM DE HEER	IE APNHEM
architect		
opdrachtgever	BRUIJL BV TE EDE	
datum	15/04/92	15/04/92
advies- en ingenieursbureau van Rhee b.v.	Veghel	04130 - 669 03

BRUIJL-BOUWBEGRUUF-EEDE BV
GALVANIETRAAT 8 POSTBUS 897 6710 BN EDE
TEL. 06380-71549

Werk: nieuwbouw clubgebouw
golfcentrum de Batouwe
te Zoelen

Onderdeel: breedplaatvloer garage
afslag voor driving range

5.1.2e
E34 1

schalen: 150 x 150
5.1.2e
bladnr: 01

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1