




voorgevel - bestaand




achtergevel - bestaand




langsdoorsnede A-A - bestaand




begane grond - bestaand




1e verdieping - bestaand




2e verdieping - bestaand




dak - bestaand




zijgevel links - bestaand




zijgevel rechts - bestaand




situatie - bestaand
1:500




situatie - nieuw
1:500




voorgevel - nieuw
ongewijzigd




achtergevel - nieuw
uitbouw begane grond
optrekken achtergevel 1e & 2e verdieping




langsdoorsnede A-A - nieuw




begane grond - nieuw
uitbouw achtergevel




1e verdieping - nieuw
achtergevel recht optrekken




2e verdieping - nieuw
achtergevel recht optrekken
tot bestaande nok hoogte



dak - nieuw



zijgevels link - nieuw



zijgevel rechts - nieuw

renvooi: normen

- Warm- en Koudebrandaal volgens NEN 1006
- Electr. install. volgens NEN 1010
- Isolatie volgens NEN 1088
- Ventilatie volgens NEN 1087
- Gasinstallatie volgens NEN 1078/NEN 2078
- Meterkast en meterhuis volgens NEN 2708
(Meterkast heeft een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet voor gas, elektriciteit en drinkwater)
- Rookrook volgens NEN 3215
- Water- en luchtdichtheid volgens NEN 2778 en 2690
- Constructie met beglazing, incl. het glas, moeten voldoen aan de NEN 3550
- Brandveiligheid en rookproductie volgens NEN 6065/NEN 6066 (niet en in afwijking van maximaal 5% van de opp.)
- Hoofdraagconstructie 60 min. brandwerend behouden met Promatect H
- Rookafvoer s brandveilig conform NEN 6062 en onbrandbaar volgens NEN 6064
- Inbraakwerend conform NEN 5087 en 5096
- Niet afsluitbare openingen < 1cm (wering ratten en muizen)
- constructie volgens opgave constructeur
- details op apart blad A03 01

renvooi: bouwkundig

0.01
ruimte nummer
wanden nieuw te bouwen
wanden bestaand
behoort niet tot aanvraag/ ongewijzigd
hwa
mechanische ventilatie
rookmelder
30 min. WBDBO
60 min. WBDBO
VR
VKR
BU
TR
BA
BE
TE
verbijsruimte
verkeersruimte
buitenruimte
toiletteruimte
badruimte
bergruimte
technische ruimte

materialen & kleuren

uitbouw begane grond
gevelbekleding:
kozijnen:
glas:
dakrand:
houten verticale geveldeelen,
aluminium, kleur zwart/grijs
transparant, HR++
daktrim aluminium
optrekken achtergevel 1e en 2e verdieping
gevelafwerking:
kozijnen:
glas:
dakrand:
stukwerk,
aluminium, kleur wit/ licht grijs
hardhout,
kleur wit/ als bestaand
transparant, HR++
daktrim aluminium

oppervlakten

gebruiksfunctie: (blijft) wonen
BVO
begane grond bestaand:
1e verdieping bestaand:
2e verdieping bestaand:
totaal:
begane grond nieuw:
1e verdieping nieuw:
2e verdieping nieuw:
totaal:
inhoud
bestaand
nieuw
GO bestaand:
GO nieuw:

onderdelen vergunningsaanvraag

begane grond -> uitbouw
uitbouw 50% van achtererf bebouwd, bestaande laagbouw wordt gesloopt
- bovenkant uitbouw < 300mm boven 1e verdiepingvloer
verdiepingen -> optrekken achtergevel
- achtergevel op 1e en 2e verdieping recht optrekken tot bestaande nokhoogte
- kamer op 1e verdieping krijgt rechte achtergevel i.p.v. schuin
- kamer op 2e verdieping wordt groter en krijgt rechte achtergevel

