



Gebruiksfunctie:
bestaande gebruiksfunctie: Gemengde doeleinden; kantoor, horeca & winkelfunctie
gebruiksfunctie na renovatie: Gemengde doeleinden; kantoor, horeca & winkelfunctie

Oppervlaktes:





































G0	2272 m2	VG	1384 m2
----	---------	----	---------

Ventilatiebalans; persoonsbenadering :
zie bijlage 2; persoonsbenadering; uitgangspunt 75 personen

Isolatiewaarden:

- Bestaande bouwdelen van rechtsewege verkregen niveau: $R_{0}=1,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Uiterste scheidingsconstructies zoals: gewels, daken en vloeren hebben een R.c. waarde van: $2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Inwendige scheidingsconstructies zoals: gewels, daken en vloeren die grenzen aan een niet verwarmde ruimte of een ruimte met een ander doel dan het verblijf van mensen hebben een R.c. waarde van: $2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Ramen en deuren U-waarde=2,0W/m²K

ALGEMEEN RENVOOI:

	bestaande wand		stapel baksteen	NIEM-N	Elekt. installatie conform NEN1078	Gasinstallatie conform NEN1010
	reuzewerk		steenset		Verhuur conform NEN1087	Aluminium conform NEN1776
	gewapend beton		betonvloer		Vloerconstructie conform NEN1078	Transportverklaring conform NEN 1885
	profiel beton		betonvloerplaat		Externe daglichtoplatende conform NEN2057	Thermische isolatiewaarden conform NEN 1018
	kalkzandsteen wand		verwarming vloeren		Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	kleur schiedingswand		opstelling meterkast 315x350		Isolatieverklaring conform NEN 5006	NEN 5006
	ruiswiel		brande constructie 30mm		Al voorraad van verbrandingsmiddelen conform NEN 2757	Ruik- en rooktoestellen brandveiligheid conform NEN 6002
	plaatmateriaal		brande constructie 60mm		Personenbediening: 75 personen	T.b.v. noodstromen en verlichting is er een spec. accu aanwezig
	staal		rookleider conform NEN2555		Verlichtingsinstallatie tot verlichting sterkte van ten minste 10 lux	Nieuwe trappen voldaan aan: aandeelde min. 150 mm
	isolatiemateriaal		30 minuten WBOBO		opbouw min. 150 mm	
	wasmachine		zethl. 30 minuten WBOBO			
	WM		60 minuten WBOBO			
	wasdroger		zethl. 60 minuten WBOBO			
	VK		zethl. 60 minuten WBOBO			
	kk		zethl. 60 minuten WBOBO			
	koelkast		zethl. 60 minuten WBOBO			
	natuurlijke ventilatie					
	aandt punt mech. ventilatie					
	ruisnummer					
	afwijking nooduitgang					

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN
CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

Rituals XL Spui 10 te Amsterdam	1844BA 08DV																		
 <p> Prinsengracht 465 - 1016 HP Amsterdam T. +31 (0)20 428.27.00 - F. +31 (0)20 428.27.01 - www.koddearchitecten.nl </p>	<table border="0"> <tr> <td>Wijzing F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wijzing E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wijzing D</td> <td>4)</td> </tr> <tr> <td>Wijzing C</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Wijzing B</td> <td>9 ma</td> </tr> <tr> <td>Wijzing A</td> <td>28 novem</td> </tr> <tr> <td>Definit</td> <td>23 novem</td> </tr> <tr> <td>Schakel</td> <td>3)</td> </tr> <tr> <td>Onderwerp</td> <td>Aanz. & des</td> </tr> </table>	Wijzing F		Wijzing E		Wijzing D	4)	Wijzing C	20	Wijzing B	9 ma	Wijzing A	28 novem	Definit	23 novem	Schakel	3)	Onderwerp	Aanz. & des
Wijzing F																			
Wijzing E																			
Wijzing D	4)																		
Wijzing C	20																		
Wijzing B	9 ma																		
Wijzing A	28 novem																		
Definit	23 novem																		
Schakel	3)																		
Onderwerp	Aanz. & des																		