



Gebruiksfunctie:
bestaande gebruiksfunctie: Gemengde doeleinden; kantoor, horeca & winkelfunctie
gebruiksfunctie na renovatie: Gemengde doeleinden; kantoor, horeca & winkelfunctie

Oppervlaktes:









































G0	2272 m2	VG	1384 m2
----	---------	----	---------

Ventilatiebalans; persoonsbenadering :
zie bijlage 2; persoonsbenadering; uitgangspunt 75 personen

Isolatiewaarden:

- Bestaande bouwdelen van rechtsewege verkregen niveau: $R_{0}=1,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Uitwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren hebben een R.c. waarde van: $2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Inwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren die grenzen aan een niet verwarmde ruimte of een ruimte met een ander doel dan het verblijf van mensen hebben een R.c. waarde van: $2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Ramen en deuren U-waarde=2,0W/m²K

ALGEMEEN RENVOOI:

	bestaande wand		stapel baksteen	7.11.11	Elektr. installatie conform NEN1018	Gasinstallatie conform NEN1070
	reuzewerk		basement	7.11.12	Transportatie conform NEN1087	Afwatering buiten conform NEN1776
	gewapend beton		onttrekkingselement	7.11.13	Vloerconstructie conform NEN1087	Tienaarverklaring conform NEN1087
	profiel beton		opbrengtingselement	7.11.14	W.N. 1285	Externe daglichtoplossing conform NEN2057
	kalkzandsteen wand		oplossing metastap 31x70x50	7.11.15	Thermische isolatiewaarden conform NEN 1018	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	kleur schildingswand		brander constructie 30mm	7.11.16	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	naafhout		brander constructie 60mm	7.11.17	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	plaatmateriaal		rookruimte conform NEN2555	7.11.18	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	staal		30 minuten WEROB	7.11.19	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	isolatiemateriaal		30 minuten WEROB	7.11.20	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	wasmachine		30 minuten WEROB	7.11.21	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	WM		30 minuten WEROB	7.11.22	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	wasdroger		60 minuten WEROB	7.11.23	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	VK		60 minuten WEROB	7.11.24	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	vuurkast		60 minuten WEROB	7.11.25	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	koelkast		zelfhout	7.11.26	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	natuurlijke ventilatie			7.11.27	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	aandt punt, muur, ventilatie			7.11.28	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	ruimtenummer			7.11.29	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778
	afwijking nooduitgang			7.11.30	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778	Waterpomp toegepaste materialen conform NEN 2778

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN
CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

Rituals XL Spui 10 te Amsterdam	1844BA 08DV
 <p>KODDE ARCHITECTEN <small>BNA</small> architectuur & interieur</p>	<p>Wijzing F Wijzing E Wijzing D Wijzing C Wijzing B Wijzing A Datum Schaa</p>
<p>T. +31 (0)20 428.27.00 - F. +31 (0)20 428.27.01 - www.koddearchitecten.nl</p>	<p>Prinsengracht 465 - 1016 HP Amsterdam 28 november 23 september</p>
<p>Overnemer</p>	<p>Aanz. & doorned</p>