



- Vloeropbouw (top-af)
- afwerkvloer i.o.m. opdrachtgever b.v. eiken multiplex
    - 19 mm eiken opklap
    - 12 multiplex
  - Fermacell 2 E 32 vloerelement
    - 2 - 10 mm fermacell
    - 10 mm mineralwool
  - egaliseerlaag korrels +/- 50 mm i.v.m. hellend dak
  - bestaand vloerhout
  - Geheel vullen met easy-cell vloer isolatie
  - bestaande houten balklagen
  - regelwerk 22 x 45 mm
  - Gyproc RF Brandwerende Gipsplaat 15 mm
  - glad stuwerk

MV afvoer verborgen in kooft bij badkamers  
 Bij keukens mv afvoer in plafond  
 zie tekening Just Dasing DO/04 Elektra / Keukplan  
 Doorvoer voorzien van brandwerende voorziening  
 als machete, pasta, grafietband etc.

- Balkendoor opbouw
- Composit vloerdelen
  - Bankraai liggers op rubberen plaatjes
  - Bituminuze dakbedekking
  - Houten balklagen +/- 46\*122  
 zie constructiekeningen IRG
  - Regelwerk 22 x 45 mm
  - Vochtwerend multiplex
  - Afwerking: schilderwerk  
 Kleur: n.t.b.

stalen striphekwerk  
 kader: 60\*12mm  
 strippen: 60\*8mm  
 bg l/m 2e verd. bk. hekwerk: 1000+V.I.P.  
 3e & 4e verd. bk. hekwerk: 1200+V.I.P.

lastruppen niet toegestaan:  
 vlaskilpen voor thermisch verzinken.  
 Kleur: i.o.m. opdrachtgever

