

Dubbelzijdige lichtbak type 0

Kleuren en materialen

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3049048
kenmerk document: Bijlage 2/2
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de teamleider Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Aben



Product omschrijving

Technische tekening

T0-DZ.pdf

Afmetingen

Breedte: 792mm

Hoogte: 174mm

Diepte: 120mm

Productie

De lichtbak is opgebouwd uit een aluminium frame met een aluminium uithouder. De lichtbak wordt haaks op de gevel gemonteerd middels een aluminium montage-console, gespoten in kleur grijs RAL 9006.

Het led armatuur en de driver zijn bevestigd aan de achterplaat.
Verlichting: EcoUnlimitLed armatuur, 220V, 6500 Kelvin,
lichtsterkte 160 cd/m2


De oranje kap is een witte thermisch gevormde acrylaat kap, voorzien van oranje folie waarbij het ING logo is uitgespaard.

Kleur oranje is PMS 165

De kopse kant van de dubbelzijdige lichtbak is wit.

Dubbelzijdige lichtbak type 0

Kleuren en materialen



Product omschrijving

Technische tekening

T0-DZ.pdf

Afmetingen

Breedte: 792mm

Hoogte: 174mm

Diepte: 120mm

Productie

De lichtbak is opgebouwd uit een aluminium frame met een aluminium uithouder. De lichtbak wordt haaks op de gevel gemonteerd middels een aluminium montageconsole, gespoten in kleur grijs RAL 9006.

Het led armatuur en de driver zijn bevestigd aan de achterplaat.
Verlichting: EcoUnlimitLed armatuur, 220V, 6500 Kelvin, lichtsterkte 315 cd/m2

De oranje kap is een witte thermisch gevormde acrylaat kap, voorzien van oranje folie waarbij het ING logo is uitgespaard.


Kleur oranje is PMS 165

De kopse kant van de dubbelzijdige lichtbak is wit.

VAN BEEB PARTNERS
VAN HAAGEN

Dubbelzijdige lichtbak type 0

Kleuren en materialen



Product omschrijving

Technische tekening

T0-DZ.pdf

Afmetingen

Breedte: 792mm

Hoogte: 174mm

Diepte: 120mm

Productie

De lichtbak is opgebouwd uit een aluminium frame met een aluminium uithouder. De lichtbak wordt haaks op de gevel gemonteerd middels een aluminium montage-console, gespoten in kleur grijs RAL 9006.

Het led armatuur en de driver zijn bevestigd aan de achterplaat.
Verlichting: EcoUnlimitLed armatuur, 220V, 6500 Kelvin, lichtsterkte 315 cd/m²

De oranje kap is een witte thermisch gevormde acrylaat kap, voorzien van oranje folie waarbij het ING logo is uitgespaard.

Kleur oranje is PMS 165

De kopsen kant van de dubbelzijdige lichtbak is wit.

VAN BEEK
PARTNERS
VAN HAAGEN

ING Dubbelzijdige lichtbak type 0

BLZ 3