

linker zijgevel



voorgevel



rechter zijgevel



achtergevel



doorsnede 2



doorsnede 3



doorsnede 1

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3083430
kenmerk document: Bijlage 1/2
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de teamleider Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Aben

VOORSCHRIFTEN (ALGEMEEN)

- WONING INBRAAKWEREND VOLGENS POLITIEKEURMERK (hang en sluitwerk ramen en deuren minimaal SKG**).
- scheidingswanden in de woning tussen verblijfsgebieden min. geluidswaarde -20dB
- sanitaire ruimten uitvoeren volgens bouwbesluit; afwerking wanden en vloeren; tegelwerk wandafwerking toiletten tot min. 1500mm hoogte, badkamers tot plafond
- alle beglazing van de buitenkozijnen uitvoeren met dubbel glas (HR++) bij beglazing lager dan 85 cm boven vloerpeil, vieligheidsbeglazing toepassen volgens NEN 3569:2011
- gekoppelde rookmelder 230V volgens NEN 2555 en voorzien van noodstroomvoorziening.
- trappen/treden naar verblijfsruimte; brand weerstandklasse T2 = bestaand
- wanden,vloeren,dak welke als buitenschil beschouwd kunnen worden dienen resp.een Rc waarde van minimaal 4,7m2K/W , 3,7m2K/W en 6,3m2K/W te hebben.
- ramen, deuren, kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructie en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorganscoëfficiënt van ten hoogste ≤ 1,65 W/m2K
- meterkast uitvoeren volgens NEN 2768
- woning volgens art 3.17 van het bouwbesluit uitvoeren tegen weren van ratten en muizen

RENVOOI BRANDWEEREISEN

- = noodverlichting
- = brandslanghaspel, lengte 20m, aansluiting 19mm, mondstuk 6mm
- = CO2 blusser, inhoud 7kg
- = A.F.F.F. blusser, inhoud 6 kg
- = deur WBDBO, resp. 30/60 minuten
- = deur WBDBO, resp. 30/60 minuten, zelfsluitend
- = konstruktie/kozijn WBDBO, resp. 30/60/120 minuten.
- = konstruktie/brandoverslag WBDBO, resp. 30/60/120 minuten.
- = loop-/draairichting deur
- = blusdeken
- = verlicht bordje met opschrift "UIT"
- = verlicht bordje met opschrift "NOODUITGANG"

= zgn. transparant (tevens NL.)



plattegrond begane grond



plattegrond verdieping



situatie 1:1000
kad.bek.gemeente texel
sektie O , nr.36
P = parkeerplaats

N
W O
Z

RENVOOI MATERIALEN EN KLEUREN

gevels; plint- prefab beton
vlakke staal beplating (geïsoleerde sandwich panelen)
kleur; antraciet
vloer; beton (monolite afwerking)
dak; geprofileerde staalplaat + isolatie
dakbedekking; plat dak EPDM
kozijnen / deuren ; aluminium
kleur; naturel
beglazing; geïsoleerd Hr ++,
inbraakwerendheid SKG**

WARMWATER	VENTILATIE/VERBRANDINGSGASSEN
- n.v.t.	volgens NEN 1078 NEN 2757 NEN 3028
KOUDWATER - asp.uitstortbak - cv heather volgens NEN 806 NEN 1006	GASAANSLUITING = bestaand - heather, volgens NEN 1078 installatie volgens NEN 1070 NPR 3378
ELEKTRA volgens NEN 1010	

GEBRUIKSOPPERVLAKTE

berging/opslag;	223 m2
bebouwings opp;	234,8 m2
inhoud ;	1409 m3

herbouw magazijn/schuur aan het wezenland 1a te den burg

opdrachtgever:

bestektekening
plg/gvl/drs
1 : 100
situatie 1 : 1000

dd: 19-07-2021
gew: 01-10-2021
22-10-2021
27-10-2021

werknummer
21-383

tekeningnummer
B1

DIRK KOSTER
bouwkundig advies & tekenburo | paelwerck 33, 1791 WB , den burg | E-mail: adviesburo.dirkkoster@kpnmail.nl | tel: 0614628560