


Oostgevel


Zuidgevel

Westgevel


Noordgevel




Begane grond




1e verdieping



Nok



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B



Situatie
Schaal 1:500
Gemeente Texel
Gedeelte - De Koog
Sectie - T
Nummer -1609

Bebouwd oppervlak
Opp. 99.18

Legenda	
	Roomkleider conform NEN 2555
	Mechanische afvoer punt
	Ventilatie
	Opstelplaats warmtepomp
	Boilervat 300l
	Meterkast
	Aansluiting binnenroering
	Opstelplaats brandweer
	Perkeerplaats 2.5x5m
	Te realiseren bouwwerk
	Schuur 6m²
	Perceel

Renvooi

- Maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekening
- Hoofddraagconstructie 60min. brandwerend op bezijken volgens NEN 6065/6066
- Constructies en installaties in principe aangegeven.
- Definitieve uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant.
- Alle constructies en installaties indien niet anders aangegeven. Uitvoeren conform het bouwbesluit.
- Alle doorgangen naar verblijfsgebieden min. 850x2300mm
- Gekoppelde 220V roomkleider conform NEN 2555 en voorzien van noodstroomvoorziening
- Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
- Sanitaire ruimtes geheel betegeld
- Al het glas met een borstwering lager dan 850mm aan de te bereiken zijden letselbeperkend uitvoeren. Op de verdieping ook doorval veilig uitvoeren.

Voerarscheiding (af. 2.3)

- minimaal 1m hoog
- tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0.1m
- openingen in afscheiding niet breder dan 0.2m

Bescherming tegen geluid van buiten nieuwbouw (af. 3.1)

- een uitwendige scheidingsschil van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwerend met een minimum van 20 dB.

Bescherming tegen geluid van installaties (af. 3.2)

- een toilet met water spoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmtepompwarming of warmtegewinning, een warmwater toestel veroorzaakt een volgens NEN 5077 bepaald karakteristieke installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Wering van vocht (af. 3.5)

- een uitwendige scheidingsschil van een verblijfsgebied, een toileruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
- wanden toileruimte worden minimaal betegeld tot 1,2 m. boven vloer.
- wanden badruimte worden minimaal betegeld tot 2,1 m. boven vloer.

Luchtversing (af. 3.6)

- een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toileruimte en een badruimte hebben een voorziening voor luchtversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit
- de toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.

Energiezuinigheid (af. 5.1)

- de volgens NEN 2586 bepaalde lucht volumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toileruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m/s.

Verlichting (af. 6.1)

- de verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan afdeling 6.1 verlichting.

Voorziening voor afnemen en gebruiken van energie (af. 6.2)

- de elektriciteitsvoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- de voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan NEN 1010.

Watervoorziening (af. 6.3)

- de drinkwatervoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- een voorziening voor drink- en warmwater voldoet aan NEN 1006

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (af. 6.4)

- de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moet qua capaciteit, licht- en waterdichtheid worden uitgevoerd conform NEN 3215.

Verankeringen: (algemene opmerking)

- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwasankers
- Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS en/of koperen nagels, slaagchroeven, schroeven, houtdraad bouten, sloubouten met ring, meer en/of pluggen toepassen.

Materialen	Kleur
Gewel Steen	- Baksteen
Gewel hout	- Cape Cod
Kozijnen	- Hout
Ramen/deuren	- Hout
Beglazing	- HR++
Dak - helling	- Zink
Dak - plat	- EPDM
Wandafdekker	- Holonite
	- Zandkleur
	- Natuur
	- Antraciet
	- Antraciet
	- Transparant
	- Grijs
	- Grijs

VERGUNNING

Architectenburo
VEEGER

Project: Nieuwbouw Zomerhuis Californieweg 9 te De Koog	Opdrachtgever:	Werk: 2148
Onderdeel: Ontwerptekening Totaal Wegwerk, Zuidgevel, Noordgevel, Oostgevel, Doorsnede A-A, Doorsnede B-B, Begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping, Nok, Zandkleur, Natuur, Antraciet, Transparant, Grijs	Datum: 2021-12-21 Getekend: BB Schaal: 1:100 Formaat: A1	Tekening: 20.2.1
www.veegertextel.nl	info@veegertextel.nl	0222-314037
Abbeval 15	1791 WX Den Burg	Kvk 57351570

Dit tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aan derden ter inzage gegeven of voor namaak t.v. derden worden gebruikt