

## HINDERWETVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Leusden;

gelezen het op 18 oktober 1989 ontvangen verzoek van de heer A.G. Voorburg, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een veehouderij met mestopslag op het perceel, kadastraal bekend gemeente Achterveld, sectie G, nummer(s) 1419, plaatselijk bekend Asschatterweg 76, 3791 PD Achterveld;

overwegende, dat de in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne voorgeschreven procedure is gevolgd;

dat ten aanzien van de aanvraag en de ontwerp-beschikking geen bezwaren zijn ontvangen;

dat gelet op de ligging van de inrichting op een afstand van minder dan 500 meter tot een voor verzuring gevoelig gebied de ecologische richtlijn en de door de raad van deze gemeente vastgestelde en in werking zijnde notitie "toepassing ecologische richtlijn" van toepassing zijn;

dat in 1977 ten behoeve van de inrichting een oprichtingsvergunning is verleend waarin een dierenaantal met een ammoniakemissie van 972,1 kg/jr. is toegestaan;

dat de onderhavige aanvraag een wijziging van de veebezetting betreft als gevolg waarvan de ammoniakemissie afneemt tot 971,4 kg/jr.;

dat in de voorschriften deze ammoniakemissie als een maximumemissie is vastgelegd;


dat de richtlijn "ammoniak en veehouderij" niet aan vergunningverlening in de weg staat;

dat aan door de inrichting te veroorzaken gevaar, schade dan wel hinder buiten de inrichting door het stellen van voorschriften voldoende tegemoet kan worden gekomen;

dat in de toekomst geen ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting of de omgeving van de inrichting zijn te verwachten, welke vergunningverlening kunnen verhinderen;

gelet op de artikelen 2 en 17 van de Hinderwet;

**b e s l u i t e n :**



aan de heer A.G. Voorburg de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte voorschriften (bijlagen 6 bladzijden).



Leges: f 1.300,--

Leusden,

Burgemeester en wethouders van Leusden,  
de secretaris, de burgemeester,

Drs. P. van Elteren

Mr. A. Panis

Afschrift van deze beschikking is toegezonden aan:

- 0 de verzoeker;
- 0 het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie;
- 0 de Inspecteur van de Volksgezondheid;
- 0 andere instanties aan welke het verzoek om vergunning is toegezonden;
- 0 hen, die tijdig bezwaren hebben ingediend.

VOORSCHRIFTEN VOOR EEN NIEUWE, DE GEHELE INRICHTING OMVATTENDE HINDERWETVERGUNNING (ARTIKEL 6A) VOOR EEN VEEHOUDERIJ MET MESTOPSLAG, ALSMEDE OPSLAG VAN DIESEL-OLIE OP HET PERCEEL ASSCHATTERWEG 76 TE ACHTERVELD, KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE LEUSDEN, SECTIE G, NUMMER 1419 VOOR DE HEER A.G. VOORBURG

#### Voorschriften veehouderij


1. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
2. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.
3. Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.
4. Dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde opslagruimte. Deze opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
5. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte als bedoeld onder voorschrift 4.
6. Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
7. De opslagruimte(n) voor dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten vloeistofdichte zijn. Deze opslagruimte(n) mag (mogen) niet zijn voorzien van een overstort.
8. Indien verontreiniging van de bodem optreedt of is opgetreden, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming, moet degene die de inrichting drijft terstond alle (noodzakelijke) maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen en de verontreiniging terstond aan burgemeester en wethouders melden. De aard, de mate en de omvang van de verontreiniging moeten op een door burgemeester en wethouders goed te keuren wijze worden bepaald.  
De gevolgen van de verontreiniging moeten in overleg met burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk worden opgeheven. Indien in de bodem objecten, zoals tanks, leidingen en kabels, aanwezig zijn, die redelijkerwijs met de verontreinigende stof en/of vloeistof in aanraking kunnen zijn geweest, moeten worden gecontroleerd op aantasting door de bedoelde stof en/of vloeistof en indien nodig worden beproefd, hersteld of vervangen.
9. Het is verboden in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, bedrijfsafval te storten en/of te begraven.



10. Het is verboden in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, bedrijfsafval te verbranden.
11. Op het terrein van de inrichting mogen afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, of met afvalstoffen verontreinigd water, niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren en bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging kan optreden.
12. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
13. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
14. Van machines die buiten zijn opgesteld of worden gebruikt moeten de afgewerkte oliën en vetten zeer zorgvuldig worden opgevangen en worden opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde vaten en regelmatig uit de inrichting worden afgevoerd naar daartoe ingerichte verwerkingsinstallaties of worden afgegeven aan daarvoor bestemde gemeentelijke depots.
15. Het bedrijfsafvalwater moet via de bedrijfsriolering worden afgevoerd naar de mestopslagruimte.
16. Het equivalente geluidsniveau ( $L_{AEO}$ ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en van andere gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming en voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of andere gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming aanwezig zijn, op enig punt op een afstand van 50 meter van de inrichting, niet meer zijn dan:
  - 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
  - 35 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
  - 30 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Een overschrijding van de bedoelde geluidsniveaus is toegestaan tot op het meetpunt optredende referentieniveau, met dien verstande, dat het equivalente geluidsniveau ( $L_{AEO}$ ) ter plaatse van woningen van derden en van andere gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming en voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of andere gebouwen met een geluidsgevoelige bestemming aanwezig zijn, op enig punt op een afstand van 50 meter van de inrichting, niet meer zijn dan:

- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.



17. Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen in het algemeen de kortstondige optredende geluidsniveaus, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de verrichte werkzaamheden, de in het voorgaande voorschrift bedoelde equivalente geluidsniveaus, op het meetpunt en gemeten in de meterstand "fast", met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.  
Incidentele kortstondige optredende geluidsniveaus mogen niet meer zijn dan:  
- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;  
- 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;  
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
18. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur de geluidsniveaus, die in de voorgaande voorschriften zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
19. Het meten en het berekenen van de in de voorgaande voorschriften gestelde geluidsniveaus alsmede het beoordelen van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01 van maart 1981.
20. De voorschriften 16 en 17 zijn niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de bedrijfsvoering, voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 uur en 19.00 uur.
21. Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur.
22. Muziek- en omroepinstallaties mogen buiten de inrichting niet op hinderlijke wijze hoorbaar zijn.
23. De inrichting moet steeds schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
24. De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningvoorschriften.
25. Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
26. Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
27. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten en ander ongedierte.
28. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet plaatsvinden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.



29. In de inrichting mogen in afwijking van de aanvraag ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

a. koeien	61 stuks;
b. jongvee	46 stuks;
c. vleesvarkens	232 stuks.

De ammoniak emissie van bovengenoemde aantallen dieren is totaal 971,4 kg ammoniak per jaar.



Voorschriften betreffende de opslag van dieselolie in een tank van 1.200 liter (bovengronds)

1. In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen waarvan het vlampunt hoger dan 21°C is gelegen.
2. De stijfheid en sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
4. De tank moet tenminste 3 meter van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst; de tank moet tenminste 5 meter van enig brandbare schutting, van een bewaarplaats van hout, stro of andere gemakkelijk brandbare stoffen zijn verwijderd.
5. De tank moet zijn voorzien van een ontluuchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluuchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.
6. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
7. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
8. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlakte-behandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
9. De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank; deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.  
Toelichting: indien een handpomp aanwezig is, dient deze bij voorkeur te zijn geplaatst in de bak.
10. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
11. Het hemelwater moet uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen;





12. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen moet worden aangetoond door de tank en leidingen geheel met water te vullen; het tijdstip van beproeving moet zijn gekozen in overleg met burgemeester en wethouders; indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld.
13. Bij het vullen van of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.
14. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
15. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
16. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte; de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding; de leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht zijn.
17. Indien, op welke wijze dan ook, verontreiniging van de bodem door aardolieprodukten optreedt, moet(en):
  - a. deze verontreiniging terstond worden gemeld aan de vergunning verlenende instantie;
  - b. de verontreinigde grond zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week zijn verwijderd en afgevoerd.
18. Ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen corrosie worden beschermd.
19. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren; de omgeving van de tank moet vrij van begroeiing worden gehouden.





## BEROEP:

Binnen één maand na de dagtekening van verzending van deze beschikking kunt u daartegen in beroep komen bij de Afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

### Beroep instellen kunnen:

- de aanvrager;
- de Inspecteur van de Volksgezondheid te Utrecht;
- het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie te Nieuwegein;
- andere instantie(s);
- degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21, 22 tweede lid of 28 eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bezwaren hebben ingebracht;
- enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21, 22 tweede lid of 28 eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

