

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Voor de activiteit milieuneutraal veranderen.

Renewi Nederland B.V. (Locatie Venlo) te Venlo

Zaaknummer: 2019-205960

Kenmerk: 2019/71737 d.d. 3 oktober 2019.
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunnings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Volledigheid van de aanvraag	6
2.5	Procedure	6
2.6	Adviezen	6
3	Samenhang overige wetgeving	7
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	7
4	Overwegingen	8
4.1	Milieuneutraal	8
4.2	Wijzigen voorschriften	9
	Bijlage 1 Geactualiseerde voorschriften milieu	11
	Bijlage 2 Geactualiseerde voorschriften afvalwater (voormalige Wvo-vergunning)	21

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 14 augustus 2019 een aanvraag ontvangen voor het milieuneutraal veranderen van de omgevingsvergunning van Renewi Nederland B.V. De aanvraag betreft het wijzigen van de voorschriften C.3 en E.5 inzake maximale opslagcapaciteit en geurpreventie van de inrichting gelegen aan de Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-205960.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Renewi Nederland B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de voorschriften C.3 en E.5 worden gewijzigd.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van Burgenmeester en Wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo;
- Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 14 augustus 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Renewi Nederland B.V. van de inrichting gelegen aan Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo.

De aanvraag betreft het wijzigen van de voorschriften C.3 en E.5 inzake de maximale opslagcapaciteit van diverse afvalstromen en geurpreventie.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 13 juni 2016 hebben wij aan Van Gansewinkel Nederland B.V. een revisievergunning (kenmerk 2005/45254) ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor acceptatie, op- en overslag, alsmede de bewerking van een groot scala aan afvalstoffen.

Op 16 augustus 2007 hebben wij een veranderingsvergunning (kenmerk 2007/21492) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. voor het wijzigen van voorschriften met betrekking tot financiële zekerheid.

Op 6 februari 2009 hebben wij een melding (kenmerk 2009/3938) als bedoeld in artikel 8.19 Wm van Van Gansewinkel Nederland B.V. ontvangen en op 5 maart 2009 geaccepteerd. De melding betreft het veranderen van de verdeling van het aantal vrachtbewegingen in de avond- en nachtperiode.

Op 3 december 2009 hebben wij een veranderingsvergunning (kenmerk 209/10612) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. betreffende de opslag van asbesthoudend afval en dakleer, de inzet van een shredderinstallatie en de herverdeling van de opslagcapaciteit van diverse afvalstoffen. Tevens zijn de voorschriften C.3 en F.1 tot en met F.5 (Geluid) gewijzigd.

Op 25 september 2014 hebben wij een veranderingsvergunning (zaaknummer 2014-0777) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. betreffende acceptatie van roostergoed met Euralcode 19 08 01.

Op 29 september 2016 hebben wij een veranderingsvergunning (zaaknummer 2016-0226) verleend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. voor diverse wijzigingen.

Op 4 januari 2018 hebben wij een milieu neutrale veranderingsvergunning (zaaknummer 2017-206102) verleend aan Renewi Nederland B.V. voor de uitbreiding en ingebruikname van een nieuw terreingedeelte van de inrichting gelegen aan de Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo.

Op 6 juni 2006 heeft het waterschap Peel en Maasvallei een revisievergunning (kenmerk V05-157) verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De Wvo-vergunning voor indirecte lozingen en lozingen op een riool is op 22 december 2009 opgegaan in de Wet milieubeheervergunning.

Op 1 november 2017 is de tenaamstelling veranderd van Van Gansewinkel Nederland B.V. naar Renewi Nederland B.V.

Op 1 maart 2019 hebben wij een milieu neutrale veranderingsvergunning (zaaknummer 2018-207236) verleend aan Renewi Nederland B.V. voor het herverdelen van de opslag- en verwerkingscapaciteit van diverse afvalstromen en het shredderen van diverse afvalstromen van de inrichting aan de Ampèrestraat 10, 5928 PE Venlo.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in de categorie 28.4 onder a, b en c van onderdeel C van de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties in de categorie 5.3 onder a, iii en onder b, ii van de bijlage 1 van de Rie. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 4 september 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- Het college van Burgenmeester en Wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij op 4 september 2019 reactie ontvangen van het Waterschap Limburg, te weten: De door Renewi Nederland B.V. aangevraagde wijzigingen hebben geen invloed op het afvalwater en/of afstomend hemelwater. Het waterschap stemt in met de aangevraagde wijzigingen. Het stellen van aanvullende voorschriften en/of wijzigingen van bestaande voorschriften is niet noodzakelijk.

Op 5 september 2019 hebben wij een reactie namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo ontvangen. Het college ziet geen aanleiding tot het uitbrengen van advies.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht).
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen)
 - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Melding Activiteitenbesluit

Er vinden geen nieuwe activiteiten plaats die op grond van het Activiteitenbesluit gemeld moeten worden. In het kader van deze procedure is het doen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit niet aan de orde.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Tevens wordt verzocht om de voorschriften C.3 en E.5 te wijzigen.

In voorschrift C.3 wordt verwezen naar een bijlage genaamd “Eural acceptatielijst locatie Venlo” die onderdeel uitmaakt van de aanvraag van 18 februari 2016. Op 27 november 2018 is een aanvraag gedaan voor onder andere de herverdeling van de doorzet en opslaghoeveelheden. Bij deze aanvraag zat een aangepaste versie van de “Eural acceptatielijst” met herziende hoeveelheden. In de vigerende vergunning is deze aangepaste versie van de “Eural acceptatielijst” niet gecorrigeerd en wordt verwezen naar de oudere versie. Bij de onderhavige aanvraag is de juiste Eural acceptatielijst bijgevoegd. In het voorschrift vervangen wij de oudere versie voor de juiste versie.

In voorschrift E.5 staat aangegeven dat de afvalstromen “Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval, GFT en incontinentiemateriaal” inpandig dan wel in volledig afgesloten containers dient te worden opgeslagen. Aangevraagd wordt dat de afvalstromen “Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval en GFT” buiten te mogen opslaan. In voorschrift E.5 onder c zullen wij dit wijzigen.

Een omgevingsvergunning voor een milieu neutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 onder a, b en c van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) respectievelijk in de categorie 5.3 onder a, iii en onder b, ii van bijlage 1 van de Rie van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor de acceptatie, op- en overslag, alsmede de bewerking van afvalstoffen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Het totaal van cumulatieve jaarlijkse doorzet van alle afvalstromen blijft gelijk en leidt niet tot een wijziging van het soort afval. Met andere woorden de vergunde te accepteren Euralcodes wijzigen niet. Binnen de inrichting mag 4810 ton afval worden opgeslagen.

Afvalwater / lozingen naar water

De samenstelling van het afvalwater wijzigt niet.

Bodem(bescherming)

Er vindt geen wijziging plaats in Euralcodes. Dit betekent dat geen acceptatie van nieuwe afvalstromen vergunt wordt. Op de betreffende afvalstromen zijn reeds rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit dan wel voorschriften uit de omgevingsvergunning van toepassing.

Energieverbruik

Er vindt geen verandering plaats met betrekking tot het energieverbruik.

Geluid

De bedrijfsactiviteiten met betrekking tot geluid veranderen niet. Het akoestisch rapport gemaakt op 9 juli 2015 met kenmerk 0275112.00 blijft van kracht.

Emissies naar Lucht

Aangevraagd wordt om afvalstromen "Gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval en GFT" buiten op te slaan. Hierdoor kan geuroverlast naar de omgeving ontstaan. In het besluit van 29 september 2016 (zaaknummer 2016-0226, kenmerk 2016/77786) is reeds onderzocht wat de geurbelasting is indien deze activiteiten buiten plaatsvinden. In paragraaf 4.1.6.2 van het besluit is aangegeven dat, indien de genoemde activiteiten buiten plaats vinden, de geurbelasting op dichtbij gelegen woningen niet meer dan 3 ge/m³ bedraagt. De aangevraagde wijziging past binnen deze geurbelasting. Er is geen sprake van een toename in de vergunde geurbelasting.

Overwegingen MER plicht

Een milieu neutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit MER. De activiteit is derhalve noch MER-plichtig noch MER-beoordelingsplichtig.

Conclusie

Gelet op bovenstaande kan de aangevraagde omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering worden verleend. De geoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- leiden niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- leiden niet tot andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- zijn niet MER-plichtig.

4.2 Wijzigen voorschriften

Voorschrift C.3 wordt als volgt gewijzigd: Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 4810 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in de bijlage Eural acceptatielijst locatie Venlo van de aanvraag van 14 augustus 2019. Tevens worden de voorschriften B.6 en B.6a waarin naar de Eural acceptatielijst wordt verwezen gewijzigd door het opnemen van de juiste versie.

Voorschrift E.5 wordt als volgt gewijzigd: onder E.5.c worden “gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval” en “GFT” niet meer vermeld.

In bijlage 1 hebben wij het geactualiseerde voorschriftenoverzicht bijgevoegd. De voorschriften C.3. inzake maximale opslagcapaciteit en E.5 inzake geurpreventie zijn aangepast.

Bijlage 1 Geactualiseerde voorschriften milieu

A. ALGEMEEN

1. Zorgplicht
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Erfafscheiding
Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. Verlichting
 - a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht,
 - b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.
4. Installaties
 - a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is, Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevolgen voor het milieu kan veroorzaken dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 - b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
 - c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
5. Gasgestookte installatie
Vervallen
6. Personeel
 - a. De vergunninghoud(st)er is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
 - b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

7. Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

B. ACCEPTATIE, VERWERKING EN REGISTRATIE

1. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform de acceptatie- en verwerkingsprocedure zoals opgenomen in bijlage 8 van de vergunningsaanvraag van 23 september 2005, Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure is gebaseerd op de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002), zoals opgenomen in bijlage 9 van de vergunningsaanvraag van 23 september 2005, Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen van de Richtlijn zijn toegestaan.
3. Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Randvoorwaarden monstername en analyseprocedures" uit bijlage VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002), zoals opgenomen in bijlage 8 van de vergunningsaanvraag d.d. 23 september 2005, Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen zijn toegestaan.
4. Wijzigingen van de onder 1 t/m 3 bedoelde procedures (wijzigingen in de proces-flow) waarbij wordt afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het Afdelingshoofd.
5. De in voorschrift 1 t/m 3 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.
6. In de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage 6 *Eural acceptatielijst locatie Venlo* van de aanvraag van 14 augustus 2019 vermelde afvalstoffen (Euralcodes) worden geaccepteerd. De maximale hoeveelheden die per afvalstof per jaar mogen worden geaccepteerd mogen niet hoger zijn dan de doorzet (ton/jaar) zoals deze voor de afzonderlijke afvalstromen is opgenomen in die bijlage.
- 6a In afwijking van voorschrift 2.9 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in de bijlage 6 *Eural acceptatielijst locatie Venlo* van de aanvraag van 14 augustus 2019, als hiervoor door het bevoegde gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet één maand voor het accepteren van de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

- Euralcode;
 - beschrijving van de afvalstroom;
 - beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygiënisch vergelijkbaar is;
 - start acceptatie afvalstroom;
 - wijze van opslag;
 - dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt.
7. De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te worden. Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.
8. Aanvullende acceptatie-eisen
- a. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteiten per afvalstofcategorie, zoals vermeld in voorwaarde C.6, niet wordt overschreden.
 - b. Geaccepteerde partijen afvalstoffen dienen te allen tijde te kunnen worden gelokaliseerd,
 - c. Er mag geen organisch afval worden geaccepteerd welke in staat van ontbinding is.
9. Antimengbepaling afvalstoffen
- a. Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund.
 - b. Samenvoegen (opbulken) van partijen afvalstoffen is uitsluitend toegestaan bij partijen afvalstoffen die tot dezelfde afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk) behoren, waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is en waarvan de verdere verwerking of toepassing dezelfde is.
 - c. Het is te allen tijden verboden gevaarlijke afvalstoffen samen te voegen c.q. te mengen met niet gevaarlijke afvalstoffen.
 - d. Het is verboden grond en/of steenachtige (afval)stoffen samen te voegen die op grond van het Bouwstoffenbesluit bodem- en grondwaterbescherming niet tot dezelfde categorie bouw- of grondstof behoren en die een verschillende toepassingshoogte hebben in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en grondwaterbescherming
10. Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen conform de daarvoor geldende minimumstandaard kan verwerken, Dit geldt in ieder geval voor:
- gevaarlijk afval;
 - hout;
 - metalen;
 - wit- en bruingoed;
 - papier en karton;
 - kantoor- en kantineafval;
 - glas.

11. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
 - a. De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) te verwijderen afvalstoffen (verbranden en/of storten) dienen met het oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd.
Afvalstoffen moeten ten behoeve van nuttige toepassing ten minste 1 maal per drie jaar uit de inrichting worden afgevoerd evenals gevaarlijke afvalstoffen, brandbare (afval)stoffen (papier, huisvuil, autobanden, brandbare fracties bouw en sloopafval en hout) welke voor nuttige toepassing in aanmerking komen. Deze laatstgenoemden moeten ten minste eveneens 1 maal per drie jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
 - b. Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof te verwijderen.
 - c. Vergunninghoudster is verplicht om de in residuen van de puinbreekinstallatie die binnen de inrichting niet conform de minimumstandaard kunnen worden bewerkt af te geven aan een vergunninghouder die de betreffende afvalstof of reststof wel conform de minimumstandaard kan be-/verwerken of vernietigen.
12. Registratie en rapportage
 - a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
 - de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener en transporteur);
 - de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en reden van weigering);
 - de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en transporteur),
 - de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be- /verwerkings- of verwijderingsinstallatie is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken of te vernietigen afvalstoffen;
 - de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd.
 - b. Daar waar in sub a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden uitgedrukt in kilogrammen.
 - c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende ten minste 3 jaar te bewaren.

C. OPSLAG EN VERWERKING

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet verpakt zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.
- 1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 1.2 Asbest mag alleen worden geaccepteerd als dit verpakt is en deze verpakking gesloten is. Opslag dient plaats te vinden in een gesloten container met daarop een duidelijk opschrift "Asbest".

- 1.3 De opslag van dakleer, asbest en asbesthoudend afval dient plaats te vinden in dichte gesloten containers. De opslag van dakleer dient daarnaast plaats te vinden op een vloestofdichte vloer.
- 1.4 Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van meer dan 2 meter van de bron worden niet uitgevoerd.
2. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e d.) voor (gevaarlijke) afvalstoffen moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (Stb 1987, 516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994, 287) zijn aangegeven welke producten zij bevatten of overeenkomstig de internationale codering die geldt voor vervoer over de weg (ADR-codering).
3. Maximale opslagcapaciteit
Binnen de inrichting mogen op enig moment niet meer dan 4810 ton afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale opslaghoeveelheden zoals per afvalstroom vermeld in bijlage *Eural acceptatielijst locatie Venlo* van de aanvraag van 14 augustus 2019.
4. Eisen ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen in bulk.
 - a. Vervallen.
 - b. De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter boven het maaiveld.
 - c. Vervallen.
 - d. Los gestorte grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen moet worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte stoffen tegen keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen geraken.
 - e. De opgeslagen grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen mogen niet worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel en moeten hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd.
 - f. Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de opslagen ten minste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn.
 - g. De opslag van brandbare/broeigevoelige (afval)stoffen (gemengd bedrijfsafval, GFT, hout, textiel/kleding, kunststoffen, incontinentiemateriaal, papier/karton en autobanden als losgestorte materialen) dient in afwijking van hetgeen onder d en e staat vermeld te geschieden conform de voorwaarden, zoals onder hoofdstuk G genoemd.
 - h. Nuttig toe te passen afvalstoffen mogen maximaal 3 jaar worden opgeslagen en te verwijderen afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar worden opgeslagen Uitzonderingen hierop vormen de afvalstoffen, zoals genoemd in de geurpreventievoorschriften onder E.
5. Vervallen.
6. Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage
 - a. De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage moet voldoen aan de voorschriften uit de hoofdstukken 3 en 5 van de PGS15:2011 versie 1.1 (december 2012), met uitzondering van de voorschriften uit de paragrafen: 3.5, 3.6, 3.22, 3.24, 3.26 en 3.27.
 - b. In een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.

7. Opslag en gebruik van gasflessen (10 stuks)
De opslag van gasflessen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 6 van de PGS15:2011 versie 1.1 (december 2012).
8. Vervallen.
9. Vervallen.
10. Vervallen.
11. Tijdelijke opslag van KGA/KCA
De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 10 van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).
12. Het shredderen van afval, met uitzondering van de afvalstromen KGA/KCA, dakbedekking, C-hout en asbest, is toegestaan.

D. BODEM EN GRONDWATER

1. Vervallen
2. Vervallen.
3. Vervallen.
4. Vervallen.
5. Vervallen.
6. Vervallen.
7. Vervallen.
8. Vervallen.
9. Vervallen.
10. Vervallen.
11. Vervallen.
12. Vervallen.

E. LUCHT

1. Vervallen.
2. Vervallen.

3. Vervallen.
4. Vervallen.
5. Geurpreventie
 - a. Organisch afval (GFT, incontinentiemateriaal en gemengd bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval) dient zo spoedig mogelijk doch binnen maximaal 3 werkdagen na acceptatie te worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder;
 - b. Houtachtig groenafval moet binnen maximaal 72 uur (na bewerking) worden afgevoerd naar(een) erkende vergunninghouder(s). Structuurmateriaal (bijvoorbeeld: takken en stobben) is hiervan uitgezonderd;
 - c. De volgende afvalstoffen dienen in pandig dan wel in volledig afgesloten containers te worden opgeslagen:
 - Incontinentiemateriaal.
 - d. Vervallen.

F. GELUID

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
	Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
01	58	44	44
02	51	41	38
03	62	54	41
04	52	44	37
05	57	47	43
06	61	57	50

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening "Van Gansewinkel $L_{Ar,LT}$ " van de aanvulling van 3 augustus 2016. De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter.

2. Vervallen.
3. Vervallen.
4. De data waarop breekactiviteiten plaatsvinden dienen door de vergunninghouder in een binnen de inrichting aanwezig logboek te worden vastgelegd en bijgehouden. In dit logboek dient eveneens de tijdsduur bijgehouden te worden waarbinnen de breekactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het breken van puin mag niet gelijktijdig plaatsvinden met het shredderen van hout.
5. Geluidmetingen en/of –berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

G. EXTERNE VEILIGHEID

1. Brandblusmiddelen.
 - a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn;
 - b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven;
 - c. De binnen de inrichting aanwezige brandblussers dienen poederblussers te zijn met een inhoud van ten minste 6 kilogram per stuk;
 - d. Er dient een bluswatervoorziening met een capaciteit van minimaal 180 m³/uur in of in de directe omgeving van de inrichting aanwezig te zijn;
 - e. De inrichting en de opslagen, zoals genoemd in voorschriften G 3 en G 4, dienen van twee zijden voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn.
2. Indien binnen de inrichting wijzigingen plaatsvinden welke zodanig zijn dat hierbij de situatie met betrekking tot de brandveiligheid wijzigt (zoals verplaatsen blustoestellen, constructieve wijzigingen aan de ruimten/gebouwen en bijplaatsen van gebouwen/opslagvoorzieningen), dan dienen deze wijzigingen na goedkeuring hiervan door de plaatselijke brandweer ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het afdelingshoofd.
3. Opslag van autobanden(rubber)
 - a. De opslagcompartimenten mogen maximaal 250 m² groot, 10 meter breed in oostelijke en westelijke richting, 15 meter breed in noordelijke en zuidelijke richting en 6 meter hoog zijn;
 - b. De opslagcompartimenten moeten ten minste aan twee zijden toegankelijk zijn en ten minste 25 meter van de Westelijk gelegen erfscheidingen zijn gelegen en 25 meter van de oostelijk gelegen erfscheiding;
 - c. De afstand tot enig tot de inrichting behorend gebouw, onderlinge opslagcompartimenten zoals in a en b genoemd en buikopslagen en overige brandbare materialen dient ten minste 25 meter te bedragen. Indien de opslag wordt afgeschermd door een keerwand bedraagt deze minimale afstand 6 meter met dien verstande dat van keerwanden voorziene opslagcompartimenten onderling aan elkaar geschakeld mogen worden waarbij de opslag minimaal 0,5 meter onder de hoogste rand van de keerwand dient te blijven;
 - d. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet ten minste 4 uren bedragen.
4. Opslag van hout en andere brandbare materialen (Textiel/kleding, papier/karton, GFT, gemengd bedrijfsafval, incontinentiemateriaal en kunststoffen (excl. rubber).
 - a. Opslagcompartimenten van hout en andere brandbare opslagen (zoals hierboven genoemd) mogen maximaal 500 m² groot en 8 meter hoog zijn;
 - b. Opslagcompartimenten van alle brandbare opslagen mogen aan de buitenzijde, met uitzondering tegen keerwanden, geen steilere hellingshoek dan 70 graden hebben. De stapels mogen aan elkaar worden geschakeld tot compartimenten van maximaal 2,500 m³ per compartiment voor zover tussen de stapels keerwanden zijn aangebracht. Elke keerwand moet ten minste 0,5 meter boven de aanliggende houtstapels/brandbare materialen uitsteken. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet ten minste 4 uren bedragen.

De afstand tussen compartimenten en stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens dient ten minste de lengte van de houtstapel/brandbare

materiaal dan wel het compartiment te bedragen met een maximum van 20 meter. Deze afstand kan teruggebracht worden tot 6 meter indien er keerwanden zijn geplaatst, met dien verstande dat van keerwanden voorziene opslagcompartimenten (zoals onder sub b genoemd) onderling aan elkaar geschakeld mogen worden

H. AFVALWATER

1. Afvalwaterlozingen op de riolering
 - a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuivering technische werken niet belemmeren.
 - b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
 - waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
 - met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
 - met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter,
 - c. Huishoudelijk afvalwater dient op het openbaar rioolstelsel te worden geloosd.
 - d. Elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.
 - e. Afvalwater van de tankplaats voor de aflevering van brandstoffen aan voertuigen moet zodanig worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider dat:
 - de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg per liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;
 - het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
 - het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0,5 mm, bepaald volgens DIN 4188.
2. Slibvangputten, zandvangers en olieafscidders moeten
 - voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089;
 - te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
 - moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch minimaal 1 maal per jaar aantoonbaar, worden ontdaan van olie/vetafzetting

I. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen

Eigen voertuigen naar de inrichting alsmede alle voertuigen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.
2. Zwerfafvalstoffen

Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval buiten de inrichting, zover afkomstig van de inrichting, dient regelmatig binnen een straal van 25 meter om de inrichting heen te worden verzameld en opgeruimd.
3. Ongediertebestrijding

Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

J. FINANCIËLE ZEKERHEIDSSTELLING

1. Vervallen.
2. Vervallen.
3. Vervallen.
4. Vervallen.

Bijlage 2 Geactualiseerde voorschriften afvalwater (voormalige Wvo-vergunning)

Artikel 1 (begripsbepaling)

In deze vergunning wordt verstaan onder het Dagelijks Bestuur: het bevoegde gezag.

Artikel 2 (definitie afvalwater)

De ingevolge deze vergunning via de gemeentelijke riolering en de rwzi Venlo in oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, hierna te noemen "het afvalwater" mogen uitsluitend bestaan uit:

- a. bedrijfsafvalwater, zijnde:
 1. afvalwater afkomstig van de wasplaats;
 2. verontreinigd hemelwater, afkomstig van vloeistofdichte verharding waar afvalstoffen worden opgeslagen;
- b. huishoudelijk afvalwater;
- c. niet-verontreinigd hemelwater van de daken van de gebouwen en de overige verharde oppervlakken van het terrein;

een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde bescheiden welke deel uitmaken van deze vergunning.

Artikel 3 (normering)

1. Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van controleput "d", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "van Gansewinkel Venlo, Milieutekening terrein", nummer 05032, d.d. 5 september 2005 (bijlage 1), de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

Stoffen*	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
Minerale olie	200
De som van Chroom Koper Lood Nikkel Zink	10,0
Onopgeloste bestanddelen	300

2. Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van controleput "c2", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "van Gansewinkel Venlo, Milieutekening terrein", nummer 05032, d.d. 5 september 2005 (bijlage 1), de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

Stoffen*	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
Met petroleumether extraheerbare oliën en vetten	300

* De analyses van de in de artikel 3 genoemde stoffen dienen te worden uitgevoerd volgens bijlage I, sub B van de vigerende Verordening verontreinigingsheffing van het Waterschap Peel en Maasvallei. Voor zover daarin niet opgenomen dienen de analyses te worden uitgevoerd conform de normen, die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) zijn aanvaard.

Indien nog geen normen zijn opgesteld dienen als leidraad te worden opgenomen:

- Ontwerp-normvoorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) of
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association Inc., New York, NY of
- Annual Book of STM Standard (part 31) of
- Deutsche Einheitsverfahren zum Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung, Weissheim, Verlag Chemie.

Artikel 4 (afvalwater KGA-opslag)

1. Vervallen.
2. Vervallen.
3. De vrijkomende afvalstoffen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, mogen niet met het afvalwater worden geloosd.

Artikel 5 (meting en rapportage)

1. Het afvalwater dient éénmaal per kalenderjaar door of vanwege de vergunninghouder door steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in artikel 3, eerste en derde lid genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaatsen.
- 2a. Het afvalwater dient door of vanwege de vergunninghouder te worden bemonsterd volgens NEN 6600-1.
 - b. Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad van een NEN-norm met betrekking tot de monsterneming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt van toepassing op 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de uitgifte heeft plaatsgevonden.
3. Vervallen
4. Vervallen.

Artikel 6 (acceptatie- en verwerkingscriteria, administratieve organisatie en interne controle)

Vervallen.

Artikel 7 (versnijdende apparatuur)

De vergunninghouder dient te voorkomen dat met het afvalwater vaste afvalstoffen, welke zijn versneden en/of vermalen met behulp van versnijdende en/of vermalende apparatuur, worden geloosd.

Artikel 8 (vaste en/of kleurende bestanddelen)

De vergunninghouder dient te voorkomen dat met het afvalwater vaste en/of kleurende bestanddelen worden geloosd in een zodanige hoeveelheid dat daardoor een ontoelaatbare zichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater ontstaat.

Artikel 9 (eindcontrolevoorziening)

1. Het afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd.
Daartoe dient het via een eindcontrolevoorziening te worden geleid die te allen tijde geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde eindcontrolevoorziening dient - als laatste werk vóór aansluiting op een gemeentelijke riolering - zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt is voor een representatieve bemonstering van het afvalwater en dient te voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.

Artikel 10 (beheer en onderhoud)

1. De in de aanvraag en in deze vergunning bedoelde voorzieningen voor de behandeling respectievelijk voor de bemonstering van het afvalwater moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend en onderhouden.
2. Ten aanzien van het gestelde in het eerste lid van dit artikel dient de vergunninghouder een logboek bij te houden, waarin ten minste zijn vermeld:
 - de datum, aard en tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden;
 - uitvoerende firma en/of medewerker;
 - de datum, aard en tijdsduur van storingen.
3. Het logboek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient door de vergunninghouder ten minste vijf jaar te worden bewaard.

Artikel 11 (contactpersonen)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen met wie door of namens het Dagelijks Bestuur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden, het Dagelijks Bestuur mede de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. In afwijking van het tweede lid van dit artikel hoeft(ven) de contactperso(o)n(en) niet schriftelijk te worden medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur, indien bij een reeds eerdere verlening c.q. wijziging van een vergunning dan wel verlening van een gedoog beschikking de contactperso(o)n(en) schriftelijk is/zijn medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur en deze gegevens thans ongewijzigd van toepassing zijn.
4. Wijzigingen, ter zake het bepaalde in het eerste en/of tweede lid van dit artikel, dienen onmiddellijk schriftelijk door of vanwege de vergunninghouder te worden gemeld bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 12 (calamiteiten)

1. Indien als gevolg van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dienen door of vanwege de vergunninghouder terstond maatregelen te worden getroffen teneinde een nadelige beïnvloeding van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
2. Van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, dient door of vanwege de vergunninghouder het Dagelijks Bestuur onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.
3. De door of vanwege het Dagelijks Bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot de calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, dienen door of vanwege de vergunninghouder strikt te worden opgevolgd.
4. Indien het Dagelijks Bestuur dit eist, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Artikel 13 (overdracht van bedrijf of werk)

Van overdracht door de vergunninghouder van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger dient door de rechtsopvolger, binnen 14 dagen na de datum van de overdracht, schriftelijk mededeling aan het Dagelijks Bestuur te worden gedaan.