

Overzicht 1/2
Schaal 1:500

Overzicht 2/2
Schaal 1:500

Verklaring

Algemeen

- Erfgrens
- Toekomstige gevel woning
- Gevel woning
- Toekomstige situatie
- Bestaande situatie
- Nieuwe situatie
- Werkgrens

Opmerkingen

- Voor exacte gegevens symbolen GVB zie tekening GVB
- Voor exacte gegevens symbolen VRI zie tekening gemeente A'dam
- Tenzij anders aangegeven maatvoering in meter
- Tenzij anders aangegeven hoogte in meter t.o.v. NAP

Basisgegevens

- Zie opgave in memo toelichting bij het ontwerp BO

Basisgegevens

- Zie opgave in memo toelichting bij het ontwerp kabels en leidingen

Aanbrengen lichtmasten

- Aanbrengen lichtmast met enkelzijdig armatuur: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen lichtmast met enkelzijdig armatuur, VRI voor autoverkeer en negenoog (met uithouder 1,25m): Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen lichtmast met enkelzijdig armatuur: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 0,65m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen lichtmast: Lichtpunthoogte 4,20 meter, Louis Poulsen Kipp Post, LED LI 3.000k V2, LET OP: Locatie INDICATIEF
- Aanbrengen lichtmast met dubbelzijdig armatuur: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen lichtmast met dubbelzijdig armatuur en voetgangers VRI incl. drukknop, fiets VRI en drukknop op paal: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1

Aanbrengen trammasten

- Aanbrengen trammast met enkelzijdig armatuur en tramwaarschuwingslicht: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met dubbelzijdig armatuur en tramwaarschuwingslicht: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met enkelzijdig armatuur: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 0,65m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met dubbelzijdig armatuur: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast
- Aanbrengen trammast met enkelzijdig armatuur, VRI voor autoverkeer en negenoog: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 0,65m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met enkelzijdig armatuur en bestuurderslamp: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 0,65m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met enkelzijdig armatuur: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met enkelzijdig armatuur v.v. afspanning veerbuis Tensorex: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 0,65m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen trammast met afspanning veerbuis Tensorex

Aanbrengen VRI-masten

- Aanbrengen VRI-mast voor autoverkeer
- Aanbrengen VRI-mast voor autoverkeer met voetgangers-VRI incl. drukknop
- Aanbrengen VRI-mast met fiets-VRI Aanbrengen drukknop op paal
- Aanbrengen VRI-mast voor autoverkeer met voetgangers-VRI (dubbelzijdig) en negenoog
- Aanbrengen VRI-mast met voetgangers-VRI incl. drukknop en fiets-VRI Aanbrengen drukknop op paal
- Aanbrengen VRI-mast met voetgangers-VRI (dubbelzijdig)
- Aanbrengen VRI-mast met voetgangers-VRI incl. drukknop
- Aanbrengen VRI-mast met voetgangers-VRI (dubbelzijdig) incl. drukknoppen en negenoog
- Aanbrengen VRI-mast voor autoverkeer met dubbelzijdig, gedraaid armatuur en voetgangers VRI incl. drukknop: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1
- Aanbrengen VRI-mast voor autoverkeer met dubbelzijdig armatuur en voetgangers VRI incl. drukknop: Lichtpunthoogte 7,00 meter, Uithouder OVL: 1,25m, Armatuur Louis Poulsen Icon Mini Opal LED 3.000k Asym Pos. 1

Aanbrengen TWI-masten

- Aanbrengen TWI-mast met: - Bestuurderslamp
- Aanbrengen TWI-mast met: - Bestuurderslamp - Wisselstandaanwijzer
- Aanbrengen TWI-mast met: - Tramwaarschuwingslamp - Geluid
- Aanbrengen TWI-mast met: - Tramwaarschuwingslamp - Onderlicht
- Aanbrengen TWI-mast met: - Tramwaarschuwingslamp 2x - Onderlicht - Geluid
- Aanbrengen TWI-mast met: - Wisselstandaanwijzer

Verkeersregelinstallatie (door derden)

- Aanbrengen VRI
- Aanbrengen detectielus tram
- Aanbrengen detectielus regulierverkeer
- Aanbrengen VRI, voedingskast
- Aanbrengen TWI, vecom kast
- Aanbrengen TWI, voedingskast
- Aanbrengen TWI, geluid
- Aanbrengen TWI, tramwaarschuwingslicht
- Aanbrengen TWI, bestuurderslamp
- Aanbrengen TWI, onderlicht
- Vecomlus, detectielus
- Resp. V-teken, kopteken en stopstreep in spoor
- Negenoog voor VKL
- Wisselstandaanwijzer op mast
- Kortsluitkabel in spoor
- Paal met paalnummer

Zoneringen waterkeringen

- Referentie kruinlijn leggerprofiel secundaire waterkering
- Kernzone
- Binnengrens beschermingszone
- Buitengrens beschermingszone



Situering

ADVIN

Advin BV
Postbus 403
2130 AK Hoofddorp
Taunusavenue 100
2132 LS Hoofddorp
Telefoonnummer: 088 023 84 60
Faxnummer: 088 023 84 44
Email: info@advin.nl
Internet: www.advin.nl

STATUS: Vergunning

PROJECTNUMMER	OPDRACHTGEVER	DOCUMENTSTATUS	RELEASE DATUM	REVISIE	DOCUMENT ID
3111111500	Gemeente Diemen	Released	07-06-2017	A	64E41802-A04A-4980-B2D3-87F2F85663C2

Gemeente Diemen - Afdeling Ruimtelijk Beheer

postbus 191 - 1110 AD Diemen - 0203144644 - www.diemen.nl

omschrijving: Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties

project: Oost-West-As deelgebied Plantage de Sniep

WIJZIGING	get.	d.d.
1		
2		
3		
4		

get.: JZW
datum: 7-6-2017 gec.: BRR
formaat: A0 schaal: 1:500
tek.nr.: MSW-VRG-050

C:\Inkuil\WSAdvin\2011\3111111500 - Oost-West-as\30_Fase 1\80_Vergunning\01_Watervergunning\03_Tekeningen\3111111500_MSW-VRG-050-NS-OVL-01.dwg