



Vergunninghouder

Datum

17 oktober 2018

Kenmerk

DMS2018-0040900

Zaaknummer

WN2018-006395

Watervergunning

voor het vernieuwen van een beschoeiing en steiger op de locatie
Lage Klompweg 21 in Weesp.

Uw kenmerk / projectcode:

-

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Samenvatting | 3 |
| 1 Besluit | 4 |
| 2 Voorschriften | 5 |
| 2.1 Algemeen | 5 |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater | 5 |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen | 6 |
| 2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij een vaarweg | 6 |
| 3 Aanleiding | 8 |
| 3.1 Algemeen | 8 |
| 3.2 Aangevraagde handelingen | 8 |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie | 9 |
| 4 Overwegingen | 10 |
| 4.1 Toetsingskader | 10 |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 10 |
| 5 Procedure | 12 |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen | 12 |
| 5.2 Procedure | 12 |
| 6 Mededelingen | 13 |

Samenvatting

Op 29 augustus 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van de heer P.W. Klarenbeek, Scheendijk 16-4, 3621 VC Breukelen namens vergunninghouder, Lage Klompweg 21, 1383 PM Weesp

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-006395.

De aanvraag betreft het vernieuwen van een beschoeiing en steiger ter hoogte van Lage Klompweg 21 in Weesp.

Conclusie


De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan namens vergunninghouder, Lage Klompweg 21, 1383 PM Weesp, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
- Vernieuwen van de beschoeiing in de beschermingszone van een waterkering
 - Graven in de beschermingszone van een waterkering
 - Vernieuwen van de steiger door het verwijderen en plaatsten van palen en plankiers/dekdelen

in verband met het behouden van een beschoeiing en steiger ter hoogte van Lage Klompweg 21 in Weesp.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
-  BestektekeningIndex1 (kenmerk DMS2018-0036812).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Weesp geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- P.W. Klarenbeek, Scheendijk 16-4, 3621 VC Breukelen.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-006395.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 De beschoeiing wordt over een lengte van ca 35 meter aangelegd op dezelfde locatie of dichterbij de oever en dezelfde diepte als de bestaande beschoeiing. Dit is weergegeven op tekening 'BestektekeningIndex1' DMS2018-0036812.
- 6.2 De beschoeiing wordt aangelegd met FSC-tropisch hard hout. De hoeveelheid ankers wordt tot een minimum beperkt wat noodzakelijk is bij deze lengte beschoeiing. Waar mogelijk worden de bestaande ankers hergebruikt.
- 6.3 De beschoeiing wordt niet met een spuitlans aangebracht.
- 6.4 Bij het verwijderen van de te vervangen beschoeiing wordt de beschoeiing eerst dieper gedrukt voordat deze wordt getrokken om 'kleef' tegen te gaan.
- 6.5 Het verwijderen van de van de beschoeiingspalen gebeurt door wegdrukken, afknippen of afzagen.
- 6.6 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel voor, tijdens de werkzaamheden als erna.
- 6.7 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.8 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.9 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.10 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.11 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.12 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 6.13 De afwatering van de beschoeiing en steiger mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij een vaarweg

voorschrift 7 Aanleggen werk in vaarweg

- 7.1 De steiger moet aan de volgende, huidige, afmetingen voldoen en mag niet worden uitgebreid:

Tabel 1 Afmetingen steiger

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|--|--|
| Maximale lengte | 34 meter |
| Maximale breedte | 1,55 meter, over 7,46m is de breedte 1,8 meter |
| Maximale afstand vanaf de oever | 0 meter |
| Minimale afstand onder steiger tot het waterpeil | 0,4 m meter |

- 7.2 Er mogen in het oppervlaktewaterlichaam niet meer dan 18 meerpalen worden geplaatst op een afstand van niet meer dan maximaal 1,55 meter buiten de oeverlijn over ca 27,5 m van de steiger en maximaal 1,80 meter buiten de oeverlijn over 7,46 meter. De palen worden aangebracht ter ondersteuning van de steiger.
- 7.3 De palen worden zoveel mogelijk op dezelfde locatie als de oude palen geplaatst en tot een diepte van maximaal 3 meter in de waterbodem geslagen.

- 7.4 De steiger- of afmeerpalen worden niet met een spuitlans aangebracht.
- 7.5 Palen (in het natte deel van de waterkering) worden verwijderd tot minimaal 50 cm onder de waterbodem/leggerprofiel door wegdrukken, afknijpen of afzagen, niet door uittrekken.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Er is een ontheffingsvergunning met kenmerk 99.200376 op 30 maart 1999 afgegeven voor het hebben en houden van een werk (beschoeiing en steiger) en het innemen van een ligplaats voor een recreatieboot.

In genoemde vergunning is de beschoeiing beschreven als gedeeltelijk betonnen beschoeiing en gedeeltelijke houten beschoeiing. De beschoeiing is in loop der tijd vervangen door een hardhouten beschoeiing.

In voorschrift 10 van de bijzondere voorschriften in de ontheffingsvergunning wordt voorgeschreven dat palen en beschoeiing moet worden uitgetrokken en niet worden afgezaagd. Dit beleid is veranderd en AGV schrijft voor dat palen in het natte gedeelte van de waterkering worden verwijderd tot minimaal 50 cm onder de waterbodem/leggerprofiel door wegdrukken, afknippen of afzagen en niet mogen worden getrokken.

Omschrijving

De huidige beschoeiing en steiger evenwijdig aan de oever is in slechte staat. Een groot deel van beschoeiing en steiger is gelegen in de beschermingszone van een waterkering. Ook zijn de beschoeiing en steiger gelegen in de Vecht.

De beschoeiing en steiger op de huidige locatie worden vernieuwd met tropisch hardhout. De beschoeiing wordt verankerd. Hiervoor wordt er gegraven in de beschermingszone van de waterkering. De steiger wordt voorzien van nieuwe palen en plankiers.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Vernieuwen van de beschoeiing in de beschermingszone van een waterkering
2. Graven in de beschermingszone van een waterkering
3. Vernieuwen van de steiger door het verwijderen en plaatsten van palen en plankiers/dekdelen

Voor activiteit-nummer 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.6 lid 1 onder f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10 lid 1 onder i van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10 lid 1 onder j van de Keur AGV 2017.

Het vernieuwen van plankiers zien wij als regulier onderhoud van bestaande werken en deze zijn niet melding of vergunningplichtig.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van deze activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.16 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Lage Klompweg 21 te Weesp. Dit is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode V246_007.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 5,42 meter, een kernzone van 15,39 meter, een beschermingszone van 17,4 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 22,27 meter aan de polderzijde. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt aan de oostkant van de weg op de grens wegdek en berm. Deze locatie ligt in Aertsveldsepolder Oost met een waterpeil van NAP -2 m.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

Deze activiteiten vinden plaats ter hoogte van kilometrering 32,931 en 32,964 in de Vecht.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : | | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|--|--|---------------------|-----------|------------------------|
| het aanbrengen, hebben of verwijderen van beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen | Hoofdstuk 4 | Beleidsregel 2 en 3 | Voldoet | n.v.t. |
| het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen | Hoofdstuk 6 | Beleidsregel 1 | Voldoet | n.v.t. |
| het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren | Hoofdstuk 10 | Beleidsregel 1 | Voldoet | n.v.t. |

Overwegingen

Aan beleidsregel 2 uit hoofdstuk 4 'verwijderen van damwanden en beschoeiingen in en nabij waterkeringen' wordt voldaan, want beschoeiing en steiger wordt door de eigenaar zelf onderhouden en is gelegen in de achtertuin van de woning. Doordat de woning gelegen is in de kernzone en beschermingszone wordt het beheer en onderhoud van de waterkering niet belemmerd. De beschoeiing wordt in delen verwijderd en vervangen door nieuwe beschoeiing, waardoor er geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering op treden.

Aan beleidsregel 3 uit hoofdstuk 4 'plaatsen van een beschoeiing in en nabij waterkeringen' wordt voldaan, want de beschoeiing met ankers ligt buiten het keurprofiel van de waterkering. Het vervangen van de beschoeiing heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering, want deze is gelegen in de achtertuin van de woning. De stabiliteit van de waterkering wordt gegarandeerd door het woonhuis. Doordat de woning gelegen is in de kernzone en beschermingszone wordt het beheer en onderhoud van de waterkering niet belemmert.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 6 'graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen' wordt voldaan want de werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone van de waterkering en zijn tijdelijk om de ankers/ankerdelen van de beschoeiing waar nodig te vervangen. De grond wordt na de werkzaamheden weer opgevuld en aangedicht als onderdeel van de tuin bij de woning. De beschoeiing wordt in delen vervangen waardoor ook per anker wordt gegraven en de ontgravingen tot een minimum worden beperkt.

Aan beleidsregel 1 van hoofdstuk 10 'algemene voorwaarden voor werken in of nabij wateren' wordt voldaan, want de steiger ligt buiten de vaarstrook waardoor de vaarfunctie niet wordt gehinderd. Het gaat om een bestaande steiger die wordt vernieuwd op dezelfde locatie. Er zijn dan ook geen belemmeringen voor de doorstroming. De aanvrager onderhoud zelf de steiger en omdat het om een bestaande steiger gaat wordt de wijze van onderhoud aan het water niet gewijzigd. Er is geen verslechtering van de ecologische waarden door beschaduwing of verduistering van de steiger, want het gaat om een bestaande steiger die wordt vernieuwd. De ecologische waarde blijft gelijk.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 augustus 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Weesp van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

P.W. Klarenbeek, Scheendijk 16-4, 3621 VC Breukelen is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3880115 met kenmerk DMS2018-0036811;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3880117 met kenmerk DMS2018-0036815;
- ■■■BestektekeningIndex1 met kenmerk DMS2018-0036812;
- OntheffingSteigerLageKlompweg21Weesp met kenmerkDMS2018-0036813.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De beschoeiing en de steiger gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.