



Vergunninghouder

Datum

25 oktober 2018

Kenmerk

DMS2018-0043839

Zaaknummer

WN2018-007546

Watervergunning

voor het vervangen van een funderingsvloer op palen en twee schuren ter hoogte van De Hoef Westzijde 12b in De Hoef

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 5 oktober 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van de vergunninghouder.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-007546.

De aanvraag betreft het vervangen van een funderingsvloer en het plaatsen van 10 funderingspalen en twee nieuwe schuren en het ophogen van het maaiveld met grond tot minimaal NAP + 0,00 m, ter hoogte van De Hoef Westzijde 12b in De Hoef.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de vergunninghouder te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:

- het verwijderen van de betonnen funderingsplaat met twee schuren;
- het ophogen van het maaiveld met grond tot NAP + 0,00 m;
- het plaatsen van 10 funderingspalen, een nieuwe betonnen funderingsplaat en twee nieuwe schuren;

in verband met het herstellen van de weggezakte funderingsplaat en het vervangen van de bestaande werken in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van De Hoef Westzijde 12b in De Hoef.

- II. De volgende twee stukken maken deel uit van deze vergunning:
- Overzichtstekening – Nieuw – met betonnen funderingsplaat, heipalen en schuren van oktober 2018 (kenmerk: DMS2018-0042549);
 - Overzichtstekening – Bestaand – met betonnen funderingsplaat en schuren van oktober 2018 (kenmerk: DMS2018-0042552).

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-007546.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.10 De afwatering vanaf de funderingsvloer en beide schuren mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 5.11 Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een revisie-tekening worden verstrekt aan Waternet (afdeling VTH). Daarop moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

voorschrift 6 Funderingsvloer op palen nabij waterkering

- 6.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het leggerprofiel P012_005 van de waterkering.
- 6.2 De betonnen funderingsvloer moet met de onderzijde zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 6.3 In dit specifieke geval moeten de waarden worden aangehouden zoals staat vermeld in de onderstaande tabel:

Plaatsbepaling positie zij- en onderkant werk t.o.v. waterkering	
Referentielijn op basis van de Rijksdriehoekskoördinaten (RD-coördinaten)	X = 116,066 Y = 470,706
Afstand zij- en onderkant funderingsvloer t.o.v. referentielijn met RD-coördinaten	500 cm = 5,00 meter
Ligging bovenkant profiel van vrije ruimte P012_005 op 5,00 meter afstand t.o.v. referentielijn	NAP – 0,28 m
Maximale diepte zij- en onderkant funderingsvloer nabij profiel vrije ruimte P012_005 op 5,00 meter afstand van referentielijn	NAP + 0,00 m

- 6.4 De exacte locatie van de funderingsvloer moet in het bijzijn van Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) worden ingemeten. De funderingsvloer mag pas worden aangebracht nadat de positie hiervan door Waternet (afdeling VTH) is goedgekeurd en vastgelegd.
- 6.5 Bij het plaatsen van de 10 funderingspalen moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 6.6 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de funderingsvloer bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 6.7 De funderingspalen moeten zo worden geplaatst dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.8 Door het plaatsen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

voorschrift 7 Ophogen maaiveld nabij waterkering

- 7.1 Het maaiveld tussen de palenrij en onder de toekomstige funderingsvloer moet op een hoogte van minimaal NAP + 0,00 m worden opgehoogd en gehouden.

- 7.2 Het nieuwe maaiveld moet met een erosiebestendige grasmat worden aangelegd of worden bestraat en goed worden onderhouden.
- 7.3 De vergunninghouder moet het nieuwe maaiveld, waaronder begrepen de aansluiting met de al bestaande waterkering en de palenrij, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Relevante verleende watervergunning

Op 8 augustus 2012 is een watervergunning verleend onder kenmerk 12.088999/W-12.00841 voor het plaatselijk ophogen van de bodem met meer dan 0,20 m voor de aanleg van een parkeerplaats en het hebben van twee schuren in de kernzone en beschermingszone van een direct secundaire waterkering ter hoogte van De Hoef Westzijde 12b in De Hoef.

Deze aanvraag betreft het vervangen van een funderingsvloer en het plaatsen van 10 funderingspalen en twee nieuwe schuren en het ophogen van het maaiveld met grond tot minimaal NAP + 0,00 m, ter hoogte van De Hoef Westzijde 12b in De Hoef.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het verwijderen van de bestaande betonnen funderingsplaat inclusief de twee schuren;
 2. het ophogen van het maaiveld met grond tot NAP + 0,00 m;
 3. het plaatsen van 10 funderingspalen, een nieuwe betonnen funderingsplaat en twee nieuwe schuren;
 4. het rijden met of gebruik maken van zwaar materieel;
 5. het bestraten van het perceel tussen de palenrij en de funderingsvloer;
- in verband met het herstellen van de weggezakte funderingsplaat en het vervangen van de bestaande werken in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van De Hoef Westzijde 12b in De Hoef.

Voor activiteit-nummer 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder a en f, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 4 is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig* op grond van de Specifieke zorgplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. Daarom is uw aanvraag hiervoor gelezen als een melding. U mag dit uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden. Voor de volgende activiteit hebt u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

- zwaar materieel (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 3.6).

Activiteit 5 is niet *vergunningplichtig* en *vrijgesteld van de meldingsplicht* op grond van de Specifieke zorgplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. Maar de zorgplicht op grond van artikel 3.4, lid 1 t/m 3, uit het Keurbesluit Vrijstellingen is wel van toepassing.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij De Hoef Westzijde. Dit is een directe secundaire waterkering (waterkerend dijklichaam) bekend onder dijkvakcode P012_005.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 6,75 meter, een kernzone van 21,94 meter, een beschermingszone van 39,52 meter aan de hoogwaterzijde (boezemland). De buitenkruinlijn/referentielijn ligt ten oosten van de rand van de asfaltweg. Deze locatie ligt op boezemland van de Kromme Mijdrecht met een gemiddeld waterpeil van NAP – 0,40 m.

Medio 2012-2013 is een Dijkverbeteringsplan (DVP) uitgevoerd, waarbij op deze locatie een palenrij is aangebracht op 1,78 meter uit de referentielijn van deze waterkering om een minimale waakhogte van NAP + 0,10 m te kunnen waarborgen en voldoende stabiliteit voor de wegfundering te kunnen garanderen. De bovenkant van de asfaltweg / kruin waterkering ligt op NAP + 0,20 m.

Legger AGV 2015

De directe secundaire waterkering is opnieuw vastgesteld in de Legger AGV 2015 op 2 juli 2015, waarbij de buitenkruinlijn/referentielijn, het profiel van vrije ruimte, het leggerprofiel als ook de dijkvakcode is gewijzigd ten opzichte van de Legger AGV 2007.

De buitenkruinlijn/referentielijn, parallel aan de funderingsvloer en schuren, ligt op en nabij de rand van de asfaltweg aan de hoogwaterzijde. De nieuwe funderingsvloer komt op minimaal 5,00 meter afstand vanaf de referentielijn te liggen en in de kernzone en beschermingszone van de directe secundaire waterkering.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregels 1.1, 1.2 en 1.6	Voldoet	n.v.t.
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 1, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het verwijderen en leggen van een funderingsvloer op palen inclusief twee schuren in de kern- en beschermingszone van de waterkering wanneer de werken buiten het profiel van vrije ruimte worden geplaatst en de werken het beheer, onderhoud en inspectie van de kering niet belemmeren. Deze werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet. Daarnaast komt de onderkant van de funderingsvloer op minimaal NAP + 0,00 m te liggen, dit is 1cm boven het profiel van vrije ruimte met dijkvakcode P012_005 van de directe secundaire waterkering. De 10 funderingspalen worden buiten de kruin en op minimaal 5,00 meter uit de referentielijn van de waterkering in de kernzone en beschermingszone geplaatst.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 6, is het mogelijk vergunning te verlenen voor ontgravingen in de kernzone en beschermingszone van de waterkering, wanneer de waterkerende functie en stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd, de afwatering van de waterkering niet wordt

belemmerd, de bereikbaarheid van het waterstaatswerk met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten, is gegarandeerd en alle ontgravingen tot een minimum worden beperkt.

Deze ontgravingen belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet. Daarnaast komt de nieuwe funderingsvloer verder van de referentielijn af te liggen dan de te verwijderen funderingsvloer op een nog op te hogen maaiveld van minimaal NAP + 0,00 m. De zij- en onderkant van de nieuwe funderingsvloer komt niet binnen het profiel van vrije ruimte van de directe secundaire waterkering te liggen.

De ophogingen tussen de palenrij (onderdeel van kruin waterkering) en het perceel, waarop de nieuwe funderingsvloer komt te liggen, zijn beoordeeld op basis van de artikelen 4.2 - Oogmerken - en 4.3 - Specifieke zorgplicht waterkeringen - van de Keur AGV 2017.

Deze twee artikelen zijn gericht op het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering, het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering en het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten, waarbij tevens wordt getoetst aan de doelstellingen als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de Specifieke zorgplicht waterkeringen onder artikel 4.3.

Uit de toetsing aan deze artikelen blijkt dat het mogelijk is vergunning te verlenen voor het ophogen van de bodem met grond binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering, omdat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast en niet leidt tot een toename van kwel door de waterkering.

Door het ophogen van het bestaande maaiveld met 0,30 - 0,50 meter grond tot NAP + 0,00 m krijgt het perceel een gelijk maaiveld met meer stabiliteit. Het opvullen van deze verondiepingen is een direct gevolg van de verzakte bestaande funderingsvloer, welke niet onderheid is en door de jaren heen is weggezakt in de ondergrond.

Door deze ophoging is een toename van kwel door de waterkering niet aannemelijk. Na afloop van de werkzaamheden krijgt het woonperceel een goede grasmat en/of bestrating om de erosiebestendigheid van het aangrenzende waterkerend dijklichaam niet aan te tasten.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 5 oktober 2018 via OLO 3955395 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3955395 van 05-10-2018 met kenmerk DMS2018-0042553;
- publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3955395 van 05-10-2018 met kenmerk DMS2018-0042554;
- leggerprofiel P012_005 met funderingsplaat en funderingspalen van oktober 2018 met kenmerk DMS2018-0042546;
- bovenaanzicht funderingsplaat nabij P012_005 van oktober 2018 met kenmerk DMS2018-0042547;
- schets schuren met zij aanzichten met kenmerk DMS2018-0042548;
- overzichtstekening – Nieuw – met betonnen funderingsplaat, heipalen en schuren van oktober 2018 met kenmerk DMS2018-0042549;
- schets betonplaat op funderingspalen met kenmerk DMS2018-0042550;
- begeleidende brief bij aanvraag van 5 oktober 2018 met kenmerk DMS2018-0042551;
- overzichtstekening – Bestaand – met betonnen funderingsplaat en schuren van oktober 2018 met kenmerk DMS2018-0042552.

De aanvraag is op *18 en 22 oktober 2018* aangevuld met:

- e-mail van de heer J. Settels van 18-10-2018 met kenmerk DMS2018-0044822;
- e-mail van de heer J. Settels van 22-10-2018 met kenmerk DMS2018-0044917.

De aanvrager is per e-mail met bijlagen op 16 oktober 2018 (kenmerk: DMS2018-0043917, DMS2018-0043918 en DMS2018-0043919) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 18 en 22 oktober 2018 ontvangen en geregistreerd.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De betonnen funderingsvloer, funderingspalen en schuren gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.