kering A519

kering A519

kering A519
Secundaire kering

aanleggen persriool PE 110mm SDR11
c.a. 0.80mtr. onder maaiveld

aanleggen waterleiding PE 110mm SDR11
c.a. 0.80mtr. onder maaiveld

kering A519
Tertiaire kering

kering A519

kering A519 –

RINGWEG-OOST

INDUMEERING MARIE BARONI-LAAN

19

LEEUWARDERWEG

Blok 6

Blok 13

Blok 14

453

142 144 146 148 A-C

hoge druk gas

bovenkant gasunie c.a. 0.15+ nap

mv bestaand c.a. 1.20+

mv bestaand c.a. 1.15+

Aanduiding op boring
c.a. 1.80 onder mv

Aanduiding op boring
c.a. 3.00mtr. onder waterleiding

Aanduiding op boring
c.a. 1.75 onder mv

Aanduiding op boring
c.a. 1.75 onder mv

In aansluiten op rioolwatput

Boorpunt 4 mtr.

X=126667.3619
Y=487230.1428

X=126704.4063
Y=487223.3360

X=126665.5534
Y=487288.8901

X=126760.6988
Y=487279.9754

X=126712.7556
Y=487279.9754

Glasvezel/UPC	4.75	0.67+
WND	4.25	0.47+
Liander E/ OV	3.75	0.67+
Nuon warmte	0.75/1.15	0.15+
KPN	0.00	--
WNA VW	0.50	--
WNA RW	1.50	--
Liander E/ OV	6.68	0.85+
Waltergang	11.05/32.05	

Glasvezel/UPC	9.15	verl
WND	8.85	verl
Liander E/ OV	8.95	verl
Nuon warmte	17.15/7.45	verl
Nuon vw/wa/zte	1.10/1.75	verl
KPN	00.00	--
WNA VW	00.00	--
WNA RW	1.00	--
Nuon warmte	7.75/7.55	verl
Liander E/ OV	8.45	verl
WND	9.25	verl
Glasvezel/UPC	9.25	verl

Glasvezel/UPC	7.20	0.60+
WND	6.70	0.40+
Liander E/ OV	6.10	0.50+
Nuon warmte	5.10/5.50	0.20+
Nuon warmte	1.10/1.75	0.10+
KPN	00.00	--
WNA VW	00.00	--
WNA RW	1.00	--
Nuon warmte	5.10/5.50	0.20+
Liander E/ OV	6.10	0.20+
WND	6.70	0.40+
Glasvezel/UPC	7.20	0.60+

wnd (best.)	5.35	
liander ls/ov	3.95	
gas Kaapckdweg	00.00	
wna hwa	1.40	
wna vwa	10.65	
kpn (best.)	11.90	
liander ls/ov (best.)	11.90	1.00+
nuon warmte	13.35/13.75	1.50+
liander ls/ov	14.15	1.20+
wnd	14.55	1.00+
reggefiber/upc	14.95	1.20+

pv-ij-dijk wind en wheels.dgn 20-12-2017 13:53:29