

## **Bijlage bij aanvraag omgevingsvergunning Dammerweg 73A, Nederhorst den Berg**

### **A. Dwarssteiger 1,2 x 6 m, vervanging**

- Kunststof dek, hardhouten onderwerk
- Leveren en plaatsen van 6 hardhouten palen, 10 x 10 cm
- Leveren en aanbrengen hardhouten onder de gording, 5 x 15 cm
- Leveren en aanbrengen hardhouten liggers, 4,5 x 9 cm, om de 40 cm
- Leveren en monteren kunststof dek, massief grijs-zwart, 23 mm x 196 mm
- Geheel vastzetten met voor kunststof bestemde clips

### **B. Beschoeiing 25 m, vervanging**

- Verwijderen en hergebruiken bestaande beschoeiing
- Hergebruik verwijderde planken, planken omdraaien en terugplaatsen
- Om de 1,5 m nieuwe damwand plank van 5 cm x 6 m
- Monteren voorgording 5 x 20 cm, hardhout
- Monteren achtergording 5 x 15 cm, hardhout
- Plaatsen dekplank 3 x 20 cm, hardhout
- Bevestigen wegendoek achter de beschoeiing
- Het geheel verankeren d.m.v. draadeinden diam. 16

### **C.1 Vlonder 22 x 4,75 m, vervanging**

- Kunststof dek, hardhouten onderwerk
- Leveren en plaatsen van 15 hardhouten palen 10 x 10 cm
- Leveren en plaatsen van 8 hardhouten palen 8 x 8 cm
- Leveren en aanbrengen hardhouten liggers om de 40 cm
- Leveren en bevestigen wegendoek onder de vlonder
- Leveren en monteren kunststof dek, massief grijs-zwart, 23 mm x 196 mm
- Geheel vastzetten met voor kunststof bestemde clips

### **C.2 Vlonder 1,20 x 3 m, vervanging**

- Leveren en plaatsen 4 hardhouten palen, 10 x 10 cm x 6 m
- Leveren en aanbrengen hardhouten onder gording, 5 x 15 cm
- Leveren en aanbrengen hardhouten liggers, 4,5 x 9 cm, om de 40 cm
- Leveren en bevestigen wegendoek onder de vlonder
- Leveren en monteren kunststof dek, massief grijs-zwart, 23 mm x 196 mm
- Geheel vastzetten met voor kunststof bestemde clips

**D. Afmeerpalen**

- 2 gebruikte afmeerpalen 25 x 25 cm x 8 m voor woonark in de vlonder
- 1 afmeerpaal voor dwarssteiger in het water

**E. Steiger 1,2 x 3 m aan de zuidzijde evenwijdig aan de legakker, vervanging**

- Steiger, zie A.

**Noot:**

Sinds jaren staat er een houten schuur (zie F.) van 4 m lang en 3 m breed, zie bijgaande foto. Een omgevingsvergunning voor het vervangen van de schuur met dezelfde maatvoering zal worden aangevraagd gelijktijdig met de aanvraag voor de woonark. Bij het plaatsen van de nieuwe vlonder is het noodzakelijk dat de schuur nu al gesloopt wordt.