

- x-y coördinaten zoals op tekening vermeld dienen geverifieerd te worden door de gemeente

- maaiveldinrichting in nadere afstemming met gemeente.

Realisatie fietsparkeren:  
- inpandig 240 plaatsen


**Eisen rijweg tbv een brandweervoertuig:**

- Minimale eisen voor een brandweervoertuig zijn breedte van 3,5 meter, een vrije hoogte van min. 4,2 meter. De rijweg moet bestand zijn tegen een aslast van 10 ton en een totaalgewicht van 30 ton. Breedte van de verharding moet minimaal 3,25 meter zijn. Bochten moeten een min. radius hebben van R>5,5 meter ( binnenradius) en R>10 meter ( buitenradius) De opstelplaats voor een blusvoertuig heeft een breedte van 4 meter, een lengte van 10 meter en een vrije hoogte van 4,2 meter. Deze plaats is bestand tegen een aslast van 10 ton en een totaalgewicht van 15 ton, met een maximale afwatering van 7%

<b>Wijzigingen:</b>		
	01-10-2019	
A	25-11-2019	wijziging
B	20-03-2020	wijzigingen welstand

Architect  
**OZ**  
Ir. J Bosch  
Postbus 37697  
1030 BH  
Amsterdam

+31 20 31 41 111  
info@OZarchitect.nl



**Orato Offices**  
Amsterdam  
17-556 nb  
BA

bladnummer:  
BA-001

versie:  
B

datum:  
20-03-2020

onderwerp:  
situatie  
nieuw

schaal:  
1 : 500

formaat:  
A2