

Watercompensatie

totaal nieuw verhard oppervlak:	26250m²
totaal bestaand verhard oppervlak	4638m²
totaal toegenomen verhard oppervlak:	21612m²
10% watercompensatie:	2161m²

bestaande verharding



BB-EISEN EN UITGANGSPUNTEN

CONSTRUCTIE
- conform opgave constructeur

WARMTEWEERSTAND (RC)
- vloer Rc > 3,5m²K/W
- wand Rc > 4,5m²K/W
- dak Rc > 6,0m²K/W

BRANDVEILIGHEID
- conform opgave brandveiligheidstoets IOB, uitgangspunt:

HEMELWATERAFVOER
- Hemelwater afvoeren d.m.v. hwa langs gevels en intern via pluvia systeem cfr., capaciteit zal nader door installateur bepaald worden. Dak bedrijfshal v.v. noodoverstorten in dakrand/gevel.

BEGLAZING
- voldoet aan de veiligheidseisen volgens NEN 3569
- glas lager dan 850mm veiligheidsglas toepassen
- HR++ glas met max. U-waarde is 1,2 W/m²K

LUCHTVERVERSING
- conform opgave ventilatieberekening

INSTALLATIE
- conform opgave installatieprincipe

MATERIALEN

gevel	vlakke geïsoleerde gevelpanelen, verticale belijning
plint	geïsoleerde betonplint
kozijnen	Aluminium.
overhead	4x sectionaaldeur met glas (4,0m breed)
	2x sectionaaldeur met glas (5,0m breed)
	2x sectionaaldeur met glas (7,0m breed)
	2x Sectionaaldeur met losdock (3,5m breed)
kleur:	Saan Groen
dak	PVC, kleur grijs

let op

Deze tekening niet gebruiken voor uitvoering van eninge werkzaamheden. Maatvoering in het werk controleren. Staalconstructie- en funderingsberekeningen volgens opgaaf constructeur. Gegevens m.b.t. EPG, daglicht en ventilatie (indien van toepassing) volgens nader in te dienen berekeningen.

Legenda

Situatie



Adres: Overdiemerweg 34, Diemen

NIEUWBOUW LOCATIE DIEMEN

Opdrachtgever:	Koninklijke Saan	**Formaat:**	A1
Fase:	BA	**Schaal:**	1:500
Datum:	10-04-2020	**Getekend:**	MB

Revisie:	Gewijzigd:	Datum:
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1354 **BA00 SITUATIE**

BOUWTEAM P&O