



LUCHTVERVERSING, conform art. 3.29 van het bouwbesluit:

luchtoevoer en afvoer:  
begane grond: 300 m<sup>3</sup>      verdieping: 300m<sup>3</sup>

TRAP-/VLOERAFSCHEIDING, conform art. 2.18 van het bouwbesluit:

Min. hoogte trapafdeling en leuning, 0,85m, vloerafsch. 1,0m,  
Openeringen in afscheiding tot een hoogte van 0,7m is max. 0,1m.  
Openeringen in afscheiding hoger dan 0,7m is max. 0,2m.  
Horizontale afstand vloer/afdeling is max. 0,05m,  
Onderbreking bovenregel van afscheiding is max. 0,1m.

INBRAAKWERENDHEID, conform afd. 2.15 van het bouwbesluit

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen  
in een scheidingconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die  
bereikbaar zijn volgens de NEN 5087 voor inbraak, hebben een volgens  
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid welke voldoet aan tenminste  
veerstandsclassificatie 2.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN

De uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen breder  
dan 0,01m, met uitzondering van een afsluitbare opening/uitmonding van  
een ventilatie-/rookgasafvoorziening en de  
ont-/beluchtungsafvoorziening van een vwa of hwa.  
De uitwendige scheidingconstructie heeft een scherm vanaf het maaiveld  
gemeten, diepte van ten minste 0,6m. Dit scherm heeft geen openingen breder  
dan 0,01m.

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

breedte dagmaat binnendeurkozijnen min 0,85m,  
hoogte dagmaat binnendeurkozijnen min 2,3m,  
hoogteverschil bij de toegang van de woning, tussen de bovenkant van de  
afgewerkte vloer en het aansluitende terrein, is niet groter dan 0,02m

ONDERDEEL: MATERIAAL: KLEUR:

kozijnen:	kunststof	RAL 8023 HN
ramen/deuren:	kunststof	RAL 8023 HN
dakopstand:	staal	zwart
muur:	staal	zwart
dakafwerking:	bitumen	zwart

AFKORTING: OMSCHRIJVING:

hwa	hemelwaterafvoer, zwart pvc Ø90
st.l.	standleiding Ø110
o.l.	ontspanningsleiding Ø70
mk.	meterkast
v.t.	ventilatielucht toevoer
v.a.	ventilatielucht afvoer
rookm.	rookmelder aangesloten op het lichtnet en onderling gekoppeld conform NEN 2555
wp	warmtepomp
wtw	WTW unit
afzuig	afzuig / toevoer ventiel; mechanisch

INSTALLATIE:  
aansluitpunten elektra- en waterleidingen en,  
aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorzieningen,  
voldoen aan;

- Elektra, NEN 1010,  
- Water, NEN 1006,

aanduiding blustoel NEN 3011

ARCERING: OMSCHRIJVING:

	geïsoleerde prefab buitenwand
	geïsoleerde prefab binnenwand

tekstwerk: **bouwkundig**  
projectadres: **Zandeggestraat 9  
1087 SL, Amsterdam**



kantoor:  
Doncestraat 231a  
1733 AK Nieuwe Niedorp

0226 427 920

info@taats.nl

www.taats.nl

project: **nieuwbouw clubhuis 'KOIJ'**  
fase: **definitief ontwerp**  
opdrachtgever: **vereniging 'Kano Op IJburg'**

getekend: <b>nd</b>	1e w.
format: <b>A1</b>	2e w.
schaal: <b>1:100</b>	3e w.
datum: <b>09-03-2020</b>	4e w.

projectnr: **190-92**      blad: **DO-01**