



- Bescherming tegen geluid van buiten bij nieuwbouws volgens afdeling 3.4 van het bouwbesluit
- Bescherming tegen geluid van installaties bij nieuwbouws volgens afdeling 3.2 van het bouwbesluit
- Bescherming tegen geluid van installaties bij bestaande volgens afdeling 3.2 van het bouwbesluit
- Geluidgrenzen tussen ruimten bij nieuwbouws volgens afdeling 3.4 van het bouwbesluit
- Geluidgrenzen in gebouwen uitvoeren volgens NEN 5077
- Voering van maatregelen volgens afdeling 3.4 van het bouwbesluit en NEN 2778
- De toeliet- en badruimtes dienen te voldoen aan de eisen met betrekking tot waterproef klasse 3 van het bouwbesluit
- Lichtverval, glasvoorziening volgens afdeling 3.8 en 3.7 van het bouwbesluit
- Ventilatievoorziening uit te voeren volgens NEN 1087, luchtkanal berekeningen volgens NEN NEN 1088:2002
- Toelating van draadgrootte en afvoer van rookgas volgens afdeling 3.8 van het bouwbesluit
- Bescherming tegen trillingen en muizen volgens afdeling 3.10 van het bouwbesluit
- Overnemen van bestaande constructies en afwerking van het binnenvloer van de vloer moet niet meer zijn dan 15mm (afdeling 3.10 van het bouwbesluit).
- Dichtsluitende vloeren afdeling 3.11 van het bouwbesluit
- Toelating van draadgrootte volgens afdeling 3.11 van het bouwbesluit
- Bereikbaarheid en toegankelijkheid bij nieuwbouws volgens afdeling 3.4 van het bouwbesluit
- Voor de integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten geldt: alle enkele deuren met een breedte van ten minste 800 mm en een hoogte van ten minste 2000 mm
- Opstapellaten volgens afdeling 4.7 van het bouwbesluit



DAKPOUW BESTAAND DAK Rc = 3,5 m2KW

- ker. pannen bestaand
- zonlaten + tengels
- 22mm houten planken
- bestaande gordingen 65x165mm
- tussenliggend isolvas PL140
- regelwerk
- gipskartonplafond

BALKLAGEN(SPOREN) volgens opgave constructeur

btl: balksag 59°156 hoh 600mm  
spt: sporen 38°225 hoh 600mm  
kot: hoekbeper 2x 38°225mm  
rl: randligger 71°195mm  
rl: slinger 2x 38°225mm

GEVEENKOMSTIG BESTAND		
GEVEELS bestand	GEVEELSTENENAKSTEEN	ONGEWILZIGD
GEVEELS aarbouw-aagbouw	HOUTEN LATIEN HORIZONTAAL	NATUURL
GEVEELS aarbouw-aagbouw	EGEPAKEN	ROEGEWAARDE ALS BESTAND
PUNT	KANTPLAAT	ANCIETRAET
KOP ACHTERLEGGE	MULTIPANEL	RL 9010 WIT
KOLZENEN MEELW	HOUT	HOOGLANDS RL 9010
	ALUMINIUM Reynobars C538	RL 9002 ZWART
	HOUT	HOOGLANDS RL 9010
	HARDSTEEN	GRJLS
DRAMIDE DELEN WONDGEELE	MULTIPANT	HOOGLANDS RL 9010
RAMMIDORPLSTIENEN		NEE
DARAND / ROEBODER		HOOGLANDS RL 9010
DARAND / ROEBODER		NEE
HEMELWATERVOEREN	ZINK	NATUURL, WEGGEVEEGD
DEGALLEN HR++	TRANSPARENT	NATUURL
BAGELING	ZINKEN FELS	ZWART NORE
DEKLAAND DAK	KERAMISCHE PAKKEN	ROEGEWAARDE ALS BESTAND
DAKDEKDEKING PLATAAD	MOS-DEKEND GROENDAK	GROEN-NATUURL
BETIMMERING	MULTIPANT	HOOGLANDS RL 9010

- CONSTRUCTIE VOLGENS BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
- SPARINGEN EN OVERIGE VOORZIENINGEN M.B.T. DE INSTALLATIE NOG NADER TE BEPALEN EN VOLGENS OPGAVE VAN DE W.- E- INSTALLATEUR.
- NIEUW WERK OVEREENKOMSTIG BESTAANDE LAGENMAAT, aansluitend op bestaand werk.
- ALLE MATEN IN MILLIMETERS