DocuSign Envelope ID: 2675801C-2FB9-4442-ABAD-CDF93214102F



Bovenaanzicht +10m NAP
schaal: 1 : 100



Bovenaanzicht +10m NAP prefab dek
schaal: 1 : 100



Bovenaanzicht +1,5m NAP
schaal: 1 : 100



Bovenaanzicht +0m NAP
schaal: 1 : 100



Aanzicht voorzijde



Doorsnede voorzijde
schaal:



Aanzicht achterzijde



Doorsnede achterzijde



Doorsnede A-A
schaal: 1 : 50



Doorsnede B-B
schaal: 1 : 50



Doorsnede C-C
schaal: 1 : 50



Doorsnede D-D
schaal: 1 : 50



Doorsnede E-E
schaal: 1 : 50



Detail 1
schaal: 1 : 20

Detail 2
schaal: 1 : 20

Opmerkingen

- Vloer van de brugkelder voorzien van vloeistofdichte coating met een stroefheid conform NEN 6787
- De voet- en inspectiepaden worden afgewerkt met een onderhoudsvrije slijtlaag (stroefheidswaarde van 45)
- Sleufomranding type SN-randbalk van Smits Neuchatel
- Bij het inschuiven van basculekelder (14 dagen na storten) dient het beton van de basculekelder een betonkwaliteit van minimaal C20/25 te bereiken
- Tijdens het inschuiven en aflaten van de prefab bak en het storten van de ringbalk dienen de wanden zijdelings met behulp van horizontale stempels gefixeerd te worden
- De wanden van de brugkelder en technische ruimte (zie beeldkwaliteitsplan) voorzien van NOE plast structuurmat 567000 Metz met een betondekking van max. 70mm
  Hiervoor dient specifieke kwaliteitsbeheersing van de betonproductie voorgeschreven worden conform ROK12 paragraaf 4.4.12 (5). De betonsterkteklasse van de wandpijler is C40/50
- Het prefab dak van de basculekelder dient een toog van 15mm te hebben Bouwtolerantie x-y richting voor buispalen in Amstel is 100mm, z-richting 75mm
- Bouwtolerantie x-y richting voor buispalen in Amstel is 100mm, z-richting 75mm
- Bouwtolerantie x-y richting voor het stellen prefab U-bak is 30mm
- Bouwtolerantie voor beton buitenzijde prefab U-bak is 20mm

Tekeningen Brug Ouderkerk

- BOK-000744	Brug Noord en Brug Zuid	- Bovenaanzicht en langsdoorsneden
- BOK-000745	Brug Noord en Brug Zuid	- Zijaanzichten randelementen en hekwerken
- BOK-000746	Brug Noord - Brugkelder	- Bovenaanzicht en doorsneden
- BOK-000747	Brug Zuid - Brugkelder	- Bovenaanzicht en doorsneden
- BOK-001074	Brug Noord en Brug Zuid	- Details hoofddraagconstructies, brugkelders en randelementen
- BOK-001075	Brug Noord en Brug Zuid	- In te storten mantelbuizen
- BOK-001077	Brug Noord en Brug Zuid	- Palenplan met wapening
- BOK-001138	Brug Noord en Brug Zuid	- Dwarsdoorsneden

Legenda

- Maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Coordinaten in mm, tenzij anders aangegeven
- Alle in het zicht komende uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten 15x15 mm.
- Alle verticale oppervlakken van beton, staal en metselwerk die zonder hulpmiddelen bereikbaar zijn (binnen afstand van 3m) volledig voorzien van permanente, onbeperkt reinigbare (gedurende vereiste minimale levensduur coating) en transparante anti-graffiti coating

Gewapend beton | Lichtbeton | Prefab beton

Revisie	Datum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Vrijgegeven
1.0	31-07-2018	Eerste uitgave	SBE	JING	JGE

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Contractnummer: 270
Zaaknummer: 298761

bok Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen, Postbus 292, 1110 AG Diemen

Project: Combinatie brug Ouderkerk C14428

Brug Noord - Brugkelder
Bovenaanzicht en doorsneden
KW
Definitief ontwerp

blad/bladen 1/1
formaat A0x1
schaal Zie tek.

SBS 0_113
WBS WP-00043
PAM 00005
TOPCODE 2016/25G16

opsteller	G.C. van Bemmel	d.d. 2/8/2018	b.a.	par
controleur	J. Ing	d.d. 2/8/2018	b.a.	par
teamleider	L. Klerks	d.d. 2/8/2018		par
ontwerpmanager	F. Renkema	d.d. 2/8/2018		par

status: DEFINITIEF
tek.nr. N522-350842-42-08-08
BOK-000746
revisie 1.0

Deze tekening is eigendom van Combinatie BOK, zonder haar toestemming mag niets van deze tekening worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter inzage worden gegeven.
Combinatie BOK is een samenwerking tussen Van Hattem en Blankevoort BV, Vianen en Holland.