

Conservering stalen onderdelen:
Voorbehandeling: Stralen SA 2½
Conserveringssysteem: duplex, opgebouwd uit:
1. Thermische verzinken: min. 70 micron
2. Sigmacover 280 (of gelijkwaardig). DLD: 50µp
3. Sigmacover 805 (of gelijkwaardig). DLD: 150µp
4. Sigmacover 805 (of gelijkwaardig). DLD: 150µp
Eindkleur: RAL 9004 (Signaal zwart)
Totale nominale laagdikte: 350 micron (exclusief zinklaag).


3. BEVESTIGINGSMIDDELEN				
Verbinding	Afmeting	Omschrijving:	Materiaal	Kwaliteit
Regels - harren	Ø 30-360	Toognagels	Hout	Groenhart
Beslag	M20-380	PKV Bout	Staal	8.8
Halsmuts	M20-390	Moerbout		
Taartschoen	M24-340	Dradeind	Staal	≤ 4.6
Hijpen	M20-390	Dradeind		
Geleiding_hijstang - kleedhout	M12-90	houtdraadbout	RVS	A4
Geleider	Ø16-260			
Steunklos rubber	Ø12-160	houtdraadbout	Staal	≤ 4.6
Afichtbalk	Ø12-120			
Schuifdorpel	Ø12-240	Schroef	RVS	A4
Wrijfgording-Achterhar	Ø12-200			
Aanvaarbeveiliging - regels	Ø16-160	Schroef	RVS	A4
Voorharmuts_voorhar	Ø12-80			
Voorharschoen_voorhar	Ø12-80	Schroef	RVS	A4
Kleedhout_harren-regel	Ø8-160			

2. STAALSTAAT aantal/set			
Merk	Omschrijving:	Tekening	Aantal
1	T-Beugel_merk1 regel en kleedhoutzijde	5362-3-01	20
2	T-Beugel_merk2 regel en kleedhoutzijde	5362-3-02	8
3	T-Beugel_merk3 regetzijde / verzonken gat	5362-3-03	4
4	Voorharmuts	5362-3-04	1+1
5	Voorharschoen	5362-3-05	1+1
6	Hijpen schuif	5362-3-06	2
7	Geleiding_hijstang	5362-3-07	2
8	Trekkstang	5362-3-08	2
9	Hijspunt	5362-3-09	4
10	Trekkstang	5362-3-10	2
11	Halsmuts L+R	5362-3-11	1+1
12	Taartschoen L+R	5362-3-12	1+1
13	Loopbrug	5362-3-13	2

1. HOUTEN ONDERDELEN aantal/set				
Merk	Omschrijving:	Kopmaat: (mm) x (mm)	lengte: mm	Aantal
A	Voorhar	300 x 360	5320	2
B	Achterhar	360 x 360	5320	2
C	Bovenregel	300 x 360	6495	2
D	Onderregel	300 x 360	6495	2
E	Tussenregels	250 x 300	6495	6
F	Schoor	230 x 320	6000	2
G	Kleedhout	60 x 240	var.	-
H	Afdeekplank	60 x 100	955	4
I	Afdeekplank	150 x 200	920	2
K	Schuifdorpel	200 x 200	1100	2
L	Schuifslip	140 x 200	1100	2
M	Geleider	150 x 200	2630	4
N	Aanvaarbeveiliging	150 x 150	2400	2
P	Wrijfgording	70 x 150	2400	8
Q	Wrijfgording	150 x 200	4710	2
R	Steunklos rubber	80 x 200	300	4
S	Plank op bovenregel	60 x 180	6205	2
T	Loopplank	- x -	-	-

Opmerkingen:
Hout:
- Acobé Kwaliteit conform NEN 5493, categorie 2 en 3.1.b.v. visuele controle
- Indeling in de sterkteklasse D70 van de NEN-EN338:2009.
- vers gezaagd. Geleverd met FSC 100% (SGSCH-COC-0007930)
Details pen-gatverbindingen: zie tekening 5362-2-2
Details Schuiflijen-Schuif opening: zie tekening 5362-2-3
Details Schuifopening: zie tekening 5362-2-4
Details kleedhout: zie tekening 5362-2-5
Details Staal: zie tekening 5362-3-1 e.v.

Ter goedkeuring

A		20-05-2021	Trekkang	AK	FL
Index		Datum	Revisie	Getek.	Geconfr.
Opdrachtgever: Mobilis N.V.					
Werkomschrijving: SLU114- Amsterdam Bovendeuren					
Onderdeel: Sluisdeur					
			Wijma Kampen B.V.		
Postbus 361 6001 AB, Kampen (NL) 0351 43 Kampen (NL)			Tel: +31 (0)36 331 50 44 Fax: +31 (0)36 332 32 40 https://www.gwz.nl E-mail: info@gwz.nl		
Gek.: 17-05-2021 AK			Geconfr.: 17-04-2021 FL		
			Formaat: A1		
			Ordernummer: PNR005362		
			Tekeningnr. - Blad: 5362-1-1		