

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z44134/O83162

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 20 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Maatschap C.J.G.M. van Gestel en C.M.P.C. van Gestel-Cox, Hoolstraat 11, 5095BM te Hooge Mierde. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 2807380. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z44134/O83162. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

- A. het verwijderen van een dam met duiker;
- B. het aanleggen van een dam met duiker.

Dit is nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Reusel de Mierden, sectie H, nummer(s) 384 en 1847. Dit is in overig gebied. De activiteiten vinden plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder code RS26, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Hoolstraat 11 te Hooge Mierden.

De aanvrager is per e-mail met u-nummer 48972 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 21 april 2017 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 30 maart 2017 ontvangen en geregistreerd onder nummer O83622. Daarmee is de procedure opgeschort met 9 dagen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Dam met duiker

Er wordt gevraagd om in een a-watgang een bestaande dam met duiker te verplaatsen.

Het verplaatsen van een dam met duiker (verwijderen en leggen) in een a-watgang, is vergunningsplichtig volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

De aanvraag wordt getoetst aan de Beleidsregel 5 (Duiker en bruggen) voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Door een andere aanrij route van en naar het perceel, heeft de bestaande dam met duiker met een diameter van 500 mm op die plaats geen functie meer en moet de bestaande dam met duiker over een afstand van ongeveer 80 meter naar het zuiden worden verplaatst. Volgens de toetsingscriteria van de beleidsregels Keur, mag de duiker worden verplaatst omdat die nodig is voor perceel ontsluiting waarbij het perceel niet op andere wijze is, of kan worden ontsloten.

In het verleden zijn er geen problemen- en of overlast geweest, die werden veroorzaakt door de bestaande dam met duiker. De verwachting is, dat het over een afstand van ongeveer 80 meter verplaatsen van deze duiker dus geen problemen- en of overlast oplevert. Het onderhoud kan op dezelfde manier worden uitgevoerd.

De gevraagde activiteiten passen binnen de Beleidsregel 5 (Duikers en bruggen) voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Conclusie:

De dam met duiker in de a-watgang mag worden verplaatst omdat deze nodig is voor de gewijzigde aanrij route van en naar het perceel.

Om een goede werking van het aansluitende watersysteem te kunnen garanderen worden voorschriften opgenomen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de Maatschap C.J.G.M. van Gestel en C.M.P.C. van Gestel-Cox, Hoolstraat 11, 5095BM te Hooge Mierde.

De vergunning heeft betrekking op:

- A. het verwijderen van een dam met duiker;
- B. het aanleggen van een dam met duiker;

De activiteiten vinden plaats in de watergang met code RS2 op/nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Reusel de Mierden sectie H, nummers 384 en 1847 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Leggen duiker

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ten minste 0.50 m;
 - hoogte binnen onderkant buis (BOB): bovenstrooms 23,85 m +NAP, benedenstrooms 23,85 m +NAP;
 - lengte maximaal 9 m.
2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duikers berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment na uitvoering van de bedoelde werken. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over op de onderhoudsplichtige(n) van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker of overkluizing, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan, dan wel aan te sluiten op, de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
6. De afstand tussen twee duikers of overkluizing bedraagt ten minste 8 meter.
7. Het onderhoud aan de a-watergang mag niet beperkt worden door de aanleg van de duikers of overkluizing.

Verwijderen duiker

8. De vergunninghouder is verplicht ter plaatse van de te verwijderen duiker het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te herstellen.
9. Op de plaats waar de duiker wordt verwijderd dient het talud te worden hersteld en ingezaaid met een graszaadmengsel.

Dossiernummer Z44134/O83162

Boxtel, 11 april 2017.
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen