



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59376

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-34)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Fokkerweg / Koolhovenlaan te Schiphol Zuidoost



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 mei 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-34), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.33189. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1, 3.1.3 en 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-34), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het bouwen en hebben van een stuwgemaal met uitstroomvoorziening inclusief stalen damwand nabij de Koolhovenlaan - Fokkerweg te Schiphol Zuidoost en het hierbij dempen van 8 m² oppervlaktewater en het ter compensatie van de demping graven en hebben van 8 m² oppervlaktewater dat wordt afgeboekt van de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 in de Haarlemmermeerpolder;
 - b. Het aanbrengen en hebben van 84 m² verhard oppervlak en het ter compensatie graven en hebben van 12 m² oppervlaktewater dat wordt afgeboekt van de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 in de Haarlemmermeerpolder
 - c. Het door middel van een horizontaal gestuurde boring leggen en hebben van een afvoer(pers)leiding HDPE Ø 500 mm;
 - d. Het aanbrengen en hebben van een klepstuw en stalen damwand ter plaatse van de ecoduiker onder de Fokkerweg te Schiphol Zuidoost.

Een en ander in de kern- en beschermingszone van overige watergangen en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in peilvak GH-52.140.25 (voormalig peilvak 4.2) in de Haarlemmermeerpolder en zoals aangegeven op de door Rijnland gewaarmerkte tekeningen en rapporten bijlagen 1 t/m 14 die bij dit besluit behoren.

Deze werken zijn de 1^{ste} fase van de uitwerking van de realisatie van de peilscheiding ter hoogte van de Koolhovenlaan - Fokkerweg in peilvak GH-52.140.25 (voormalig vak 4.2) tussen Schiphol-Rijk en het overige deel van het peilvak.




Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 juli 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a. 

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 3 juli 2014

Aantal bijlagen: 14

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
2. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. Vier weken voor de start van de werkzaamheden moet een gedetailleerd werkplan en werkplanning ter goedkeuring aan de afdeling Handhaving worden overgelegd.

Graven en dempen

2. Het ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 12 m² en het ter compensatie van de demping te graven oppervlaktewater van 8 m² zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder.
3. Na realisatie van de aanleg van verhard oppervlak en de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
5. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
6. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Oeverbescherming

7. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
8. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

9. De leiding moet altijd ten minste 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijven opdat deze laag nooit doorboord wordt.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
11. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
12. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
13. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Handhaving één tweede poging doen.

Stuwen

14. De stuw moet standzeker zijn.
15. De stuw mag niet onder- en/of achterloops zijn.
16. De regelbare stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

Gemalen

17. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
18. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van het gemaal moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.

Uitstroompuit

19. Ter plaatse van het lozingspunt van het gemaal moet een stortebed worden aangebracht over de volle breedte van de watergang en tot op een afstand van ten minste 6,00 m vanuit het lozingspunt.
20. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
21. De uitstroompuit die geplaatst wordt, moet grond dicht aansluiten op de naast gelegen oeverbescherming.
22. De uitstroompuit mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
23. De uitstroompuit moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.



24. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om uitspoeling van het talud ter weerszijde van de uitstroomput te voorkomen.
25. De oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken is verwijderd, moet weer worden hersteld.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

26. Een peilbuis moet worden aangebracht tot in het 1^e watervoerende pakket, waarmee dagelijks de stijghoogte van het diepe grondwater moet worden gemeten.
27. De aan te brengen damwand voor de bouwkuip moet met de bovenzijde een hoogte verkrijgen van ten minste 0,50 m boven de stijghoogte van het diepe grondwater in het 1^e watervoerende pakket.
28. In de bouwkuip moet een waterstand worden gehandhaafd van ten minste 0,25 m boven de aanwezige stijghoogte van het diepe grondwater.
29. De waterstanden moeten dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden worden geregistreerd aan de hand van een goed afleesbare peilschaal.
30. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van water naar de bouwkuip moet de afvoer van water en/of zand vanuit de bouwkuip onmiddellijk worden gestaakt.
31. Na het storten van het onderwaterbeton moet een zodanige verhardingstijd in acht worden genomen, dat er zekerheid bestaat dat geen kwel en/of lekkage kan optreden als gevolg van onvoldoende sterkte van de betonvloer. Niet eerder mag de bouwkuip worden afgepompt.
32. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
33. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de damwandschermen is niet toegestaan.
34. Bij het verwijderen van damwandschermen moet er (vanaf 1,0 m onder de afsluitende laag tot aan het maaiveld) gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing.
35. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

36. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
37. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen moet worden voorkomen.
38. Bij het verwijderen van filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen.
39. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Handhaving Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet.
40. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Handhaving overleggen.
41. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
42. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.

Algemeen Technische Voorschriften

43. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
44. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
45. Als de tijdelijke werken niet langer worden gebruikt:
 - a. moeten deze volledig worden verwijderd;
 - b. moeten ondiepten in de watergang worden verwijderd.
46. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



5.2 Algemene voorschriften

a. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

b. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

c. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

d. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

e. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

f. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

g. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. Het bouwen en hebben van een stuwgemaal met uitstroomvoorziening inclusief stalen damwand nabij de Koolhovenlaan - Fokkerweg te Schiphol Zuidoost en het hierbij dempen van 8 m² oppervlaktewater en het ter compensatie van de demping graven en hebben van 8 m² oppervlaktewater dat wordt afgeboekt van de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 in de Haarlemmermeerpolder;
- b. Het aanbrengen en hebben van 84 m² verhard oppervlak en het ter compensatie graven en hebben van 12 m² oppervlaktewater dat wordt afgeboekt van de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 in de Haarlemmermeerpolder
- c. Het door middel van een horizontaal gestuurde boring leggen en hebben van een afvoer(pers)leiding HDPE Ø 500 mm;
- d. Het aanbrengen en hebben van een klepstuw en stalen damwand ter plaatse van de ecoduiker onder de Fokkerweg te Schiphol Zuidoost.

Een en ander in de kern- en beschermingszone van overige watergangen en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in peilvak GH-52.140.25 (voormalig peilvak 4.2) in de Haarlemmermeerpolder.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van overige oppervlaktewater en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in peilvak GH-52.140.25 (voormalig peilvak 4.2) van de Haarlemmermeerpolder.

- zomerpeil is NAP min 6,02 m
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 3.
- Beleidsregel 4, artikel 6 (Bergings Rekening Courant).
- Beleidsregel 5, artikel 6 en 8 (Bergings Rekening Courant).
- Beleidsregel 6; de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7.
- Beleidsregel 10, art 2, 3 en 4.

Het aanbrengen van het stuwgemaal en klepstuw betreffen de 1^{ste} fase van de uitwerking van de realisatie van de peilscheiding in peilvak GH-52.140.25 (voormalig vak 4.2) tussen Schiphol-Rijk en het overige deel van het peilvak. Op deze wijze zal het binnen het gebied van Amsterdam Airport Schiphol gelegen deel van het peilvak mogelijk zijn om in de toekomst een peilstijging in de watergangen van 0,80 m toe te laten in plaats van de huidige peilstijging voor het hele peilvak van 0,60 m. Door het aanbrengen van de peilscheidingsvoorzieningen zal het deel van het peilgebied gelegen in Schiphol-Rijk een maximale peilstijging van 0,60 m behouden. Dit conform de in het verleden gemaakte afspraken.

Zie onder meer de brief van Amsterdam Airport Schiphol aan het waterschap Groot-Haarlemmermeer met nr. 91142/mw/113 d.d. 3 april 1996.

In de brief met reg. nr. 09.39032 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland reeds aangegeven met de peilscheiding in te stemmen. (kopie van de brief is bijgevoegd)

De technische uitvoering van het gemaal is in nauw overleg met en conform te eisen van Rijnland ontworpen.

Het stuwgemaal en de klepstuw en alle verder nog te realiseren voorzieningen zullen ter zijner tijd aan Rijnland worden overgedragen.

Voordat het stuwgemaal mag worden gebruikt moeten eerst alle overige nog aan te brengen voorzieningen zijn aangebracht en moet een protocol voor de wijze van werking en inzet van het stuwgemaal zijn opgesteld.

Tevens zal dan een bijboeking op de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder plaats hebben in verband met de vergroting van de berging .



Bergings Rekening Courant

Het ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 12 m² en het ter compensatie van de demping te graven oppervlaktewater van 8 m² zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder. De totale afboeking wordt derhalve 20 m².

Het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol van peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder was op het moment van het behandelen van de vergunning **1.022** m².

Na afboeking van 20 m² is het positief saldo van peilvak GH-52.140.25 **1.002** m².

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071-3063489
E-mail : theo.urk@rijnland.net