



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V57856

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Locatie: Provinciale weg N209b tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoetermeer



Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 1 oktober 2013 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Group, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 13.62916. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1, 3.1.1 lid 4 en 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Provincie Zuid-Holland**.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen, aanleggen en hebben van verharding,
 - b. het dempen van overig oppervlaktewater,
 - c. het aanleggen en hebben van tijdelijke en permanente dammen met duikers Ø 1000 mm,
 - d. het graven en hebben van overig oppervlaktewater,
 - e. het bouwen en hebben van een fietstunnel,

een en ander ter plaatse van de N209b tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoetermeer, deels in kwelgevoelig gebied (Polder de Noordplas) en deels in de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen en overige en primaire watergangen, in de gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Bijlage 1 (registratienr. 13.74486): Toelichting voorgenomen activiteiten d.d. 30-9-2013;
- Bijlage 2(13.74487): Tekening 247545-M07-S-3-03 C0 d.d.22-8-2013 betreffende dammen en duikers;
- Memo (14.41338) optimalisatie inrichting driehoek Benthuisen, inclusief 3 tekeningen, alle pagina's in rood door aanvrager gewijzigd d.d. 2-6-2014;
- Bijlage 4.1 (14.29983): Tekening 247545.52-O-3-01 D3 d.d. 30-4-2014: overzichtstekening te verwijderen en aan te brengen verhard opp.;
- Bijlage 4.2 (14.29984): Tekening 247545.52-O-3-02 D4 d.d. 30-4-2014: overzichtstekening te verwijderen en aan te brengen verhard opp.;
- Bijlage 6.1 (14.29985): Tekening 247545-M36-S-3-02 D2 d.d. 30-4-2014: tekening locaties watercompensatie met dwarsprofielen;
- Bijlage 6.2 (14.41336): Watercompensatietabel d.d. 20-5-2014 rev 5;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- Bijlage 7 (14.29987): Tekening 247545-M23+24-S-3-01 D3 d.d. 30-4-2014, betreffende de te verlengen duiker bij de N11;
 - Bijlage 8.1 (13.74503): Tekening 247545-M07-S-3-01 D0 d.d. 18-11-2013 betreffende o.a. aan te brengen beschoeiing;
 - Bijlage 8.2 (13.74504): Tekening 247545-M07-S-3-02 D0 d.d. 18-11-2013 betreffende o.a. aan te brengen beschoeiing;
 - Bijlage 9.1 (13.74505): Tekening 247545-M07-OW-3-01 C1 d.d. 3-10-2013 betreffende te verwijderen duikers;
 - Bijlage 9.2 (13.74509): Tekening 247545-M07-OW-3-02 C1 d.d. 3-10-2013 betreffende te verwijderen duikers;
 - Bijlage 11.1 (13.74508): Tekening 247545-C-3-01 D0 d.d.13-8-2013 betreffende constructietekeningen fietstunnel;
 - Bijlage 11.2 (13.74507): Tekening 247545-C-3-02 D0 d.d.13-8-2013 betreffende constructietekeningen fietstunnel;
- die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 augustus 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba.

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 22 augustus 2014

Aantal bijlagen: 14

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Antea Group, t.a.v. dhr. K. Pabbruwee, Postbus 10044, 1301 AA Almere;
4. Dienst Landelijk Gebied, t.a.v. dhr. W. den Breems, Postbus 19275, 2500 CG Den Haag;
5. Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, afdeling Vergunningen, t.a.v. dhr. M. Akhiat.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de dempingen moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De dempingen mogen geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet in het betreffende peilvak nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd, overeenkomstig Bijlage 6.2.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte in hetzelfde peilvak worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak, overeenkomstig Bijlage 6.2.
6. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
8. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Oeverbescherming

9. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
10. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.
11. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
12. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.



Dam met duiker/afdamming

13. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
14. Afsluiters moeten zodanig worden uitgevoerd en aangebracht dat zij niet door onbevoegden bediend kunnen worden.
15. De beide duikers ter hoogte van de fietstunnel moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende flexibele peil tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m.
16. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
17. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

Waterkeringen

18. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
19. Binnen het beoordelingsprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
20. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
21. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
22. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
23. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
24. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
25. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het beoordelingsprofiel van de waterkeringen.
26. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan



0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

27. Tenminste 4 weken voor aanvang van de bouw van de fietstunnel moet een werkplan ter goedkeuring aan de afdeling Handhaving worden overhandigd. In het werkplan moet de fasering van de bouw en het grondwerk, de te nemen maatregelen om kwel tegen te gaan, een calamiteitenplan, de toe te passen bemaling en de monitoring van de werkzaamheden zijn opgenomen. Tevens moet daarin aangegeven zijn waar bemalingswater zal worden geloosd en met welke watervergunning dit is geregeld.
28. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Handhaving overleggen.
29. De waterstanden moeten dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden worden geregistreerd aan de hand van een goed afleesbare peilschaal. De vergunninghouder moet de resultaten tweewekelijks aan de Afdeling Handhaving overleggen.
30. Tijdens de ontgraving en het bouwen van de fietstunnel moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
31. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na 1 augustus 2014 blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
32. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, spanningsbemaling inclusief de retourbemaling moet worden voorkomen.
33. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
34. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen en damwandschermen is niet toegestaan.



35. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet.
36. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
37. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

38. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
39. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
40. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
41. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
42. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
43. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisie-tekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
44. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
45. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het verwijderen, aanleggen en hebben van verharding,
- b. het dempen van overig oppervlaktewater,
- c. het aanleggen en hebben van tijdelijke en permanente dammen met duikers,
- d. het graven en hebben van overig oppervlaktewater,
- e. het bouwen en hebben van een fietstunnel,

een en ander ter plaatse van de N209b tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoetermeer, deels in kwelgevoelig gebied (Polder de Noordplas), en deels in de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen en overige en primaire watergangen, in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AD:

- zomerpeil is NAP min 5,83 m;
- winterpeil is NAP min 5,99 m (schouwpeil).

Voor het Bentwoud wordt in de nabije toekomst een flexibel peil ingesteld tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m. Hier is met de aanleg van duikers rekening gehouden, zodanig dat deze zowel bij het huidige peil als bij het toekomstige flexibele peil zullen functioneren. Incidenteel kan het waterpeil stijgen met 0,50 m tot een hoogte van NAP min 4,85 m.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder de Noordplas, peilvak WW-25A:

- zomerpeil is NAP min 6,42 m;
 - winterpeil is NAP min 6,51 m (schouwpeil),
- in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AE:
- flexibel peil tussen NAP min 4,34 m en NAP min 4,55 m (schouwpeil),
- in Polder de Noordplas, peilvak WW-25B:
- zomerpeil is NAP min 6,32 m;
 - winterpeil is NAP min 6,50 m (schouwpeil),
- in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AF:
- vast peil is NAP min 4,72 m (schouwpeil),
- in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AH:
- zomerpeil is NAP min 6,42 m;
 - winterpeil is NAP min 6,51 m (schouwpeil),
- in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AI:
- zomerpeil is NAP min 6,32 m;
 - winterpeil is NAP min 6,50 m (schouwpeil),
- in Polder de Noordplas, peilvak WW-25T:
- zomerpeil is NAP min 5,62 m;
 - winterpeil is NAP min 5,72 m (schouwpeil).
- in de Ambachtspolder peilvak WW-24A:
- vast peil is NAP min 2,00 m (schouwpeil),



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

in de Rhijnenburgerpolder peilvak WW-19A:

- zomerpeil is NAP min 2,52 m;
- winterpeil is NAP min 2,67 m (schouwpeil).

in de Rhijnenburgerpolder peilvak WW-19D (noord):

- vast peil is NAP min 0,72 m (schouwpeil).

in de Rhijnenburgerpolder peilvak WW-19D (zuid):

- vast peil is NAP min 0,72 m (schouwpeil).

in de Rhijnenburgerpolder peilvak WW-19E:

- zomerpeil is NAP min 2,27 m;
- winterpeil is NAP min 2,52 m (schouwpeil).

in de Rhijnenburgerpolder peilvak WW-19G:

- vast peil is NAP min 2,52 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Voorafgaand aan de aanvraag heeft aanvrager advies gevraagd en gekregen van Rijnland met betrekking tot de aanleg van de fietstunnel, in verband met de ligging in kwelgevoelig gebied. In de periode vanaf de aanvraag (1 oktober 2013) tot en met eind juni 2014 heeft herhaaldelijk overleg plaats gevonden tussen de aanvrager en Rijnland. In die periode is de aanvraag verschillende keren aangepast.

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 16 oktober 2013. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 19 juni 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 246 dagen.



7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Nota Waterkeringen deel II: Beleidsregels;
- Beleidsregel 2: Beschermingszone – oppervlaktewateren;
- Beleidsregel 4: Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5: Dempingen;
- Beleidsregel 7: Kunstwerken;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Beleidsregel 9: Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Beleidsregel 10: Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

De werkzaamheden betreffen het verbeteren van de bestaande N209b, het aanpassen van de rijweg en verwijderen van uitwijkplaatsen, bouwen van een fietstunnel en het aanleggen van een rotonde op de kruising van de Nieuwe Hoefweg met de Omleidingsweg. Op deze rotonde zal ook de ontsluitingsweg van het golfterrein van Bentwoud worden aangepakt. Hierdoor neemt de verharding in het gehele tracé toe en wordt deze per peilvak waar de verharding plaats vindt, gecompenseerd met nieuw te graven oppervlaktewater in hetzelfde peilvak of in overleg met Rijnland in een benedenstrooms peilvak. In verband met de peilwijziging in Polder Noordplas, Bentwoud worden duikers met een doorsnede van 1000 mm toegepast die zoel bij het huidige als bij nieuw in te stellen flexibele peil water blijven voeren. De watergangen nabij de Nieuwe Hoefweg/N209 sluiten aan op de watergangen die worden verlegd conform vergunning V58414. In die vergunning wordt de realisatie van de ontsluitingsweg en fietspad op de rotonde en naastliggende fietstunnel geregeld.

De aanleg van de fietstunnel is wel beoordeeld door Rijnland met het oog op de kwelgevoeligheid van de locatie. Dit moet nog verder worden uitgewerkt in een werkplan dat door de aannemer moet worden opgesteld die de fietstunnel gaat bouwen.

In het werkplan moeten de maatregelen om kwel te voorkomen, een monitoringsplan en een calamiteiten plan , alsmede een gedetailleerde fasering van de realisatie worden opgenomen. Het werk plan moet door Rijnland zijn goedgekeurd, voordat met de realisatie van de fietstunnel wordt begonnen.

Bemaling t.b.v. aanleg fietstunnel:

In de aanvraag is in eerste instantie beoogd om voordat de aannemer bekend is op basis van het gemaakte bemalingsadvies dit onderdeel vergund te krijgen, zodat de kaders voor de aannemer bekend zijn en die zich alleen aan de voorschriften behoeft te houden.

In het overleg tussen Rijnland en aanvrager is aangegeven dat voor een grondwateronttrekking een zo compleet mogelijk plan gemaakt dient te zijn voordat dit vergund kan worden. Dit betekent een bemalingsadvies met daaruit volgend een bemalingsplan en een monitoringsplan. Aangezien deze laatste plannen door de aannemer opgesteld dienen te worden is de gezamenlijke conclusie dat we dit onderdeel moeten lostrekken van de ingediende vergunning en dat dit aan de aannemer is. Voorschrift 27 geeft aan dat een bemalingsadvies, monitoringsplan en calamiteitenplan goedgekeurd moeten zijn en dat de bemaling vergund is in een separate watervergunning, voordat met de realisatie van de fietstunnel wordt begonnen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 - 306 3477
E-mail : aad.hartman@rijnland.net