



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62765

Ten name van: N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
t.a.v. de heer S. Goossens
Postbus 2113
1990 AC Velserbroek

Locatie: vervangen transportleiding langs de N201 ter hoogte van de
Van Heuven Goedhartlaan te Hoofddorp



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 november 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Royal HaskoningDHV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.093726. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulieren;
- een melding voor het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport Bemaling leiding PWN - Hoofddorp - N201 - Indicatie chloridegehalte + debiet van Royal HaskoningDHV.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 75 m³ en een totaal debiet van 14.500 m³;
- water brengen in een primair- en overig oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap;
- het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater;
- het aanbrengen van lozingswerken binnen de beschermingszone in een overig oppervlaktewaterlichaam;
- het tijdelijk dempen van een overig oppervlaktewaterlichaam;
- het tijdelijk hebben van een pompinstallatie met een debiet van 0,375 m³/min en 22,5 m³/uur met een instroom- en uitstroomvoorziening;
- het aanleggen van kabels en/of leidingen in de bodem onder een overige watergang.

Een en ander ten behoeve van de aanpassing van de bestaande drinkwaterleiding rond 800 mm onder een overige watergang langs de N201 te Hoofddorp. De locatie bevindt zich ter hoogte van het kruispunt N201 – Van Heuven Goedhartlaan (zijde Adrianahoeve) te Hoofddorp.



2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het verwijderen en aanbrengen van lozingswerken binnen de beschermingszone in een overige oppervlaktewaterlichaam;
- het aanleggen van kabels en leidingen in de bodem onder een overige watergang.

Het brengen van water in een primair- en overig oppervlaktewaterlichaam in een hoeveelheid van respectievelijk maximaal 75 m³ en 30 m³ per uur is op grond van de keur van Rijnland niet meldingsplichtig. Voor deze handelingen geldt alleen de zorgplicht.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

2.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel met meldplicht:

- het in een periode van 2 maanden onttrekken van freatisch grondwater en spanningswater met een maximaal debiet van 75 m³ per uur en een totaal debiet van 14.500 m³.

Op basis van de door u aangeleverde informatie heb ik geconcludeerd dat de voorgenomen grondwateronttrekking valt onder de algemene regel met meldplicht (24.4) voor grondwateronttrekkingen (Uitvoeringsregel 24 onttrekkingen en infiltraties). Voor de algemene regels verwijs ik u naar de bijlage.

Het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor de regelgeving verwijs ik u naar de bijlage.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Voor veel werkzaamheden bestaat overigens een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel.

De erkende maatregel en algemene regel kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>.



2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwandschermen, verticale bemaling en spanningsbemaling en voor het ontgraven, tijdelijk hebben van deze ontgraving en het weer aanvullen van de ontgraving van een bouwput in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- het tijdelijk hebben van een pompinstallatie met een debiet van 0,375 m³/min en 22,5 m³/uur met een instroom- en uitstroomvoorziening in een overige watergang;
- het tijdelijk dempen van een deel van een overig oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van damwandschermen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwandschermen, verticale bemaling en spanningsbemaling en het ontgraven, tijdelijk hebben en het weer aanvullen van de ontgraving van een bouwput in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- b. het tijdelijk dempen van een deel van een overig oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van damwandschermen;
- c. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een pompinstallatie met een debiet van 0,375 m³/min en 22,5 m³/uur met een instroom- en uitstroomvoorziening in verband met het tijdelijk dempen van een overige watergang;

in peilvak GH-140.HW56, een en ander ten behoeve van de aanpassing van de bestaande drinkwaterleiding rond 800 mm langs de N201 te Hoofddorp. De locatie bevindt zich ter hoogte van het kruispunt N201 – Van Heuven Goedhartlaan (zijde Adrianahoeve) te Hoofddorp.



Zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- Rapport Bemaling leiding PWN – Hoofddorp – N201 – Indicatie chloridegehalte + debiet van Royal HaskoningDHV d.d. 18 november 2015 met kenmerk RDCBD9666N003D01;
- Situatietekeningen van Royal HaskoningDHV d.d. 13-11-2015.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a 

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

5 Verzending

Verzonden op 30 december 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
4. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Subsidies, Handhaving en Vergunningen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem;
5. Aanvrager: Royal HaskoningDHV, Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

1. De bovenzijde van de damwanden van de bouwkuipen moeten minstens 0,50 m hoger zijn dan de hoogste stijghoogte van het 1^e watervoerende pakket. Bij de stijghoogte van het 1^e watervoerende pakket van N.A.P. min 5,75 m moet de bovenzijde van de damwand worden aangebracht op een hoogte van ten minste N.A.P. min 5,25 m of hoger.
2. Damwandschermen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
3. De stempeling binnen de damwandkuipen moet zodanig zijn dat geen horizontaal of verticale verplaatsing (doorbuiging) van de damwand mogelijk is, waardoor mogelijk extra kwel langs de damwand kan ontstaan.
4. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
5. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of worden aangevuld met de uitgekomen grond.
6. Bij het ontgraven vrijkomend kleiig of ander ondoorlatend materiaal moet apart worden gehouden en zodanig worden teruggeplaatst in de aan te vullen bouwputten opdat de doorlatendheid van de deklaag niet wijzigt. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de ontgraving het geval was.
7. Aanvullingen moeten in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
8. Minstens één maand voor aanvang van de ontgraving moet er ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de bouwput een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1^e watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de bouwput geheel is drooggezet. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.
9. Alle aanwezige lekkages in de bouwput moeten direct worden gerepareerd.



10. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen en spanningsbemaling moet worden voorkomen.
11. Verticale bemaling, met uitzondering van spanningsbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
12. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
13. Damwandschermen mogen alleen door middel van trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van damwandschermen is niet toegestaan.
14. Bij het verwijderen van damwandschermen moet gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing.
15. Bij het verwijderen van filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen
16. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
17. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
18. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
19. Teneinde een goede waterafvoer als gevolg van de tijdelijke afdamming van de overige watergang te kunnen waarborgen moet een tijdelijke bemalingsinstallatie worden geïnstalleerd.
20. Ter plaatse van het afgesloten gedeelte van de overige watergang moet een peilschaal worden aangebracht welke is ingemeten ten opzichte van N.A.P. en waarop het aan- en afslagpeil staat aangegeven.



21. Deze tijdelijke bemalingsinstallatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. De pomp moet over een capaciteit beschikken van tenminste een debiet van 0,375 m³/min en 22,5 m³ per uur;
- b. het aanslagpeil van de bemalingsinstallatie moet zich bevinden op N.A.P. min 5,55 m;
- c. het afslagpeil van de bemalingsinstallatie moet zich bevinden op N.A.P. min 5,64 m;
- d. indien uit controlemetingen blijkt dat het aanslagpeil afwijkt van N.A.P. min 5,59 m dan moet uitgegaan worden van een aanslagpeil op 4 cm boven stuwhoogte en een afslagpeil op 5 cm beneden stuwhoogte.

Algemeen Technische Voorschriften

22. Voordat met de lozing van het grondwater op de watergang(en) wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.

23. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld.

24. Tijdens en na het uitvoeren van werken:

- a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwandschermen, verticale bemaling en spanningsbemaling en voor het ontgraven, tijdelijk hebben van deze ontgraving en het weer aanvullen van de ontgraving van een bouwput in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder; en
- het tijdelijk dempen van een deel van een overig oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van damwandschermen;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een pompinstallatie met een debiet van 0,375 m³/min en 22,5 m³/uur met een instroom- en uitstroomvoorziening in verband met het tijdelijk dempen van een overige watergang;

in peilvak GH-140.HW56, een en ander ten behoeve van de aanpassing van de bestaande drinkwaterleiding rond 800 mm onder een overige watergang langs de N201 te Hoofddorp. De locatie bevindt zich ter hoogte van het kruispunt N201 – Van Heuven Goedhartlaan (zijde Adrianahoeve) te Hoofddorp is getoetst aan:

- Regel 3; Dempen; art 2.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, niet voldoet aan het gestelde in:

Beleidsregel 3: Dempen;

Het tijdelijk te dempen oppervlaktewater wordt niet gecompenseerd. In dit geval kan hiermee worden ingestemd omdat het een tijdelijk werk betreft en door het aanbrengen van een tijdelijke pompinstallatie de afwatering van de watergang is gewaarborgd.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. Beleidsregel 20: Grondverzet; art. 5;
2. Beleidsregel 24: Grondwater; art. 2, 3, 4 en 7.

De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van de grondwateronttrekking voldoende in beeld gebracht. Door het tijdelijk aanbrengen van damwandschermen is de hoeveelheid te onttrekken grondwater beperkt. Door de toepassing van spanningsbemaling wordt voorkomen dat de bouwputbodembodem opbarst.



Tijdens de freatische en spanningsbemaling worden er geen omgevingseffecten verwacht op:

- landbouw;
- natuur;
- archeologie voor wat betreft blootstelling aan zuurstof;
- ondiepe bodemverontreinigingen;
- nabij gelegen bebouwing;
- infrastructuur.

Om de grondwaterstand te kunnen monitoren wordt invulling gegeven aan het werk- en monitoringsplan zoals opgenomen in het rapport Bemaling leiding PWN - Hoofddorp – N201 – Indicatie Chloridegehalte + debiet van Royal HaskoningDHV.

Dit werkplan en monitoringsplan moet voorafgaand aan de grondwateronttrekking worden aangeleverd aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Hierin moeten ook signaal- en actiewaarden zijn opgenomen.

In verband met het hoge chloridegehalte in het te lozen grondwater dat vrijkomt bij de spanningsbemaling moet de lozing worden uitgevoerd op de watergang met het ID nr. WG- 180-2271 (het Voorkanaal). Deze staat door middel van duikers in directe verbinding met het afvoergemaal. Mocht tijdens de lozing blijken dat er in deze watergang te veel opstuwing plaatsvindt dan gaat een deel van de lozing uitgevoerd worden op de Kruisvaart langs de Kruisweg. Het monitoren van het chloridegehalte gedurende de lozing wordt meegenomen in hetzelfde werk- en monitoringsplan dat nog aangeleverd wordt voor het monitoren van de grondwaterstand.

7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063464
E-mail : jos.elst@rijnland.net



BIJLAGE BEHORENDE BIJ V62765

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde algemene regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

A. Grondwateronttrekking

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

A1. Bemaling/monitoring

1. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
2. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **50 cm** beneden de ontgravingsdiepte worden verlaagd.
3. Voordat met de lozing van grondwater op de watergang wordt begonnen, moet ter plaatse van het lozingspunt voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van het talud te voorkomen.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** voor aanvang van de activiteiten moet een startmelding gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
5. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
6. De acceptatie van de melding of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
7. In geval van langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet door de houder in overleg met de gemeente of belanghebbenden de in het invloedsgebied aanwezige (openbare) beplanting etc. van water worden voorzien.
8. Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt. Het afdichten van de onttrekkingsputten moet gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.



A2. Meet en Registratieplicht

Aan het onttrekken van grondwater zijn de volgende voorschriften verbonden.

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten (per deellocatie) worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op grondwater@rijnland.net.

B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De lozing zal volgens afspraak worden uitgevoerd op de watergang met het ID nr. WG 180-2271, het Voorkanaal ter hoogte van de Geniedijk. Gedurende de lozing zal het



chloridegehalte van het te lozen grondwater volgens een voorafgaand bij Rijnland ingediend werk- en monitoringsplan worden gemonitord.

B2. Heffingsplicht

Provincie

De provincie Noord-Holland kan op grond van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 bij registratieplichtige grondwateronttrekkingen een aanslag opleggen. Indien voor u van toepassing ontvangt u na ontvangst van uw ingevulde registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.



B3. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.