



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66713

Ten name van: Vink + Veenman Projecten B.V.
Nieuwveenseweg 32
2421 LD Nieuwkoop

Locatie: Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 mei 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Akertech Adviseurs B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft de volgende werken en activiteiten:

Het bouwrijp maken van het projectgebied door middel van ophogen van het maaiveld, gedeeltelijk in de beschermingszone van een regionale waterkering en in de beschermingszone van een primaire watergang en overige watergangen;
het maken van een verbreding aan een bestaande op- / inrit naar de te ontwikkelen bouwlocatie ter plaatse van perceel Noordeinde nr. 13 ten noorden van Zevenhoven;
Het plaatsen van een dam met daarin een duiker van Ø 800 mm, L= 14,40 m in overige watergang 093-058-00833-01;
Het plaatsen van een dam met daarin een duiker van Ø 1000 mm, L= 14,40 m in overige watergang 093-058-00535-01;
Het plaatsen van een stuw met een hoogte van NAP min 4,97 m in overige watergang 093-058-00077-01 als nieuwe grens tussen het peilvak OR-4.09.HW 02 en OR-4.09.HW 15;
Het verplaatsen en aanpassen van de bestaande stuw in de te verleggen watergang tot een nieuwe breedte en een hoogte van NAP min 5,38 m.
Het dempen van ca. 410 m² overig oppervlaktewater zonder voorafgaande compensatie;
Het graven van 1042 m² overig oppervlaktewater in een kwel en opbarstgevoelige bodem als compensatie voor het dempen van 410 m² overig oppervlaktewater en het aanbrengen van ca. 4280 m² nieuwe dak- en oppervlakteverharding ter plaatse van het bouwplan Noordeinde.
Eén en ander in het huidige peilgebied OR-4.09.3.1 van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de kadastrale percelen Zevenhoven, sectie B nrs. 2277 en 2278, plaatselijk bekend als Noordeinde 13 direct ten zuiden van de kern Noordeinde.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- berekeningsstaat dempen, graven, verharderen etc.

1.1 Zorgplicht

- Het ophogen met ca. 0,50 m van het maaiveld binnen het projectgebied ter plaatse van de percelen Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 aan het Noordeinde nr. 13 in de gemeente Nieuwkoop en gedeeltelijk in de beschermingszone van een regionale waterkering en in de beschermingszone van een primaire watergang.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.2 Algemene regel

- Het aanbrengen van ca. 4280 m² extra nieuwe dak- en oppervlakteverharding binnen het projectgebied aan het Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het plaatsen van een dam met daarin een duiker van Ø 800 mm, L=14,40 m in overige watergang 093-058-00833-01;
- Het plaatsen van een dam met daarin een duiker van Ø 1000 mm, L=14,40 m in overige watergang 093-058-00535-01; Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.
Eén en ander in het projectgebied aan het Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- Het dempen van ca. 410 m² overig oppervlaktewater in peilgebied OR-4.09.HW 15 van de polder Nieuwkoop binnen het projectgebied Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.
- Het graven van 1030 m² nieuw overig oppervlaktewater door middel van het verbreden met ca. 5,16 m van een bestaande watergang in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het projectgebied Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.
- Het plaatsen van een stuw met een hoogte van NAP min 5,38 m in overige watergang 093-058-00077-01 als nieuwe grens tussen het peilvak OR-4.09.HW 02 en OR-4.09.HW 07.
- Het verplaatsen en aanpassen van de bestaande stuw in de te verleggen watergang wg 93-200 tot de nieuwe breedte en een hoogte van NAP min 5,38 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 juni 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 7 september 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 92 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Vink + Veenman Projecten B.V., Nieuwveenseweg 32, 2421 LD Nieuwkoop.
- II. Conform artikel 4.3.4a van de algemene regel 4.3 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor :
 - Het plaatsen van een dam aan het Noordeinde ter hoogte van nr. 13 met daarin een duiker van Ø 800 mm, L= 14 m in overige watergang 093-058-00833-01;
 - Het plaatsen van een dam met daarin een duiker van Ø 1000 mm, L= 14 m in overige watergang 093-058-00535-01 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.

Eén en ander binnen het projectgebied aan het Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Vink + Veenman Projecten B.V., Nieuwveenseweg 32, 2421 LD Nieuwkoop.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van ca. 410 m² overig oppervlaktewater in peilgebied OR-4.09.HW 15 van de polder Nieuwkoop ter plaatse het projectgebied Noordeinde op de percelen kadastraal bekend Zevenhoven, sectie B nrs. 2277 en 2278, binnen, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen in de gemeente Nieuwkoop.
 - b. Het graven van 1030 m² nieuw overig oppervlaktewater door middel van het verleggen en met ca. 5,16 m verbreden van de bestaande watergang in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het projectgebied Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.
 - c. Het plaatsen van een stuw met een hoogte van NAP min 5,38 m in overige watergang 093-058-00077-01 als nieuwe grens tussen het peilvak OR-4.09.HW 02 en OR-4.09.HW 15.
 - d. Het verplaatsen en aanpassen van de bestaande stuw in de te verleggen watergang wg 93-058-01008 tot de nieuwe breedte en een hoogte van NAP min 5,38 m.

Eén en ander binnen het peilgebied OR- 4.09.3.1 in de polder Nieuwkoop ter plaatse van het projectgebied Noordeinde, ter hoogte van nr.13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 (dwarsprofiel en situatietekeningen) die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 november 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 22 november 2018

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
2. Aanvrager: Akertech Adviseurs B.V, Postbus 89, 5070 AB Udenhout.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het te graven oppervlaktewater moet plaatsvinden door het verleggen en verbreden van de bestaande watergang 093-058-01008 en verlengen tot in de hoofdwatgang 093-058-01049-07. Het dwarsprofiel van de nieuwe watergang moet worden uitgevoerd conform het dwarsprofiel D-D op de bijlage nr.3.
2. De compensatie voor het aanbrengen van verhard oppervlak en de demping wordt verricht door het verlengen en verbreden van de bestaande watergang 093-058-01008. Het te graven compenserend water moet worden aangelegd zo snel mogelijk na het voldoende consolideren van de grondaanvulling ter plaatse van de demping en ophoging van het plangebied.
3. Het te graven oppervlaktewater moet in den natte worden aangelegd en een maximale aanlegdiepte krijgen van 0,50 m en nadien op deze diepte worden onderhouden.
4. Over een breedte van 1/10 van de nieuwe watergang mag aan beide zijden een plasberm worden aangebracht die op een diepte van minimaal 0,20 m moet worden aangelegd en gehouden. Eens per 2 jaar moet deze plasberm volledig worden uitgekraakt om vervuiling en oeververlanding te voorkomen.
5. Maximaal 1 jaar na de start melding van de werkzaamheden van deze vergunning moet de gehele compenserende watergang zijn aangelegd inclusief de stuw naar de westelijker gelegen hoofdwatgang 093-058-01049-07. Indien de hydraulische situatie daar aanleiding toe geeft kan het Hoogheemraadschap van Rijnland de vergunninghouder opdragen om het compenserend water direct of versneld te graven.
6. Bij de dempingen moet de grond in de richting van het open blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vissen en amfibieën de mogelijkheid hebben om naar open water te verplaatsen.
7. Voorafgaand aan de dempingen moet de ter plaatse aanwezige bagger op de waterbodem worden verwijderd zodat deze door de demping niet naar open blijvend water wordt verplaatst.
8. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.



Dam met duiker/afdamming

9. De duikers mogen niet langer zijn dan 14,40 m.
10. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
11. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt zodanig dat $\frac{1}{3}$ van de diameter van de duiker boven het ter plaatse in te stellen en aan te houden waterpeil van NAP min 5,38 m ligt.

Peilregulerend werk

12. De hoogte van de te (ver)plaatsen en aan te passen stuwen moeten op een hoogte van NAP min 5,38 m komen te liggen en gehouden worden.
13. Aan de uitstroomzijde van elke nieuw en/of te verplaatsen stuw moet een bodem- en taludbescherming worden aangebracht over een gehele breedte van het natte profiel tot over een afstand van ten minste 1,50 m vanaf de stuw. Deze voorziening dient te bestaan uit betonmatten of ander materiaal die erosie en uitspoeling van de oevers en waterbodem voorkomt.
14. De peilregulerende werken moet standzeker zijn en mogen niet onder- en/of achterloops zijn of worden.

Waterkeringen

15. Bij het maken van de verbreding van de inrit naar het projectgebied mag geen ontgraving worden verricht die binnen het leggerprofiel van de waterkering plaatsvinden.
16. Het leggerprofiel wordt gevormd door een lijn vanaf de kruin van de waterkering. De kruin heeft een breedte van 1,50 m op NAP min 0,92 m. Vanuit de kruin heeft het leggerprofiel een talud van 1:6 richting het projectgebied. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen dit profiel.
17. Op de plaats waar ontgravingen in de waterkering worden hersteld moet bagger, veen, vuil en plantenresten uit de ontgraving worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
18. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende plan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

19. De vergunninghouder moet voor aanvang van de bouwwerkzaamheden op 2 locaties, met een tussenruimte van 5 m ter plaatse van de te maken verbredingen van de inrit, de hoogte in mm t.o.v. NAP bepalen. De meetresultaten moet hij kunnen overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in het waterkeringlichaam optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
20. Calamiteiten die effect hebben op het functioneren van het watersysteem of op de stabiliteit en/of hoogte van de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
21. Aanvullingen van de waterkering en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. Voordat de waterkering wordt aangevuld of opgehoogd moet het aamveld en de bodem worden ontdaan van vuil, groen en puin.
22. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3(standaard).
23. De afwatering tijdens de uitvoering en in de nieuwe situatie mag niet worden belemmerd en mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering of erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
24. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat of worden voorzien van een slijtvaste verharding



Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

25. Tijdens ontgravingen moet er voortdurend sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1:1.
26. Het graven van de compenserende watervlakken dient te gebeuren in den natte zodanig dat ten tijde van het graven er direct een waterdiepte van 0,50 m ontstaat.
27. Het compenserend water moet met een maximale waterdiepte van 0,60 m worden gemaakt en daarna op 0,50 m worden gehouden.
28. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
29. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht of uit de grond worden genomen. Het voor- of lossputten is niet toegestaan.
30. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na afgifte vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
31. Onbedoelde doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende bodemlagen moet onmiddellijk worden hersteld.

Peilafwijkingen

32. Ter plaatse van de overgang tussen watergang 093-058-00507 en 093-058-00077 moet een nieuwe stuw worden geplaatst. De stuw moet een hoogte krijgen van NAP min 5,38 m (vast peil). De stuw moet worden geplaatst en functioneren vanaf het moment dat de dam met duiker Ø 800 mm in de toerit naar het projectgebied vanaf het Noordeinde naar het projectgebied wordt aangebracht.



Algemeen Technische Voorschriften

33. Indien één of meerdere werken anders, of op een andere locatie zijn uitgevoerd als in de vergunningsdocumenten staan aangegeven moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de diverse werken gedetailleerd en met maatvoering hebben aangegeven.
34. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moeten de aanliggende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming en afvoer gehandhaafd blijven.
35. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
36. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
37. Het is op basis van deze vergunning niet toegestaan om met filterbuizen aan het grondwater te bemalen. Enkel open bouwputbemaling is toegestaan.
38. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4.3.4 van de algemene regel 4.3 Duikers kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde van de maximaal toegestane lengte van 10 meter uit artikel 2 onder b, afwijken tot een lengte van 15 meter, indien dit noodzakelijk is in verband met een verkeersfunctie, als genoemd in artikel 4.3.4b van de algemene regel 4.3 Duikers.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: Voor beide dammen met duiker geldt dat er een verkeers- en vluchtroutefunctie ligt op de dam. Voor beide geldt ook dat zwaar en groot verkeer het plangebied in/uit moeten kunnen draaien.

Dat vraagt om de in dit werk bepaalde lengten van de duikers.

Beoordeeld is of deze lengten de afstroming van water uit het peilvak onaanvaardbaar beperken.

De diameters van beide duikers voldoen volgens berekening aan de doorstromingsvereisten.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het dempen van ca. 410 m² overig oppervlaktewater in peilgebied OR-4.09.3.1 van de polder Nieuwkoop ter plaatse van het projectgebied aan het Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.
- Het graven van 1030 m² nieuw overig oppervlaktewater door middel van het verleggen, verbreden met ca. 5,16 m en verlengen tot in hoofdwatgang 093-058-01049 van de bestaande watgang 093-058-01008, in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het projectgebied Noordeinde, ter hoogte van nr. 13 nabij Nieuwveen, kadastraal bekend Zevenhoven sectie B nrs. 2277 en 2278 in de gemeente Nieuwkoop.
- Het plaatsen van een stuw op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2 met een hoogte van NAP min 5,38 m in overige watgang 093-058-00077-01 als nieuwe grens tussen het peilvak OR-4.09.HW 02 en OR-4.09.HW 15 in de polder Nieuwkoop.
- Het verplaatsen en aanpassen van de bestaande stuw in de te verleggen watgang wg 093-058-01008 tot de nieuwe breedte en een hoogte van NAP min 5,38 m.

Bovenstaande is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 17 Peilafwijkingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.5 van Beleidsregel 3.4 Dempen.
2. artikel 5.4.2 a t/m c van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.
3. artikel 19.8.2b 3,4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.
4. artikel 20.5.3 b,c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.
5. artikel 17.5.2,1 a/h van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking

Ten aanzien van het dempen zonder directe watercompensatie is overwogen dat aannemelijk is gemaakt dat de bodem op de projectlocatie eerst moet consolideren na het ophogingsproces alvorens het compensatiewater water kan worden gegraven. Het betreft daarbij overigens een relatief kleine hoeveelheid water die vanaf nul geleidelijk opbouwt tijdens de voortgang van het bouwproces. Indien de hydraulische situatie dat vraagt kan men op basis van artikel 5 vanuit handhaving verzoeken of verplichten het compenserend water alsnog versneld te graven.

Ten aanzien van het graven van oppervlaktewater in kwel en opbarstgevoelig gebied is overwogen dat de te graven watergangen, indien uitgevoerd conform specifieke voor - voorwaarde nr. 37 en 38 en zoals in op tekening staat, het opbarst- en kwelgevaar niet aanwezig is.

Het bouwen op de waterkering en grondverzet betreft enkel het herinrichten en verbreden van een reeds bestaande inrit op de waterkering. Daarbij wordt tot maximaal de diepte van de bestaande wegfundering afgegraven en daarna weer gedicht. Daarbij komt het funderingswerk binnen het profiel van vrije ruimte maar blijft buiten het leggerprofiel. Gezien de huidige hoogteligging van de weg kan dit niet anders worden aangelegd. Van zulke werken bestaan veel langs de regionale keringen en als zodanig is overwogen dat dit toelaatbaar is.

Ten aanzien van het verleggen van de bestaande peilvakgrens is overwogen dat het voor het watersysteem positief is om de peilvakgrens te verleggen zodanig dat een groter gebied met hetzelfde peil ontstaat. Voor het aanliggende perceel geeft dit geen probleem omdat de kadastraal eigenaar van dit perceel en het projectgebied zelf tot de verhoging van het peil verzoekt.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in werken in het peilvak OR-4.09.3.1 van de Polder Nieuwkoop:

- zomer en winterpeil van OR-4.09. HW 11 is NAP min 5,36 m;
- vigerend zomer- en winterpeil van het peilvak OR-4.09 HW 15 is NAP min 6,28 m (schouwpeil).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.



6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net