



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66717

Ten name van: Firma van der Burg Zegenvrucht
Noordeindseweg 244
2651 LK Berkel en Rodenrijs

Locatie: Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 mei 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Agra-Matic B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- Het opnieuw vaststellen van vier deels gewijzigde hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken en het daarmee hebben en houden van een waterpeil hoger dan het peil van peilvak WW-25X van Polder de Noordplas-Galgpolder;
- Het graven van oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied;
- Het dempen van 455 m² oppervlaktewater;
- Het aanbrengen en hebben van 5260 m² toename verhard oppervlak, waarbij hemelwater versneld tot afvoer komt;
- Het leggen van een verbindingsduiker in hoogwatervoorziening WW-25.HW142;
- Het leggen van een dam met duiker in peilvak WW-25X;
- Het graven dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelig gebied;
- Hebben, onderhouden en bedienen van een bestaande inlaat met afsluiter;
- Het graven op de grens tussen twee peilvakken;

een en ander ter plaatse van Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.081381.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- opbarstberekening.

1.1 Zorgplicht

- Het graven op de grens tussen twee peilvakken; een en ander ter hoogte van Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp.
- Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Motivering

Het graven op de grens tussen twee peilvakken

Voor het graven op de grens tussen twee peilvakken geldt een zorgplicht met erkende maatregel 20.3. Dit houdt in dat u moet voorkomen dat er een open verbinding ontstaat tussen de twee peilvakken.



1.2 Algemene regel

- Het leggen van een dam met duiker Ø 600 mm, 8,5 meter lang in peilvak WW-25X, ter hoogte van Westeinde 1a te Hazerswoude-Dorp.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regel 4.3 Duikers, van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Motivering

Het betreft hier een dam met duiker in een nieuw aan te leggen watergang van de polder (WW-25X). De diameter en lengte van de duiker voldoen aan algemene regel 4.3 Duikers. Er vindt geen demping plaats, de compensatieverplichting is daarom niet van toepassing.

1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het graven dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelig gebied Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- Het opnieuw vaststellen van vier deels gewijzigde hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken en het daarmee hebben en houden van een waterpeil hoger dan het peil van peilvak WW-25X van Polder de Noordplas-Galgpolder;
 - Het graven van oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied;
 - Het dempen van 455 m² oppervlaktewater;
 - Het aanbrengen en hebben van 5260 m² toename verhard oppervlak waarbij hemelwater versneld tot afvoer komt;
 - Het leggen van een verbindingsduiker Ø 1000 mm 45 m lang, in hoogwatervoorziening WW-25.HW142;
- een en ander ter hoogte van Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 juni 2018 en 27 juni 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 juni 2018 en op 6 september 2018. Een aanpassing op de vergunning is ontvangen op 19-12-2018 en 13-2-2019.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Firma van der Burg Zegenvrucht, Noordeindseweg 244, 2651 LK Berkel en Rodenrijs.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - Het graven, in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld;
een en ander ter hoogte van Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp.

Het graven in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, dieper dan 1,5 meter onder maaiveld is getoetst aan algemene regel 20.4 Grondverzet.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Firma van der Burg Zegenvrucht, Noordeindseweg 244, 2651 LK Berkel en Rodenrijs.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het opnieuw vaststellen van vier deels gewijzigde hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken en het daarmee hebben en houden van een waterpeil hoger dan het peil van peilvak WW-25X van Polder de Noordplas-Galgpolder;
 - b. Het graven van oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied;
 - c. Het dempen van 455 m² oppervlaktewater;
 - d. Het aanbrengen en hebben van 5260 m² toename verhard oppervlak waarbij hemelwater versneld tot afvoer komt;
 - e. Het leggen van een verbindingsduiker Ø 1000 mm 45 m lang, in hoogwatervoorziening WW-25.HW142;
een en ander ter hoogte van Westeinde 1a, Hazerswoude-Dorp ; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 maart 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 4 maart 2019

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst Midden Holland;
3. Aanvrager: Agra-Matic B.V., Rubensstraat 175, 6717 VE Ede;





5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. De te graven watergang in peilvak WW-25X moeten worden aangelegd met een waterdiepte van 0,25 m, met een bodembreedte van 0 meter en een talud van 1:2,5 en niet dieper dan -5,95m NAP.
4. De te graven watergangen in peilvak WW-25.HW142 en WW-25.HW143 moeten worden aangelegd met een waterdiepte van 0,25 m.

Peilregulerend werk

5. De stuwhoogte moet op de onderstaande NAP hoogte komen te liggen en gehouden worden (voor locatie zie bijlage 2).

Peilvak/kunstwerk	Oud peil	Nieuw peil
Stuw 1 249-056-00214	-4,88 m NAP	-4,88 m NAP (bestaand)
Stuw 2 (nieuw)		-4,88 m NAP
Stuw 3 bestaand (in duiker)	onbekend	-5,41 m NAP
Stuw 4 249-056-00217	-5,34 m NAP	-5,51 m NAP bestaand opnieuw ingemeten okt 2018
Stuw 5 (alternatieve waterberging)		-5,00 m NAP (0,7 m boven polderpeil) met onderkant uitstroomvoorziening op -5,70 m NAP Ø 40 mm. Met een afvoercapaciteit van 0,05 m ³ /min (3 m ³ /uur).

6. Het peilregulerend werk moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.



Alternatieve waterberging

7. Het hemelwater afkomstig van de nieuwe verharding (5260 m²) moet afwateren richting de alternatieve waterberging.
8. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 307 m³ alternatieve waterberging zijn gerealiseerd, met een bodembreedte van 0 meter en een talud van 1:2,5 en niet dieper dan -5,95m NAP.
9. Het water in de alternatieve waterberging wordt geloosd vanaf de start van regenval tot het moment dat de opvang van 307 m³ weer volledig beschikbaar is.
10. De stuw voor de alternatieve waterberging (stuw 5) heeft een minimaal kerende hoogte van -5,00 m NAP (0,7 m boven polderpeil).
11. In de stuw voor de alternatieve waterberging (stuw 5) moet op -5,70m NAP een uitstroomvoorziening worden geplaatst (onderzijde uitstroomvoorziening) Ø 40 mm met een afvoercapaciteit van 0,05 m³/min (3 m³/uur).
12. In geval van calamiteiten (zoals bijvoorbeeld; het lozen van bemest water, het veranderen van het volume van het bassin door inklinking), dient direct contact opgenomen te worden met Rijnland.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

13. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet.
14. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,00.
15. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
16. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
17. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van water naar de bouwkuip moet de afvoer van water en/of zand vanuit de bouwkuip onmiddellijk worden gestaakt.
18. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.



19. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen en damwandschermen is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

20. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.

21. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

22. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Het graven in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, dieper dan 1,5 meter onder maaiveld, is getoetst aan algemene regel 20.4 Grondverzet.

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde het graven tot max. 1,5 meter onder het maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelig gebied als genoemd in artikel 4a van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Motivering

Het betreft hier een ontgraving ten behoeve van het bouwen van een veestal met mestkelder. De ontgraving vindt plaats in een hoogwatervoorziening die voor het bouwen van de stal zal worden vergroot. Het maaiveld wordt ter plaatse eerst 2 meter opgehoogd. Hierna zal de kelder worden aangelegd met een maximale ontgravingsdiepte van -5,80 m NAP. De opbarstberekening wijst uit dat het graven tot deze diepte geen extra risico met zich meebrengt. De ontgraving kan hiermee worden toegestaan.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het opnieuw vaststellen van vier deels gewijzigde hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken en het daarmee hebben en houden van een waterpeil hoger dan het peil van peilvak WW-25X van Polder de Noordplas-Galgpolder, ter hoogte van Westeinde 1a te Hazerswoude - Dorp is getoetst aan:

- Beleidsregel 17.5 Peilafwijking

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Het graven van oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, is getoetst aan:

- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

2. artikel 1a, 2a b en c en 3 a van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Het dempen van 455 m² oppervlaktewater, is getoetst aan;

- Beleidsregel 3.4 Dempen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 1, 2a en 2b.3 van Beleidsregel 3.4 Dempen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Het aanbrengen en hebben van 5260 m² toename verhard oppervlak waarbij hemelwater versneld tot afvoer komt is getoetst aan:

- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:
4. artikel 1, 2a, 2b1 en 4, 3a en 4 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.



Motivering

Hoogwatervoorziening

In 2008 is het peilbesluit voor polder de Noordplas vastgesteld. Hiermee zijn alle vergunningen voor hoogwatervoorzieningen komen te vervallen. Hoogwatervoorzieningen die liggen buiten een op kaart 7 aangewezen gebied zijn vergunningplichtig. De hoogwatervoorzieningen worden getoetst aan beleidsregel 17.5 Peilafwijkingen.

Peilen

De hoogwatervoorzieningen maken onderdeel uit van Polder de Noordplas – Galgpolder, peilvak WW-25X met vast peil -5,70 m NAP. De vier deels gewijzigde hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken behouden na het opnieuw vaststellen de voormalige nummering. Hieronder en in bijlage 1 en 2 wordt het watersysteem met bijbehorende werken nader toegelicht.

De hoogwatervoorzieningen ter plaatse van Westeinde 1a bestaat uit bebouwde percelen langs een waterkering. Zonder het voeren van een hoger peil is er kans op schade aan de fundering van de bestaande gebouwen. Voor het uitbreiden van de stal en het herinrichten van de percelen wordt het maaiveld plaatselijk met 2 meter opgehoogd. Omdat de fundering bestaat uit o.a. houten palen is een aanpassing in de peilvak grenzen een vereiste.

Tevens liggen de hoogwatervoorzieningen in een kwel- en opbarstgevoelig gebied waarbij het niet wenselijk is de watergangen met een lager waterpeil en waterbodem aan te leggen. Alle overige watergangen hebben een diepte van 0,25 m i.v.m. het opbarstrisico.

De stabiliteit van de waterkering is met het hebben van de hoogwatervoorziening gewaarborgd.

De hoogwatervoorzieningen met hun bijbehorende peilen en kunstwerken voldoen hiermee aan uitvoeringsregel 17.

Het watersysteem ter hoogte van Westeinde 1a wordt als volgt ingericht:

Zie ook de kaart in bijlage 2

Peilvak/kunstwerk	Oud peil	Nieuw Peil
Inlaat met afsluiter nr 249-033-1347		ongewijzigd
WW-25.HW144 (bestaand /ongewijzigd)	onbekend	-2,60 m NAP
WW-25.HW142 (wordt vergroot)	-4,88 m NAP	-4,88 m NAP
Stuw 1 249-056-00214 (bestaand / ongewijzigd)	-4,88 m NAP	-4,88 m NAP
Stuw 2 (nieuw)		-4,88 m NAP
WW-25.HW143 (bestaand/ ongewijzigd)	onbekend	-5,41 m NAP
Stuw 3 (bestaand/ ongewijzigd, in duiker)		-5,41 m NAP



WW-25.HW141 (wordt verkleind)	-5,34 m NAP	- 5,51m NAP (bestaand opnieuw ingemeten okt 2018)
Stuw 4 249-056-00217 (bestaand)	-5,34 m NAP	- 5,51m NAP bestaand opnieuw ingemeten okt 2018
WW-25X	-5,70 m NAP	-5,70 m NAP*
Stuw 5 (alternatieve waterberging)		-5,0 m NAP (0,7 m boven polderpeil) met onderkant uitstroomvoorziening op -5,70 m NAP Ø 40 mm. Met een afvoercapaciteit van 0,05 m³/min (3 m³/uur).

*was voorheen -5,85 m NAP huidig peil (okt 2018) -5,79 m NAP na instellen juiste peil - 5,70 m NAP

Graven van water en het verflauwen van het talud in kwel- en opbarstgevoelig gebied.
Het betreft hier een de kwel- en opbarstgevoelige polder.

Berekeningen tonen aan dat het graven van water in de hoger gelegen peilvakken mogelijk is. De nieuwe watergangen mogen daarom niet dieper worden aangelegd dan met 0,25 m waterdiepte ten opzichte van het middels deze vergunning toegestane peil.

In peilvak WW-25X (peil -5,70 m NAP) bevindt zich een droogstaande greppel (drooglegging >1 m) die geen onderdeel uitmaakt van het watersysteem (niet opgenomen in de legger). Deze greppel zal voor een deel de functie watergang en voor het andere deel de functie alternatieve waterberging krijgen. Het is gezien het opbarst risico niet mogelijk deze nieuwe watergang (de voormalige greppel) anders vorm te geven dan; een bodem breedte van 0 cm en een talud van 1:2,5 en een maximale bodemdpte van -5,95 m NAP.

Hiervoor zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning.

Het graven van oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig ter compensatie van de demping

Binnen het plan wordt 455 m² oppervlaktewater gedempt. Dit oppervlak wordt gecompenseerd door middel van het graven nieuw oppervlaktewater (271+ 100+ 84 =455) conform tekening bijlage 1.



271 m² oppervlaktewater wordt gegraven in peilvak WW-25X van Polder de Noordplas-Galgpolder (peil -5,70 m NAP). Het is gezien het opbarst risico niet mogelijk deze nieuwe watergang (de voormalige greppel) anders vorm te geven dan; een bodem breedte van 0 cm en een talud van 1:2,5 en een maximale bodemdiepte van -5,95 m NAP. De breedte van de watergang is 1,25 m breed op -5,70 m NAP.

184 m² oppervlaktewater wordt gegraven in peilvak WW-25.HW143 (peil -5,41 m NAP). Omdat het hier om een kwel- en opbarstgevoelige polder gaat mogen de nieuwe watergangen niet dieper worden aangelegd dan met 0,25 m waterdiepte ten opzichte van het middels deze vergunning toegestane peil.

Voor de realisatie en uitvoering van de watergangen zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning.

Compensatieverplichting toename verhard oppervlak/ alternatieve waterberging

Voor het aanleggen en hebben van een toename verhard oppervlak van 5260 m² waarbij hemelwater versneld tot afvoer komt geldt een compensatieverplichting.

Gezien het in de kwel- en opbarstgevoelige polder bijna onmogelijk is oppervlaktewater te graven, wordt de compensatieverplichting uitgevoerd middels aanleggen van een alternatieve waterberging met een minimale afmeting van 307 m³.

De nieuwe verharding wordt aangelegd in peilvak WW-25.HW142 en WW25X het totale oppervlak watert onder vrij verval af via de watergang in Peilvak HW143 en stuw 3, waarna deze wordt opgevangen in de alternatieve waterberging in peilvak WW25X.

De alternatieve waterberging (307 m³) wordt gerealiseerd in een nieuwe watergang (voormalige greppel) door het plaatsen van een stuw (stuw 5) op 147 meter afstand van het begin van de greppel. Dit is 138,5 meter alternatieve waterberging en 8,5 meter dam met duiker.

De alternatieve waterberging heeft het volgende profiel; een bodem breedte van 0 cm en een talud van 1:2,5 en een bodemdiepte van maximaal -5,95 m NAP.

De alternatieve waterberging moet op een hoogte van -5,0 m NAP minimaal 5 m breed zijn.

Het is gezien het opbarst risico niet toegestaan deze watergang anders vorm te geven. De stuw (stuw 5) heeft een kerende hoogte van minimaal -5,0 m NAP dit is 0,7 m boven polderpeil WW-25X van Polder de Noordplas-Galgpolder (peil -5,70 m NAP) waarop de waterberging afwatert.

De alternatieve waterberging heeft een vertraagde afvoer middels een uitstroomvoorziening in de vorm van een buis met Ø 40 mm. Deze wordt aangelegd met onderkant uitstroomvoorziening op -5,70 m NAP. Met een afvoercapaciteit van 0,05 m³/min (3 m³/uur). Dit waarborgt een vertraagde afvoer naar de polder.



De overige 203 m greppel met een waterbodem van -5,95 m NAP staat in open verbinding met het watersysteem middels een bestaande duiker van Ø 200 mm. Gezien de grote drooglegging is dit hier geen probleem.

i.v.m. het opbarstrisico zijn voor de aanlegdiepte en het profiel van de nieuwe watergang extra voorschrift opgenomen in deze vergunning.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in WW-25X Polder de Noordplas-Galgpolder:

- vastpeil is -5,70 m NAP.
Het peil lag voorheen op -5,85 m NAP, op dit moment (okt 2018) is het peil dat ter plaatse gevoerd wordt -5,79 m NAP. In de toekomst zal het peil van -5,70 m NAP worden gevoerd.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. van Dijk
Doorkiesnummer : 071 306 3483
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net