Onderhoudspad watergang t.b.v. waterschap/gemeente

Onderhoudspad watergang t.b.v. waterschap/gemeente

Schuur februari 2019 verwijderd.
Onderhoudspad beschikbaar op moment
van inmeten nieuwe watergang.

Uitstroomopening in
damwand, reallisering

"Knip" in weg
aanbrengen.
Eerste 0,5m1 straatwerk in
stelspecie

Inrit aansluiten op rijbaan

Slok-in t.b.v afvoer
overtollig water bij
extreme bui

Gebied in te
richten
conform
ontwerp
Kinderland /
Arcadis

Walnoot

Beton 500

PVC 400

PVC 315

PVC 250

PVC 160

PVC 125

PVC 90

RB 600

RB 800

## Verklaring - Watervergunning

**Oppervlakte Daken**
Daken
11692 m2

**Oppervlakte rijbaan**
Verharding: elementenverharding / asfalt
10230 m2

**Oppervlakte kavels**
60 procent van onbebouwd perceel
15372 m2

## Verklaring - Woonrijpmaken

- GBKN
- Werkgrens
- Kavelplan
  Definitief kavelplan
  Voorzien van kavelinformatie
  Bouwcontour en uitbouwcontour (stippel)
- Asfalt - rijbaan
  Voorzien van slijtlaag
- Asfalt - rijbaan
  Verbreding
  Onder- en tussenlaag
  Opbouw conform dwarsprofiel
- Grasbeton uitstapstrook
  Grasbetonblokken Giverbo GVB-75
  Afmeting: 45x45x10 cm
  Kleur: glad, Grijs
- Grasbeton
  Grasbetonblokken Giverbo GVB-75
  Afmeting: 45x45x10 cm
  Kleur: glad, Grijs
- Halfverharding
  Halfverharding waterdoorlaten
  voorzien van grondlammen
  Materiaal: n.t.b.
- Ontwerphoogte
  WRM-situatie
  Hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
- Bestaande hoogte
  Gemeten hoogte
- SBS - parkeerstrook
  Straatbaksteinen dikformaat elleboogverband
  Kleur; Roodbruin
  Parkeervakken voorzien van p-tegel
- SBS - goot
  Straatbaksteinen waaiformaat
  Kleur; Roodbruin
  Stroomverband
- SBS - rijbaan
  Straatbaksteinen dikformaat
  Kleur; Roodbruin
  Keperverband
- Tegels - achterpad
  Betontegels 30x30x4,5
  Kleur; Grijs
  Halfsteensverband
- Opsluitband
  100x200 t.p.v. voetpad/tussen verharding
  150x250 t.p.v. rijbaanopsluiting
  Kleur; grijs
- Trottoirband
  130/150x200
  Kleur; grijs

## Verklaring - BRM riolering

- Aanbrengen inspectieput (DWA)
  Incl. putnr. en dekselhoogte in meters t.o.v. N.A.P.
  Betonnen inspectieput 800x800mm, v.v. putrand
  met deksel, VEPRO, 125mm gietijzer (TB5).
  Deksel v.v. opschrift; "DWA"
- Aanbrengen hoofdriool (DWA)
  Incl. materiaal, leidingdiameter en stroomrichting
  v.v. b.o.b. in meters t.o.v. N.A.P.
  Kleur bruin, stijfheidsklasse SN8
- Aanbrengen pompput (DWA)
  Incl. putnr. en dekselhoogte in meters t.o.v. N.A.P.
  Betonnen pompput 600x900 mm
- Aanbrengen hoofdriool (HWA)
  Incl. materiaal, leidingdiameter en stroomrichting
  v.v. b.o.b. in meters t.o.v. N.A.P.
  Betonnen uitstroombak 1000x950mm
  Uitstroombak voorzien van schotbalksponning
- Aanbrengen uitstroombak (HWA)
  Incl. putnr. en uitstroomhoogte in meters t.o.v. N.A.P.
  Betonnen uitstroombak 1000x950mm
  Uitstroombak voorzien van schotbalksponning
- Aanbrengen straatkolk en kolkleiding
  Type; Sieve (Wavin) met flexaansluiting ø125mm. Materiaal
  kolk PP met gietijzeren rooster 310x450, in gestraatte goot
  Kolkleiding PVC ø125 mm met slokuil in greppel
  Kleur grijs, stijfheidsklasse SN8
- Aanbrengen pompput (HWA)
  Incl. putnr. en dekselhoogte in meters t.o.v. N.A.P.
  Aanbrengen pompput 600x900 mm
  Aanbrengen pompput 600x900 mm
  Aanbrengen pompput 600x900 mm