

(1) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 45 vierkante meter

(2) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 33 vierkante meter
(dwarssloot niet blokkeren)

(4) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 68 vierkante meter
(inclusief bestaande dam)

(5) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 50 vierkante meter
(inclusief bestaande dam)

(3) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 45 vierkante meter
(inclusief bestaande dam)

(7) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 60 vierkante meter

(6) Dam met duiker
duikerlengte 15 meter
diameter 0,50 meter
oppervlak 52 vierkante meter

(12) Watergang over lengte van 345 meter verbreden
met 0,50 meter naar 3 meter op de waterlijn

(10) Verwijderen dam met duiker
oppervlak 15 vierkante meter

(9) Dempen 20 meter lengte
oppervlak 80 vierkante meter

(8) Dempen 20 meter lengte
oppervlak 40 vierkante meter

(11) Graven watergang 143 meter lengte
breedte watergang op waterlijn 2 meter.
Indien deze watergang niet breder wordt
gegraven voor compensatie van ander plan,
dan moet deze watergang minimaal 2,3 meter
breed worden op de waterlijn.

Dorp 178 Benshop

