

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 december 2014 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het herstellen van de dekkingsmanco van een gastransportleiding op verschillende locaties in de provincie Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-20254.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 17 december 2014 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 1582851;
 - Bijlage 1: Google Earth foto Leek;
 - Bijlage 2: Dekkingsmanco 24737 Burchtlaan te Leek;
 - Bijlage 3: Situatietekening N-507-33-KR-019 met dwarsdoorsnede;
 - Bijlage 1: Google Earth foto Leek;
 - Bijlage 2: Dekkingsmanco 24739 Wildlaan te Leek;
 - Bijlage 3: Situatietekening N-507-33-KR-017 met dwarsdoorsnede;
 - Bijlage 1: Google Earth foto Eelderwolde;
 - Bijlage 2: Dekkingsmanco 24727 Bruilweering te Groningen;
 - Bijlage 3: Situatietekening N-507-50-KR-004 met dwarsdoorsnede;
 - Bijlage 1: Google Earth foto Groningen;
 - Bijlage 2: Dekkingsmanco 24721 Laan naar het klooster te Groningen;
 - Bijlage 3: Situatietekening N-507-50-KR-017 met dwarsdoorsnede;
 - Bijlage 1: Google Earth foto Lutjerijp;
 - Bijlage 2: Dekkingsmanco 24638 Lutjerijp te Leermens;
 - Bijlage 3: Situatietekening N-509-93-KR-007 met dwarsdoorsnede;
 - Bijlage 1: Google Earth foto Warfhuizen;
 - Bijlage 2: Dekkingsmanco 14497 Baron van Asbeckweg te Warfhuizen;
 - Bijlage 3: Situatietekening N-505-35-KR-015 met dwarsdoorsnede;

2.1 Aanleiding

Op diverse locatie's in Groningen, Leek, Leermens en Warfhuizen heeft de aardgasleiding te weinig gronddekking waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen. Dit dekkingsmanco wordt opgelost door dammen en duikers aan te passen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het herstellen van de dekkingsmanco van een gastransportleiding op verschillende locaties.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de bestaande gasleiding op verschillende locatie's te weinig dekking heeft, en dat om veiligheidsredenen dit opgelost dient te worden;
- dat de duikers met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen
voor het herstellen van de dekkingsmanco van een gastransportleiding op verschillende locaties in de provincie Groningen.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.

2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de tekeningen met kenmerk V&H 14-20254 blad 1 t/m blad 6.
2. De voorgenomen gedeeltelijke slootdemping, zoals is aangegeven op tekening met kenmerk V&H 14-20254 blad 1 dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de gedeeltelijke te dempen sloot te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. Het leggen van de dam met duiker in de Badtocht, op tekening met kenmerk 14-20254 blad 2 aangegeven, mag niet eerder aanvangen dan nadat de tocht ter plaatse van de te leggen dam met duiker tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
6. Het leggen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Badtocht op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
7. De dam moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 4 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 500 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
8. De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;
 - bij waterdiepte < 0.45 meter op vaste bodem
 - bij waterdiepte > 0.45 meter, 0.45 meter onder feitelijk voorkomende waterstand
9. Het verlengen van de dam met duiker, op tekening met kenmerk 14-20254 blad 3 aangegeven, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te verlengen dam met duiker, en tot 5.00 m ter zuidzijde daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
10. De bestaande dam met duiker en verlenging, mag maximaal met 3 meter worden verlengd.
11. De te leggen duiker dient een diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker en gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal.
12. De bestaande duiker en de verlenging moeten waterdicht met elkaar worden verbonden.
13. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht, dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker.
14. Het leggen van de dam met duiker, op tekening met kenmerk 14-20254 blad 4 t/m 6 aangegeven, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
15. De dam op tekening met kenmerk 14-20254 blad 4 moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 4 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 250 mm, de binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;
 - bij waterdiepte < 0.20 meter op vaste bodem
 - bij waterdiepte > 0.20 meter, 0.20 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.
16. De dam op tekening met kenmerk 14-20254 blad 5 moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 4 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 400 mm.

De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;

bij waterdiepte < 0.35 meter op vaste bodem

bij waterdiepte > 0.35 meter, 0.35 meter onder feitelijk voorkomende waterstand

17. De dam op tekening met kenmerk 14-20254 blad 6 moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 4 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 500 mm, De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;
bij waterdiepte < 0.45 meter op vaste bodem
bij waterdiepte > 0.45 meter, 0.45 meter onder feitelijk voorkomende waterstand
18. Alle duikers dienen gemaakt te zijn van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
19. Alle nieuwe en gewijzigde dammen dienen gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duikers in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
20. De zijkanalen van alle nieuwe en gewijzigde dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
21. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
22. Het technisch-constructief onderhoud van de dammen met duikers rust op de vergunninghouder.
23. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van de duiker in de Badtocht, aangegeven op tekening met kenmerk 14-20254 blad 2, berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 januari 2015 tot en met 3 maart 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 20 januari 2015

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.