

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 19 juli 2015 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een gedeelte van hoofdwatergang de Ooster Godlinzertocht en het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten noorden van Godlinze.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15-24174.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 19 juli 2015 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 1898829;
 - Bijlage 1: Google Earth foto;
 - Bijlage 2: Google Earth foto.

2.1 Aanleiding

Om efficiënter te kunnen werken worden de percelen aangepast, hiervoor dient een hoofdwatergang deels te worden gedempt. Om het verlies aan berging te compenseren en de afvoer van water te waarborgen wordt er een nieuwe tochtsloot gegraven.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van een gedeelte van hoofdwatergang de Ooster Godlinzertocht en het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten noorden van Godlinze.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden nodig zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering;
- dat de duikers met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het dempen van een gedeelte van hoofdwatgang de Ooster Godlinzertocht, en het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten noorden van Godlinze zoals aangegeven op tekening met kenmerk 15-24174.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Een gedeelte van de Ooster Godlinzertocht, op tekening aangegeven met a-a mag worden gedempt.
2. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen tocht bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen tocht te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. Om het verlies aan berging te compenseren en de afvoer van water te waarborgen dient de sloot, op tekening aangegeven met B-B, te worden hergraven. De te graven sloot dient te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - taluds : minimaal 1:1½;
 - bodembreedte : minimaal 0.60 m;
 - De bodemhoogte van de Hoofdwatgang dient in verloop te worden gegraven tussen de vaste bodems van de bestaande hoofdwatgangen
6. De sloot, op tekening aangegeven met B-B, zal als hoofdwatgang worden aangemerkt. en dient te worden voorzien van een onderhoudspad van minimaal 3 meter op perceel in eigendom van de vergunninghouder.
7. Het leggen van de duikers, op tekening aangegeven met 1 t/m 6 in de watergangen, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de watergangen ter plaatse van de te leggen duikers 1 t/m 6, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
8. Het leggen van de dammen met duiker 1 t/m 3 moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Ooster en Noorder Godlinzertocht op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
9. De dammen moeten worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 10 m¹ en een inwendige diameter van minimaal Ø 600 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
10. De binnenonderkant van de duiker 1, 2 en 3 dienen gelegd en gehouden te worden op -1,75 m NAP van de Ooster Godlinzertocht.
11. De dammen met duiker, op tekening aangegeven met 4 t/m 6, moeten worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 10 m¹ en een inwendige diameter van minimaal Ø 400 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duikers dienen gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;
 - bij waterdiepte < 0.35 meter op vaste bodem
 - bij waterdiepte > 0.35 meter, 0.35 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.
12. Alle dammen dienen gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij

geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.

13. De zijkanten van de dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
14. De dammen met duiker, op tekening aangegeven met 7 en 8, dienen in hun geheel te worden verwijderd.
15. Bij verwijdering van de dammen met duiker 7 en 8 dienen de taluds van de tocht in een vloeiend geheel te worden aangebracht met de bestaande taluds en (vaste) bodem van de tocht.
16. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
17. Het technisch-constructief onderhoud van de dammen met duiker 1 t/m 6 berust bij de vergunninghouder. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van de duikers 1 t/m 3 berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 november 2016 tot en met 27 december 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 15 november 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.