

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 juli 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het verbreden van vaste dam nabij Stadsweg 53 te Onderdendam en het verbreden van een dam met duiker nabij Lageweg 26 te Onderdendam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007516.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 17 juli 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening, foto, locatieaanduiding, verkregen via Googlemaps.

### **2.1 Aanleiding**

De aanvraag om twee toegangsdammen te verbreden is gedaan ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen. De huidige dammen zijn te smal voor huidig landbouw materieel en moeten daarom worden verbreed.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verbreden van vaste dam nabij Stadsweg 53 te Onderdendam en het verbreden van een dam met duiker nabij Lageweg 26 te Onderdendam.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de bestaande dammen een te kleine boven breedte hebben voor landbouwmachines;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere bereikbaarheid de percelen;
- dat de verlengde dammen (met duiker), met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duikers door de dammen in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duikers, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en waterdichte verbinding van belang is;
- dat een van de dammen een vaste dam betreft;
- dat het verbreden van de vaste dam wordt gezien als een gedeeltelijke slootdemping, omdat de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangesstelsel afneemt;

- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat de verbreding boven de 10 m<sup>1</sup> wordt gezien als overlengte en de gedeeltelijke demping hiermee een omvang krijgt van circa 18 m<sup>2</sup>;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak, en op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder, gecompenseerd dient te worden;
- dat de vaste dam geen peil scheidend kunstwerk is en hierom ook vervangen mag worden door een dam met duiker;
- dat dit de waterafvoer en doorstroming ten goede komt;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het verbreden van vaste dam nabij Stadsweg 53 te Onderdendam en het verbreden van een dam met duiker nabij Lageweg 26 te Onderdendam, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/007516.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.

2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

### 5.2 Bijzondere voorschriften

#### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De bestaande dam met duiker in de sloot, op tekening als A aangegeven, mag worden verbreed.
2. Alvorens het verbreden van de dam met duiker dient de sloot ter plaatse, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. Het verbreden van de dam met duiker moet in het droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
4. De duiker dient een minimale diameter te krijgen die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker.
5. De duiker dient gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
6. De bestaande duiker en de verlenging moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.
7. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnen onderkant dezelfde is en blijft als die van de binnen onderkant van de bestaande duiker.

- De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
8. De duiker mag maximaal een lengte krijgen van 10,00 m.
  9. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
    - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
    - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
    - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
    - voor de zijkanten van de dam zijn twee opties:
      - o de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld te worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden), de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1;
      - o de zijkanten van de dam worden met keerwanden waterdicht afgedamd, het talud mag recht zijn 1:0.
  10. De vaste dam, op tekening als B aangegeven, mag worden verbreed/aangepast.
  11. Alvorens het verbreden van de dam dient de sloot ter plaatse van de dam, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
  12. De voorgenomen damverbreding zijn er twee opties:
    - Verbreden vaste dam;
      - o De bestaande dam mag als vaste dam worden verbreed.
      - o Om de afvoer van water ongehinderd plaats te laten vinden en het verlies aan berging van maximaal 18 m<sup>2</sup> te compenseren dienen er sloten te worden verbreed. Het verbreden dient plaats te vinden ter plaatse van de waterlijn, binnen hetzelfde peilvak Laag-Onderdendam zp -1,44 wp -1,6 NAP en op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder.
      - o Voor de vergravingen dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.
      - o De damverbreding mag pas aanvangen alvorens het compenserende wateroppervlak is gegraven.
      - o De damlengte mag volgens de aanvraag maximaal 14 m<sup>1</sup> gaan bedragen.
      - o De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand (zie voorschrift 9).
    - Vervangen vaste dam door bredere dam met duiker;
      - o De bestaande vaste dam mag worden vervangen door een bredere dam met duiker.
      - o Alvorens het aanleggen van de nieuwe dam met duiker dient de vaste dam in zijn geheel verwijderd worden en de sloot ter plaatse, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
      - o Het aanleggen van de dam met duiker moet in het droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
      - o De duiker dient een minimale diameter van 400 mm te krijgen.
      - o De duiker dient te zijn gemaakt van:
        - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
        - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
        - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
      - o De binnen onderkant van de duikers dienen te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
        - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
        - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
      - o De duiklengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
      - o De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand (zie voorschrift 9).
  13. De omliggende taluds en bodem dienen na het verbreden/aanpassen van de dammen, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
  14. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

15. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 september 2017 tot en met 17 oktober 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 5 september 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem