



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 mei 2019 van _____ namens _____ een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het leggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang, het leggen van een dam met duiker in een schouwwatgang en het verlengen van vijf duikers in een tertiaire watgang nabij Hoofdweg 16 te Zuurdijk. De aangevraagde activiteiten hebben ten doel het verbeteren van de bewerkbaarheid van landbouwpercelen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/19/25847 en Z/19/25848 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 4450193 en OLO aanvraagnummer 4450081;
- Luchtfoto met daarop aangegeven de te plaatsen dammen met duikers.

Op 8 augustus 2019 heeft het waterschap per brief verzocht om aanvullende gegevens. Op 17 september 2019 en 10 oktober 2019 heeft de aanvrager de aanvraag aangevuld.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat er activiteiten worden uitgevoerd in watergangen die geclassificeerd zijn als tertiaire watergangen (5 dammen met duikers), schouwsloot (1 dam met duiker), of hoofdwatengang (1 dam met duiker);
- dat de aanvraag is aangevuld met het verzoek voor het plaatsen van 1 dam met duiker in de hoofdwatengang in plaats van 2 dammen met duikers in hoofdwatengang Zuurdijkstertocht;
- dat uit de aanvraag blijkt dat aanvrager een duiker van 12 meter lengte wenst aan te leggen in hoofdwatengang Zijldijkstertocht, terwijl volgens het ontheffingenbeleid van het waterschap (2005) een maximale lengte van 10 meter toe te staan zou zijn;
- dat mede in verband hiermee voor het plaatsen voor de dam met duiker in de hoofdwatengang door de afdeling operationeel watersysteem beheer van het waterschap een berekening is uitgevoerd om de waterhuishoudkundige eisen te kunnen formuleren;
- dat de diameter van een duiker, in een schouw- en tertiaire watergang, in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd dient te worden. Evenwel dienen er minimale eisen gesteld te worden om de waterhuishouding te optimaliseren. Daarom geldt voor het gebied ten noorden van het Van Starckenborghkanaal een minimale diameter van 400 mm;
- dat bij de keus voor het te gebruiken dempingmateriaal rekening dient te worden gehouden met de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat door het verlengen van de duikers, de bergingscapaciteit in de watergang, significant afneemt. Deze vermindering van waterbergingscapaciteit wordt toegestaan mits wordt voldaan aan het compensatieprincipe. Dit houdt in dat de verloren waterbergingscapaciteit in hetzelfde peilgebied moet worden gecompenseerd;
- dat, zoals aangegeven op de tekening in hoofdstuk 7, door het plaatsen van dam met duiker A en B in totaal 75 m² waterbergingscapaciteit verloren gaat. Door het plaatsen van dam met duiker D t/m G gaat er in totaal 135 m² waterbergingscapaciteit verloren. In totaal is het verlies aan waterbergingscapaciteit 210 m²;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het leggen van een dam met duiker in een hoofdwatengang, het leggen van een dam met duiker in een schouwwatergang en het verlengen van vijf duikers in tertiaire watergangen, nabij Hoofdweg 16 te Zuurdijk.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7 genoemde stukken.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften geldend voor alle dammen met duikers

1. Het leggen van de dam met duiker mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
2. De dam dient gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
3. De zijkanten van de dam moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
4. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

Te leggen dam met duiker in een hoofdwatgang

5. Het leggen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Zuurdijkstertocht op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
6. De dam C moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 12 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 800 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
7. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker C rust op de vergunninghouder c.q. diens rechtsopvolger. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van duiker C berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
8. De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op een hoogte van -1,62 m NAP.

Te leggen dam met duiker in een schouw- en tertiaire watgang

9. De te leggen dammen A en E, moeten worden voorzien van een duiker met een minimale diameter van 400 mm.
10. De te leggen dammen, op tekening aangegeven met A en E, mogen een maximale lengte hebben van 25 meter, gemeten op de waterlijn.
11. De binnenonderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watgang, bij een waterdiepte <0,35 m;
 - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte >0,35 m.

*Te verlengen dam met duikers in een tertiaire watergang*

12. De dammen met duikers, op tekening aangegeven met B, D, F en G, dienen verlengd te worden met een duikerdiameter gelijk aan de bestaande buis, te weten 400 mm.
13. De bestaande duiker en de verlenging moeten bestaan uit hetzelfde materiaal.
14. De bestaande duiker en de verlenging moeten waterdicht met elkaar worden verbonden.
15. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht, dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker.

Te verbreden watergang

16. Alvorens met de demping van de watergang wordt begonnen dient deze te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem.
17. De watergang, op tekening in hoofdstuk 7 met geel aangegeven, dient verbreed te worden met minimaal 0,25 meter.
18. Het talud van de te verbreden watergang moet een helling hebben van minimaal 1:1½ en de bodemdiepte van het nieuwe gedeelte moet gelijk zijn aan de bodemdiepte van het bestaande gedeelte.
19. De zijkanten van het talud van de te verbreden watergang dient vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld te worden aangevuld met goed doorgroeide grond of ingezaaid te worden met graszaad.
20. De waterafvoer c.q. – toevoer van de watergang mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

5. Mededelingen**I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

**Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

6. Ondertekening

Groningen, 23 oktober 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid

Overzicht schaal 1:35.000

Oppervlaktelichamen

- hoofdwaterring
■ schouwsluit
■ sloot
■ te verbreden waterring
- A, C en E:
 nieuw te leggen dam met duiker
 B, D t/m G:
 te verbreden dam met duiker

Z/19/25848

Watervergunning voor het leggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang, het leggen van een dam met duiker in een schouwsluot, het leggen van een dam met duiker in een tertiaire watgang en het verlengen van dammen met duikers in tertiaire watgangen nabij Hoofweg 16 te Zuurdijk

Waterschap Noorderzijlvest



oktober 2019

1:7,000

S. van der Molen

