

Uw aanvraag van : 20 februari 2013
Uw kenmerk : 2013.073/16100/de
Ons kenmerk : *13UT002495*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 7 maart 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning aanleg 2^{de} deel DWA persriool Postbaan plus aansluiting op het gemaal en leges

Geachte heer Janmaat,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden komen daarbij voor uw rekening.

Aandachtspunt: gesloten periode voor waterkeringen

Aangezien de vergunninghouder de noodzaak heeft aangetoond om de werkzaamheden in het gesloten periode uit te voeren, kan dit op voorwaarde dat:

- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier Mark en Dintel;
- de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
- er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de keringen langs regionale rivieren;
- de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de keringen langs regionale rivieren;
- de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten.

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op www.overheid.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en rapportages
- antwoordkaart

Nummer: 13UT002495

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 november 2012 ingekomen op 22 november 2012 met ons kenmerk 12.ZK11014;

Van: XXXXX

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel hoogtecriteriën waterkeringen 2011;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een DWA-persriool (2^{de} deel) ten behoeve van de afvoer van afvalwater vanaf het AFC Nieuw Prinsenland in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Postbaan (B87), aansluitend op ons gemaal, kruisend met een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Postbaan te Dinteloord, verlenging en verkleining van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het plaatsen van een hekwerk;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.2, 4.1.4, 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de aanleg van het DWA persriool is noodzakelijk voor de afvoer van het afvalwater vanaf de eerste drie kassen op het AFC Nieuw Prinsenland;
7. het nieuw aan te leggen DWA persriool wordt volledig binnen de waterkeringszone van de kering langs regionale rivieren, de Postbaan (B87) aangelegd;
8. (druk)leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
9. de werkzaamheden worden binnen de waterkeringszone van de kering langs regionale rivieren (B87 Postbaan) uitgevoerd;
10. de waterkeringen ter plaatse een zodanige breedte en hoogte hebben en het DWA persriool op een zodanige diepte wordt aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water;

11. het DWA persriool is zodanig gedimensioneerd (rond 250 mm met een ontwerpdruk van 3 bar) dat ook de overige kassen en het bedrijventerrein kunnen afvoeren via deze persleiding;
12. deze aanvraag behelst het stuk DWA persriool vanaf de Postbaan te Dinteloord tot aan de aansluiting op het gemaal Postbaan, zie Tekening aansluiting DWA projectnummer B01055.000387.2900 tekeningnummer W01 versie B d.d. 11-2-2013;
13. het gedeelte DWA persriool in de keringen langs regionale rivieren vanaf de Molendijk 10 tot aan de hoek van de Postbaan te Dinteloord is reeds vergund (12.ZK11014, besluitnummer 13UT000374);
14. er is wel een alternatief voor de ligging van het DWA persriool maar door middel van een variantenstudie is aangetoond dat het kortste tracé rechtdoor door de Molendijk/Stoofdijk te Dinteloord de minst risicovolle en goedkoopste variant is voor de aanvrager;
15. het DWA persriool moet worden aangelegd met inachtneming van de geldende NEN normen;
16. het beleid van het waterschap stelt dat lagedruk leidingen (lager dan 10 bar) mogen worden gedimensioneerd volgens de methode van de vereenvoudigde sterkteberekening en deze berekeningen zijn overgelegd bij de aanvraag;
17. bij de sterkteberekeningen is geen rekening gehouden met de inzet van het Volkerak Zoommeer;
18. aanvrager door middel van sterkteberekeningen heeft aangetoond dat de uit te voeren activiteiten de veiligheid van de waterkeringen in de huidige situatie niet in gevaar brengt;
19. volgens de beleidsregel "Toepassing Waterwet en Keur" zijn nieuwe parallel drukleidingen niet toegestaan in het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone;
20. alleen bij redenen van groot maatschappelijk belang kan een nieuwe parallelleiding worden toegestaan mits aangetoond wordt dat bij breuk en/of explosie het leggerprofiel niet wordt aangetast of de leiding wordt gedimensioneerd als een kruisende leiding;
21. het maatschappelijk belang van de persriolering is aangetoond in de rapportage "Strategie en uitvoeringsplan afvalwaterzuivering en riolering AFC Nieuw Prinsenland" van Witteveen en Bos d.d. 28-9-2012;
22. daarnaast zijn sterkteberekeningen uitgevoerd en zijn erosiekraters berekend conform de NEN 3650/3651 richtlijn;
23. met uitzondering van een nog nader te overleggen uitleg over de erosiekraterberekening in de Stoofdijk zijn de overlegde sterkteberekeningen akkoord bevonden;
24. wijzigingen aan het leidingsysteem en de pompen, gelegen buiten de zonering van de waterkering, is niet toegestaan mits kan worden aangetoond, dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van de waterkering;
25. de straal van de erosiekrater (R_B) is op twee verschillende manieren berekend en bij beide berekeningen is gebleken dat de erosiekraters buiten het leggerprofiel en buiten het profiel van vrije ruimte blijven;
26. het DWA persriool is zowel getoetst als een kruisende leiding als een parallel leiding: dit leverde dezelfde keuze op voor het leidingtype;
27. omdat het DWA persriool voor het grootste gedeelte in dijkvak B88 (Molendijk Dinteloord) komt te liggen is voor de beoordeling naar dit dijkvak gekeken (12.ZK11014 besluitnummer 13UT000374);
28. dijkvak B88 (Molendijk Dinteloord) is in de legger voor regionale waterkeringen ingedeeld in cluster B code DWK00652. Het leggerprofiel (het minimaal voor de veiligheid benodigde dijkprofiel) heeft een kruinhoogte van NAP +0,75 meter bij een kruinbreedte van 4 meter en taludhellingen van 1:3;
29. de kruin van het profiel van vrije ruimte ligt op NAP +1,25 meter (0,50 meter boven het leggerprofiel);
30. de waterkering heeft ter plaatse van het DWA persriool een variërende werkelijke hoogte tussen de NAP +2,80 meter en NAP +3,00 meter;
31. het lagedruk DWA persriool met een uitwendige diameter van 0,25 meter wordt aangelegd met een dekking van 0,80 meter ten opzichte van het maaiveld;
32. de onderkant van het DWA persriool komt daarmee te liggen tussen NAP +1,75 meter en NAP +1,95 meter;
33. de onderkant van het DWA persriool ligt tenminste 0,50 meter boven de kruin van het huidige profiel van vrije ruimte;
34. in het huidige leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte is geen rekening gehouden met de stijging van de maatgevende waterstand in het Mark-Vlietsysteem als gevolg van waterberging op het Volkerak-Zoommeer in het kader van Ruimte voor de Rivier;
35. over deze waterberging zijn echter inmiddels wel bestuurlijke (door de Rijksoverheid) besluiten genomen;

36. uit correspondentie met de provincie Noord-Brabant en uit de recent uitgevoerde veiligheidstoetsing van de regionale waterkeringen langs het Mark-Vlietsysteem kan worden afgeleid, dat in/bij Dinteloord in de toekomst bij berging van water uit de grote rivieren op het Volkerak-Zoommeer rekening moet worden gehouden met een maatgevende waterstand van circa NAP +1,60 meter (de zgn. T2000 combi-waterstand);
37. rekening houdend met een minimale waakhoogte van 0,30 meter (zoals ook in de veiligheidstoetsing is aangehouden), komt de leggerhoogte dan op NAP +1,95 meter. Het profiel van vrije ruimte komt op NAP +2,45 meter;
38. op grond hiervan wordt verwacht, dat het DWA persriool (onderkant leiding ligt tussen de NAP +1,75 meter en NAP +1,95 meter) en daarmee ook de erosiekrater in de toekomst binnen het leggerprofiel en binnen het profiel van vrije ruimte zal vallen;
39. bovenstaande zou kunnen inhouden, dat indien de legger wordt aangepast op de toekomstige situatie met waterberging op het Volkerak-Zoommeer, de leiding bij een volgende veiligheidstoetsing conform de huidige wet- en regelgeving kan worden afgekeurd;
40. aanvrager is van bovenstaande (inzet Volkerak Zoommeer) op de hoogte gebracht en hebben te kennen gegeven dat de risico's voor het vroegtijdig aanpassen/vervangen van het DWA persriool (voor het einde van de levensduur van het DWA persriool) voor hun rekening is;
41. voor de aansluiting van de persleiding op het zuiveringstechnisch werk (gemaal Postbaan) zal een afvalwaterakkoord (AWA) worden opgesteld tussen het waterschap en de gemeente Steenberg; de aansluiting van de DWA (pers)leiding op het gemaal Postbaan zal op kosten van de vergunninghouder worden aangelegd;
43. het onderhoud en het beheer van het DWA persriool is voor rekening vergunninghouder;
44. over overname eigenaar DWA persriool (en dus indirect het onderhoud en beheer van het DWA persriool) zijn nog geen afspraken gemaakt;
45. aanvrager nadrukkelijk heeft verzocht om de werkzaamheden binnen gesloten seizoen uit te mogen voeren gezien het belang van de verschillende betrokken partijen;
46. in deze situatie gezien het aanwezige ruime voorland aan buitendijkse zijde en gezien het belang van aanvrager, het toegestaan kan worden dat een open ontgraving in de zonering van de waterkeringen wordt uitgevoerd binnen het gesloten seizoen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
47. door deze werkzaamheden komen zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkeringen niet in gevaar en worden niet belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
48. de vast te stellen waterkeringszone is middels door het waterschap goedgekeurde berekeningen tot stand gekomen;
49. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
50. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
51. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
52. om de kruising van de DWA persleiding met bestaande gasleidingen aan te leggen, moet de DWA persleiding langs de bestaande oprit ter hoogte van het gemaal Postbaan gelegd worden;
53. de bestaande duiker met 10 meter lengte moet dan verlengd worden tot 15 meter;
54. om de kruising fysiek mogelijk te maken is een kleinere diameter van de duiker nodig: 500 mm in plaats van de aanwezige 1000 mm;
55. de berekening van de kleinere diameter (500 mm rond) is door het waterschap beoordeeld en akkoord bevonden;
56. het eerste deel van de nieuwe duiker wordt in de bestaande duiker gelegd, waarbij de vrije ruimte aan de bovenzijde wordt dicht geschuimd;
57. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
58. het gaashekwerk wordt op een zodanige hoogte en locatie aangebracht dat het de grasmatten en de veiligheid van de waterkering niet schaadt indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
59. de activiteiten gaan gepaard met een belastingwijziging (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig (kunnen) beïnvloeden;

60. de uitvoering van deze werkzaamheden betekent geen verzwaring daar de huidige kruinhoogte, en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;
61. de gaten die achterblijven moeten opgevuld worden;
62. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan XXXXX en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1. sub a, artikel 4.1.1 lid 1 sub c en artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * aanleggen, hebben en onderhouden van een DWA-persriool ten behoeve van de afvoer van het afvalwater vanaf het AFC Nieuw Prinsenland ter hoogte van de Postbaan en aansluiting op het gemaal Postbaan, kruisend met een duiker, verlenging en verkleining van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het plaatsen van een hekwerk te Dinteloord;

gelegen in de zonering van de waterkering bij ons waterschap bekend als de Postbaan (dijkvak B87) te Dinteloord in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK01867-A, 13.ZK01867-B, Tekening aansluiting DWA projectnummer B01055.000387.2900 tekeningnummer W01 versie B d.d. 11-2-2013, Memo Arcadis "Afweging varianten tracé DWA Stoofdijk" ons kenmerk 076632851:0.6 d.d. 19-11-2012, Memo Arcadis "DWA leiding Stoofdijk" ons kenmerk 076934394:0.2 d.d. 15-02-2013, rapportage "Strategie en uitvoeringsplan afvalwaterzuivering en riolering AFC Nieuw Prinsenland" van Witteveen en Bos d.d. 28-9-2012, rekensheet duiker oprit gemaal, minimale snelheid in dalende leidingen voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 3.2 Geen andere ontzodungen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 3.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.

- 3.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 3.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 3.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 3.9 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 5.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Keringen

- 12.1 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.2 Aangezien de vergunninghouder de noodzaak heeft aangetoond om de werkzaamheden in het gesloten periode uit te voeren, kan dit op voorwaarde dat:
- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier Mark en Dintel;
 - de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
 - er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de keringen langs regionale rivieren;
 - de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de keringen langs regionale rivieren;
 - de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten.
- 12.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de leiding voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen, welke zijn beschreven in de huidige NEN normen en eisen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip.
- 12.4 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

13. Het plaatsen van een hekwerk binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren (B87 Postbaan)

- 13.1 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet).
- 13.2 Alle constructies van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 13.3 Voorkomen moet worden dat het beheersobject buiten het bouwterrein om of via het bouwterrein toegankelijk wordt.

- 13.4 Nabij de oprit naar het gemaal Postbaan moet een afrastering/hekwerk worden geplaatst (4 staanders met grondplaat die 80 tot 100 cm wordt ingegraven, het gaas wordt 20 cm ingegraven) en onderhouden zodanig dat het beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijft.
- 13.5 De thans aanwezige afrastering/hekwerk moeten na het werk in oude staat hersteld worden.
- 13.6 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.

14. Aanleggen van een DWA persriool gelegen in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Postbaan (B87)

- 14.1 Binnen 8 weken na vergunningverlening dient er nog een aanvullende uitleg overgelegd te worden over de erosiekraterberekening in de Stoofdijk, een en ander zoals staat omschreven in de bijbehorende gewaarmerkte bijlage met nummer 13.ZK01867-B.
- 14.2 Het DWA persriool dient conform de geldende NEN-normbladen en richtlijnen aangelegd en beveiligd te worden.
- 14.3 Ter hoogte van de weg-/dijkkruising, op- en afritten dienen leidingen alsmede mantelbuizen te voldoen aan de geldende NEN normen, richtlijnen en de ter plaatse geldende verkeersklasse.
- 14.4 Het DWA persriool dient te allen tijde drukloos en afsluitbaar te zijn. De DWA persriool dient op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de waterkeringzone drukloos te worden gezet en te worden afgesloten.
- 14.5 Indien het DWA persriool uit gebruik wordt genomen, dient deze direct te worden verwijderd.
- 14.6 De constructie en het aan te leggen DWA persriool dient ter plaatse van de waterkeringzone trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 14.7 De constructie en het aan te leggen DWA persriool dient ter plaatse van de waterkeringzone voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkeringen
- 14.8 De uiteinden van de mantelbuis met de daarin liggende buizen van een kleinere diameter met- en zonder bekabeling en/of leidingen, moet over een lengte van tenminste 0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimpvrij materiaal.
- 14.9 Met het kruisen van de waterkering bij het aanleggen van de leidingen dient rekening gehouden te worden met de reeds aanwezige kwelschermen en kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 14.10 Mantelbuizen die verlaten worden moeten worden verwijderd.
- 14.11 Van het DWA persriool dient de werkdruk en het te vervoeren medium bij het waterschap bekend te zijn. Bij wijziging van deze gegevens moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 14.12 De vergunninghouder dient een calamiteitenplan aan te leveren waarin de volgende gegevens zijn aangegeven:
- adres met telefoon- en faxnummers calamiteitendienst;
 - waar en hoe de calamiteitenmiddelen zijn opgeslagen;
 - procedure beschrijving van de sluiting vanaf het tijdstip van een melding;
 - duur van een volledige sluiting na melding aan het waterschap;
 - onderhoudsplan/visie van de leiding en afsluitmiddelen;
- 14.13 Indien hierin wijzigingen plaatsvinden dient het waterschap hier direkt van op de hoogte te worden gesteld.
- 14.14 Bij aanlevering van toetsinggegevens dienen ook gegevens van de staat/conditie van buiten dienst gestelde leidingen voor zover deze binnen de waterkeringzone nog aanwezig zijn, te worden overgelegd.

15. Aanleggen van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 15.1 De nieuwe duiker wordt aangelegd in de reeds bestaande duiker die is gelegen in het oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL 11730 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Dinteloord, sectie A, nummers 555, 648 en 710, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening aansluiting DWA projectnummer B01055.000387.2900 tekeningnummer W01 versie B d.d. 11-2-2013.
- 15.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,5 meter. De totale lengte mag maximaal 15,00 meter bedragen. Het eerste deel van de nieuwe duiker wordt in de bestaande duiker gelegd, waarbij de vrije ruimte aan de bovenzijde moet worden dicht geschuimd.
- 15.3 De DWA persleiding kruist de nieuwe duiker bovenlangs en tussen de nieuwe duiker en de DWA persleiding moet een neopreen blok worden aangebracht.

- 15.4 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 15.5 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 15.6 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 15.7 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 15.8 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 15.9 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

Breda, 7 maart 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Steenberg.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.