

Uw brief van : 26 mei 2014
Uw kenmerk : OLO 1320695-1320697
Ons kenmerk : *14UT020121*
Barcode :



Behandeld door : mevrouw E. van Aart
Doorkiesnummer : 076 564 15 46
Datum : 13 oktober 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit en meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 300,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de bijzondere voorschriften 12.5 en 12.6 van de vergunning. Hierin is opgenomen dat u binnen drie maanden na het verlenen van deze vergunning een kopie van het gevestigde zakelijk recht (recht van overpad) met de heer Moerings dient aan te leveren. Indien u dit niet doet, komt de vergunning te vervallen.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie kunt u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heren R. Kuijpers en R. v.d. Berg.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- Het aanleggen van twee uitmondingsconstructies in een oppervlaktewaterlichaam;
- Het verwijderen van dammen met duiker in categorie B oppervlaktewaterlichamen;

- Het aanleggen van dammen met duiker in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.3, 6.4 en 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen en rapporten
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT020121*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 mei 2014 ingekomen op 26 mei 2014 met ons kenmerk 14.ZK05260 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 25 september 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor:
 - het dempen en graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen en verwijderen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen van een viaduct (talud) in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (ophogen maaiveld);
 - het lozen van hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2.000 m²;
 - het aanleggen van twee uitmondingsconstructies in een oppervlaktewaterlichaam;langs de Korte Zegstraat ten behoeve van de aanleg van de verbindingsweg tussen Borchwerf II Majoppeveld te Roosendaal;
2. het aanleggen van twee uitmondingsconstructies in een oppervlaktewaterlichaam, het verwijderen van dammen met duiker in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen van dammen met duiker tot maximaal 12 meter lengte in categorie B oppervlaktewaterlichamen onder algemene regels valt en meldplichtig is;
3. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. volgens artikel 4.1.2 sub b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
7. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;

8. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Het dempen en graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

9. door de verbreding van een bestaande weg en de aanleg van een extra parallelweg en fietspad zullen de meeste aanliggende oppervlaktewaterlichamen verplaatst moeten worden;
10. de te dempen oppervlaktewaterlichamen worden in de nieuwe situatie weer terug gegraven passend in de nieuwe situatie;
11. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen;
12. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
13. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
14. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd gebied;
15. gelijktijdig met de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;
16. de nieuwe oppervlaktewaterlichamen zijn een afdoende vervanging van de te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichamen;
17. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
18. de wijzigingen met betrekking tot de te dempen categorie A oppervlaktewaterlichamen en de te graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger;

Het aanleggen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

19. door de verbreding van een bestaande weg en de aanleg van een extra parallelweg en fietspad worden oppervlaktewaterlichamen verplaatst en moeten de meeste duikers ook aangepast worden;
20. alle duikers ten behoeve van een noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie of woonterrein of onderhoudspad hebben een maximale lengte van 12,00 meter;
21. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonterrein met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
22. 5 duikers worden aangelegd bij kruisingen met bestaande en nieuwe wegen en hebben respectievelijk een lengte van 13, 2x16, 25 en 30 meter;
23. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
24. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
25. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
26. lange duikers leiden tot opstuwingswater bovenstrooms;
27. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
28. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
29. de duikers met een lengte van respectievelijk 13, 16, 25 en 30 meter worden toegestaan omdat deze onder een weglichaam worden aangelegd;
30. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
31. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
32. de duikers zijn geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Obstakel in de onderhoudsstrook (talud viaduct) van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (ophogen maaiveld)

33. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwakt;
34. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer moeten beide zijden obstakelvrij blijven en er wordt daarom geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels. Bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter kan, indien de overige criteria dit toelaten, vergunning verleend worden voor een obstakel aan één zijde;
35. het obstakel moet worden toegestaan omdat het talud onderdeel uitmaakt van een aan te leggen viaduct dat noodzakelijk is om de bestaande spoorlijn te kunnen kruisen;

36. wanneer door het toestaan van een obstakel een andere gebruiker en/of eigenaar vaker het gebruik van zijn gronden moet gedogen en/of indien die andere eigenaar of gebruiker ieder jaar alle maaisel of specie moet gaan ontvangen, kan alleen vergunning worden verleend indien de toekomstige vergunninghouder hiervoor een regeling heeft getroffen met de andere eigenaar of gebruiker door middel van het vestigen van een zakelijk recht;
37. dit zakelijk recht moet gevestigd zijn voordat vergunning kan worden verleend omdat anders de bereikbaarheid van de onderhoudsstrook niet afdoende is gegarandeerd;
38. de aanvrager heeft een ondertekende verklaring van de heer G.C.P. Moerings, Akkermanstraat 4 in Roosendaal (eigenaar gronden andere zijde categorie A oppervlaktewaterlichaam) meegeleverd waarin deze zich akkoord verklaart met het uitvoeren van onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam vanaf zijn percelen;
39. met deze verklaring is de bereikbaarheid van de onderhoudsstrook gegarandeerd zolang de heer G.C.P. Moerings eigenaar is van deze gronden;
40. er dient alsnog een zakelijk recht gevestigd te worden om de bereikbaarheid van de onderhoudsstrook te garanderen mocht er in de toekomst sprake zijn van een andere eigenaar dan de heer G.C.P. Moerings;
41. gezien de verklaring van de heer G.C.P. Moerings kan er, in afwijking van het beleid, vergunning worden verleend voor dit obstakel onder de ontbindende voorwaarde dat er binnen drie maanden een zakelijk recht gevestigd dient te zijn en dat het waterschap daarvan een kopie ontvangt;
42. hiermee wordt de bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van specie en maaisel gewaarborgd doordat er binnen drie maanden een regeling moet worden getroffen met de andere eigenaar aan de overzijde van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door middel van het vestigen van een zakelijk recht;

Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m²

43. het toegenomen verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m²;
44. het te lozen hemelwater dient gereduceerd geloosd te worden op het oppervlaktewaterlichaam middels een retentievoorziening met een knijpconstructie;
45. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
46. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
47. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
48. in het aangevraagde ontwerp is er sprake van een toename van verhard oppervlak van 1,8 ha, waarvan 0,25 ha direct op het gemeentelijk riool in de Leemstraat wordt aangesloten;
49. 1,55 ha verhard oppervlak zal via een retentie-/infiltratiesysteem (1209 m³) met een maximale landbouwkundige afvoer van 11,6 mm/dag op het oppervlaktewatersysteem geloosd worden;

Algemeen

50. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.2 sub b en c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het dempen en graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanleggen van een talud (viaduct) in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (ophogen maaiveld);
- * het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m²;

langs de Korte Zegstraat ten behoeve van de aanleg van de verbindingsweg tussen Borchwerf II Majoppelveld te Roosendaal in de gemeente Roosendaal, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers D-B-0200-7001, D-B-0200-
7002, D-B-0200-7003 en D-B-0200-7004 en gewaarmerkt rapport met kenmerk 1610807, d.d. 21
september 2010 en gewaarmerkt aanvullende rapport van Geo Infra BV, d.d. 25 september 2014 en
akkoordverklaring van G.C.P. Moerings.

10. Het dempen en graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

- 10.1 De te dempen en te graven oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen zoals staat
aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers D-B-0200-7001, D-B-0200-
7002 en D-B-0200-7003, d.d. 25 september 2014.
- 10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden
geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag
alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde
materialen.
- 10.3 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter
onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 10.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de
(vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.

- 10.5 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 10.6 De bodem van de compenserende oppervlaktewaterlichamen moeten gelijkmatig verlopen volgens de maten zoals aangegeven in de legger en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 10.7 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 10.8 De taluds van de compenserende oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.9 De te graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 10.10 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter.
- 10.11 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Het aanleggen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 De duikers worden aangelegd in de oppervlaktewaterlichamen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers D-B-0200-7001 en D-B-0200-7002.
- 11.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De binnenonderkant van de duikers moeten komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 11.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 11.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 11.8 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter moet een inspectieput worden aangebracht.
- 11.9 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd. Voordat met het aanvullen van de duiker wordt aangevangen, moet de hoogteligging van de duiker door het waterschap zijn gecontroleerd.
- 11.10 De aan te leggen duikers dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

12. Het aanleggen van een talud (viaduct) in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK04612 (ophogen maaiveld)

- 12.1 Het talud ten behoeve van een viaduct (ophoging maaiveld) wordt aangelegd op de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie B, nummers 6786, 6787 en 6788 binnen de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04612).
- 12.2 Indien als gevolg van het nieuwe viaduct zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit van het talud van het langs gelegen oppervlaktewaterlichaam ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een talud- of oeververdediging worden aangebracht.
- 12.3 Het hoogteverschil met de belendende percelen na ophogen van het maaiveld van de percelen genoemd in voorschrift 12.1, dienen zodanig te worden opgevangen cq. voorzieningen te worden getroffen, dat het doorgaande machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft.
- 12.4 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan één zijde naast het oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het

oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter.

- 12.5 De vergunninghouder dient een zakelijk recht (recht van overpad) te vestigen op de percelen kadastraal bekend gemeente Roosendaal, sectie B, perceelnummers 6786, 6787 en 6788, zodat het jaarlijks uit te voeren onderhoud (en de daarbij behorende ontvangstplicht) plaatsvindt vanaf voornoemde percelen.
- 12.6 Deze vergunning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat voormeld zakelijk recht niet binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning notarieel is vastgelegd en niet naar het waterschap is toegestuurd.
- 12.7 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 12.8 Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

13. Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m²

- 13.1 De hemelwaterafvoeren monden uit in de oppervlaktewaterlichamen die lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie B, nummers 6800 en 6880 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer D-B-0200-7002, d.d. 25 september 2014.
- 13.2 Het hemelwater afkomstig van 15.500 m² dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 13.3 De retentie dient een regenbui van T=100 te kunnen bufferen, dit betekent dat er in totaal 1209 m³ hemelwater moet kunnen bergen.
- 13.4 Er is uitgegaan van een gemiddelde hoogste grondwaterstand van 0,50 meter beneden maaiveld.
- 13.5 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 116 m³/ha/dag.
- 13.6 Om eventuele beschadiging aan de uitmondingconstructie bij het geregeld onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, moet de uitmondingconstructie ca. 0,10 meter teruggehouden worden in het talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.7 Om uitspoeling van het talud te voorkomen, moet de uitmondingconstructie voorzien zijn van een taludbescherming. Deze taludbescherming moet minimaal reiken vanaf de onderkant van de uitmondingconstructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.8 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 13.9 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 13.10 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 13.11 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 13.12 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 13 oktober 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 300,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.3 Dammen met duiker(s) in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, ten behoeve van perceelontsluiting

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor dammen met duiker ten behoeve van perceelontsluiting in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A- oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, indien is voldaan aan de volgende regels:

- a) er is maximaal één dam met duiker per perceel per perceelszijde. Bij een perceelbreedte van 100,00 meter of meer zijn er maximaal twee dammen met duiker;
- b) de dam is afgewerkt met aarden taluds;
- c) de duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen bovenstroomse duiker, met een minimale diameter van 0,30 meter;
- d) de binnenonderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam;
- e) de duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of ondersteunende kunstwerken;
- f) de maximale breedte van de dam met duiker bedraagt aan het maaiveld:
 - 12,00 meter voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie;
 - 5,00 meter voor een woonperceel;
- g) de uiteinden van de duiker zijn vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot aan maaiveldhoogte opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam;
- h) voor het leggen van de duiker is eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden de duiker;
- i) eventuele voegen tussen duikerelementen zijn zodanig afgedicht dat deze geen water doorlaten;
- j) indien een dam met duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld;
- k) de aan te leggen duiker en de duiker waarop is aangesloten, zijn beide van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter.

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.