

Uw brief van : 16 januari 2015
Uw kenmerk : KGNB/2015/2081
Zaaknummer : 14.ZK07507
Ons kenmerk : *15UT000884*
Barcode : 
Behandeld door : de heer G. Hendrickx
Doorkiesnummer : 076 564 15 42
Datum : 12 februari 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit, meldingsplicht algemene regels
Deelgebied 4

Geachte heer

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta, voor de kavelaanvaardingswerken in deelgebied 4 is verleend.

./· De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 1733,32 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor reeds een nota is verzonden.

Het waterschap gaat er bij het nemen van het besluit vanuit dat alle in het kader van dit besluit uit te voeren werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zijn afgestemd met belanghebbende perceelseigenaren en dat deze hiervoor toestemming hebben verleend.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Gebruik eigendom Waterschap door derden:

Voor de objecten (bijv. aanzuigleidingen, elektraleidingen, putten en pomphuisjes) die gerealiseerd worden dan wel gehandhaafd blijven ten behoeve van derden binnen het eigendom van het waterschap moet wellicht een privaatrechtelijke overeenkomst (zakelijk recht, bijvoorbeeld in de vorm van een opstalovereenkomst) worden opgesteld. De Bestuurscommissie Weerijds-Zuid en/of haar rechtsopvolger, zijnde de provincie Noord-Brabant, dient zorg te dragen voor de privaatrechtelijke overeenkomsten.

./· Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aanleggen veedrenkputten

De aanleg van veedrenkputten kan vallen onder artikel 3 van de algemene regels grondwater indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld in de 'bijlage algemene regels'.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- aanleggen dammen met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van ontsluiting
- verwijderen dammen met duiker
- aanleggen van een lozingsconstructie

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.3, artikel 6.4 en artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - bijlage analyse graven/dempen in beschermde gebieden
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 15UT000884

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 januari 2015 ingekomen op 20 januari 2015 met ons kenmerk 14.ZK07507;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren van kavelaanvaarding Herinrichting Weerijs-Zuid, deelgebied 4, bestaande uit:
 - het graven van oppervlaktewaterlichamen;
 - het dempen van oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen van dammen met duiker;
 - het aanleggen van een aanzuigleiding ten behoeve van beregening uit oppervlaktewater in de onderhoudsstrook danwel EVZ;
 - het aanleggen van peilgestuurde drainage;
 - het verwijderen van dammen met duiker;
 - het aanleggen van lozingsconstructies;
 - het aanleggen van veedrenkputten;
2. het aanleggen van dammen met duiker in categorie B of C oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van perceelontsluiting of schouwvadduikers (werk 3, 8, 11, 15, 22, 34 en 42), het verwijderen van dammen met duiker uit oppervlaktewaterlichamen (werk 17, 31 en 44), het aanleggen van lozingsconstructies (werk 14, 27, 33, 36 en 45) en het aanleggen van veedrenkputten (werk 2, onttrekken grondwater) vallen onder de algemene regels en zijn meldplichtig;
3. het is volgens artikel 4.1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - * kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. het is volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9, verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee.

7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten , hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.11 en hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 en 5.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Dempen (werk 18, 23, 29, 37, 38, 47 en 50)

8. het dempen vindt gedeeltelijk plaats in beschermd gebied;
9. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;
10. het dempen van een oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;
11. de dempingen hebben geen negatieve effecten op het watersysteem en de water af- en aanvoer en de bergingscapaciteit zijn gewaarborgd;
12. de demping maakt onderdeel uit van een landinrichtingsplan en past in de voor het landinrichtingsgebied beoogde waterhuishouding;
13. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
14. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
15. voor het dempen van oppervlaktewaterlichamen waarop een riooloverstort is aangesloten wordt geen vergunning verleend;
16. de wijzigingen met betrekking tot de te dempen en te graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger;

Graven (werk 13, 16, 26, 28, 35, 39, 43 en 48)

17. het graven vindt gedeeltelijk plaats in beschermd gebied;
18. het (ver)graven heeft geen negatieve effect op het watersysteem en de water af- en aanvoer en de bergingscapaciteit zijn gewaarborgd;
19. het verplaatsen of wijzigen van een oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan, mits het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een afdoende vervanging is van het te vervangen (en te dempen) oppervlaktewaterlichaam;
20. de nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen zijn noodzakelijk om de beoogde waterhuishouding in het landinrichtingsplan te waarborgen;
21. de wijzigingen met betrekking tot de te dempen en te graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger;
22. bij het (ver)graven van categorie A oppervlaktewaterlichaam dient er rekening gehouden te worden met de eisen die aan deze oppervlaktewaterlichamen worden gesteld. Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk;

Aanleg dam met duiker (werk 41)

23. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
24. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
25. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
26. de dam met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie dan wel een woonperceel;
27. de lengte van de aan te leggen dam met duiker (12,00 meter) past binnen het beleid waarin voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
28. het nieuw ontstane perceel heeft door een (kadastrale) wijziging/opsplitsing geen ontsluiting;
29. aangezien de perceelbreedte 100,00 meter of meer bedraagt is een tweede dam met duiker toegestaan;
30. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;

31. het is geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
32. de verlenging van bestaande duikers kan worden toegestaan tot maximaal de lengtematen die gelden voor nieuwe dammen met duiker;

Aanleggen van aanzuigleidingen onder de onderhoudsstrook danwel EVZ-strook (werk 7)

33. de aanzuigleidingen worden aangelegd voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van het beregenen van landbouwpercelen;
34. de voorgestane leiding is noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de leiding;
35. de aanleg of aanwezigheid van de kabel/leiding brengt het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar en belemmert de aan- en afvoer van water niet;
36. de aan te leggen aanzuigleidingen worden haaks op het oppervlaktewaterlichaam aangelegd;
37. de aanzuigleidingen onder de EVZ-strook worden aangelegd over een lengte die overeenkomt met de breedte van de EVZ-strook ter plaatse;
38. de onderhoudsstrook/EVZ-strook dient vrij te blijven van obstakels;
39. daar waar de aanzuigleiding het oppervlaktewaterlichaam in gaat dient er op de insteek (talud-maaiveld) een markeerpaal geplaatst te worden;
40. de aanleg of aanwezigheid van de aanzuigleidingen belemmert het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Aanleg peilgestuurde drainage in beperkt beschermd gebied (werk 12)

41. Voor de beschermde gebieden wordt een aangepaste waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan waarbij in beginsel geen waterhuishoudkundige ingrepen mogen plaatsvinden, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities;
42. De waterhuishoudkundige ingreep heeft geen significant verdrogend effect op het beschermde gebied;
43. Aanleg van de drainage wordt niet als een nieuwe waterhuishoudkundige ingreep beschouwd, mits deze wordt aangelegd volgens het principe van peilgestuurde drainage;
44. Daarbij geldt dat de maximale diepte waarop de overloopbuis kan worden ingesteld 70 cm beneden het gemiddelde maaiveldniveau is;
45. De diepte van de drainagestrengen dient minimaal 20 cm dieper te zijn als de diepte van de overloop naar oppervlaktewater;
46. Alleen indien de de textuur van de grond zwaarder is dan zware zavel kan, in plaats van peilgestuurde drainage, aanleg door traditionele drainage worden toegestaan;

Analyse graven/dempen in beschermde gebieden

47. voor de beschermde gebieden wordt een aangepaste waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij in beginsel geen waterhuishoudkundige ingrepen mogen plaatsvinden, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities;
48. de voorgestane nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities;
49. er is door DLG een analyse gemaakt voor het gehele ruilverkavelingsgebied met betrekking tot het aantal kubieke meters graven en dempen in de beschermde gebieden. Het waterschap is hiermee akkoord gegaan, mits het in elk deelgebied wordt uitgevoerd conform deze analyse;

Algemeen

50. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en c, 4.1.1 lid 1 sub c 4.1.1 lid 2 en 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren van kavelaanvaarding Herinrichting Weerij-Zuid, deelgebied 4, bestaande uit:
 - Graven en dempen van oppervlaktewaterlichamen;

- Aanleg dam met duiker;
- Aanleggen van aanzuigleidingen onder de onderhoudstrook danwel EVZ-strook;
- Aanleg peilgestuurde drainage in beperkt beschermd gebied;

in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15TK000199 en 14.ZK07507-
A.

10. Graven en dempen van oppervlaktewaterlichamen

10.1 De te graven en te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen allemaal in deelgebied 4 van de
herinrichting Weerij Zuid, gemeente Zundert, zoals staat aangegeven op de bijbehorende
gewaarmerkte tekening met nummer 15TK000199.

- 10.2 De oppervlaktewaterlichamen dienen gegraven te worden conform de gegevens (profielen) van de kavelaanvaardingswerken op de gewaarmerkte tekening met nummer 15TK000199.
- 10.3 De taludhelling van de nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichamen moet minimaal 1:1,5 zijn.
- 10.4 De taludhelling van de nieuw te graven categorie B en C oppervlaktewaterlichamen moet minimaal 1:1 zijn.
- 10.5 De bodems van de te graven oppervlaktewaterlichamen moeten gelijkmatig verlopen.
- 10.6 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 10.7 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel.
- 10.8 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 10.9 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk.
- 10.10 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 10.11 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 10.12 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 10.13 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 10.14 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Aanleg van dam met duiker

- 11.1 De dam met duiker worden aangelegd in deelgebied 4 van de herinrichting Weerij Zuid, gemeente Zundert, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15TK000199.
- 11.2 De dam met duiker dienen aangelegd te worden conform de gegevens (maatvoering) van de kavelaanvaardingswerken op de gewaarmerkte tekening met nummer 15TK000199.
- 11.3 De binnenonderkant van de duiker moet op een diepte van 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter, worden aangelegd onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.4 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.5 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.6 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 11.7 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.8 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 11.9 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter moet een inspectieput worden aangebracht.
- 11.10 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

12. Aanleggen van aanzuigleidingen onder de onderhoudsstrook danwel EVZ-strook

- 12.1 De aanzuigleidingen worden aangelegd in deelgebied 4 van de herinrichting Weerij-Zuid, gemeente Zundert, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 15TK000199 en 14.ZK07507-A.
- 12.2 Op de plaatsen waar de aanzuigleiding onder de onderhoudsstrook van 4 meter breed naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd, dient deze minimaal een dekking van 1,00 meter te hebben.
- 12.3 Bij het aanleggen van de aanzuigleiding mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de leiding moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
- 12.4 Bij gebruik van een boringsbuis moet de overgebleven opening tussen de buis en de aan te brengen leiding vloeistofdicht worden afgedicht of volledig worden opgevuld.
- 12.5 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld door middel van stapelzoden.
- 12.6 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.
- 12.7 Op de oever van het oppervlaktewaterlichaam moet de aanwezige aanzuigleiding duidelijk waarneembaar worden gemarkeerd op een dusdanige manier dat de markering geen belemmering vormt voor het onderhoud.
- 12.8 Indien aanzuigleidingen verwijderd worden in, onder, langs en over oppervlaktewateren moet de oorspronkelijke situatie weer vloeiend aangesloten worden. De bodem en taludbegroeiing moet hersteld worden.
- 12.9 De constructie en de aan te leggen leidingen dienen trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 12.10 De constructie en de aan te leggen leidingen dienen ter plaatse van de onderhoudspaden voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.11 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.

13. Aanleg peilgestuurde drainage in beperkt beschermd gebied

- 13.1 De peilgestuurde drainage wordt aangelegd in deelgebied 4 van de herinrichting Weerij Zuid, gemeente Zundert, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15TK000199.
- 13.2 De lozing door middel van de aan te leggen samengestelde peilgestuurde drainage mondt uit in het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam (werk 2) zoals staat aangegeven op gewaarmerkte tekening met nummer 15TK000199.
- 13.3 De drainagestrengen dienen via een verzameldrain uit te komen in een verzamelput.
- 13.4 De drainagestrengen hebben een diameter van 6 cm en worden aangelegd worden met tussenafstand van 6,00 meter.
- 13.5 De ontwateringsdiepte is maximaal 70 cm onder het maaiveld gemeten vanuit de hoogte van de overloopbuis ten opzichte van het (gemiddelde) maaiveldniveau.
- 13.6 De drainagestrengen dienen minimaal 20 cm lager aangelegd te worden dan de bovenkant van de overloopbuis.
- 13.7 Eventuele oude drainagestrengen, die vervangen worden, dienen door de vergunninghouder te worden verwijderd, dan wel onklaar te worden gemaakt.

Breda, 12 februari 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Zundert. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 1733,32.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Algemene regels grondwater

Artikel 3 Algehele vrijstellingen van vergunningplicht (kleine onttrekkingen)

Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist ten aanzien van:

1. onttrekkingsinrichtingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - a) de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur en;
 - b) de onttrekkingsinrichting gelegen is buiten de Volledig beschermde gebieden en;
 - c) de putten niet dieper zijn dan bepaald in artikel 1;
2. veedrenkputten, voor zover de put niet dieper is dan bepaald in artikel 1.
3. volkstuincomplexen, voor zover die voldoen aan lid 1 en niet meer dan 1 put hebben

Algemene regels Keur waterschap Brabantse Delta

Artikel 6.3 Dammen met duiker(s) in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, ten behoeve van perceelssontsluiting

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor dammen met duiker ten behoeve van perceelssontsluiting in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A- oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, indien is voldaan aan de volgende regels:

- a) er is maximaal één dam met duiker per perceel per perceelszijde. Bij een perceelbreedte van 100,00 meter of meer zijn er maximaal twee dammen met duiker;
- b) de dam is afgewerkt met aarden taluds;
- c) de duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen bovenstroomse duiker, met een minimale diameter van 0,30 meter;
- d) de binnenonderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam;
- e) de duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of ondersteunende kunstwerken;
- f) de maximale breedte van de dam met duiker bedraagt aan het maaiveld:
 - 12,00 meter voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie;
 - 5,00 meter voor een woonperceel;
- g) de uiteinden van de duiker zijn vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot aan maaiveldhoogte opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam;
- h) voor het leggen van de duiker is eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden de duiker;
- i) eventuele voegen tussen duikerelementen zijn zodanig afgedicht dat deze geen water doorlaten;
- j) indien een dam met duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld;
- k) de aan te leggen duiker en de duiker waarop is aangesloten, zijn beide van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter.

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.