

Nummer: 18UTP00693

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 december 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD18-04641.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in de a-watergang ter hoogte van de Boterbloemlaan te Hoeven bestaande uit het:
 - a. verwijderen van een bestaande retentievoorziening in vorm van een beschoeiing,
 - b. herprofilen van de watergang over een lengte van 25 meter en,
 - c. plaatsen van een houten stuw met doorlaat.Het betreft een tijdelijke situatie tot eind 2019.

Wetgeving

2. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

3. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
4. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
5. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
6. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
7. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
8. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1, 3, 6 en 8 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Peilafwijkingen door het plaatsen van een stuw

10. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
11. Het projectgebied heeft een vrij afwaterend watersysteem en heeft dus geen vastgesteld waterpeil.
12. In voorschrift 20 van de ontheffing 99.135 is een overstorthoogte van +5,65 meter NAP opgenomen voor de stuw van de aangelegde retentie.
13. De nieuw te plaatsen stuw heeft een overstorthoogte van +5,80 m NAP
14. Met het plaatsen van de nieuwe stuw in het oppervlaktewaterlichaam OVK04310 is de maximale waterstand 15 cm hoger.
15. Deze hogere overstortdrempel is noodzakelijk omdat de stuw twee functies moet vervullen; het vasthouden van water ter vervanging van de retentie 'Opperstraat 1^e fase' en tegelijk het afvoeren van water afkomstig van gebieden stroomopwaarts.
16. De maximale overstorthoogte van +5,80 m NAP heeft geen nadelige effecten op het omliggende gebied, omdat de drooglegging van de omliggende percelen is gewaarborgd.
17. Het plaatsen van de stuw wordt verwerkt in de legger.
18. De peilwijziging heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van de watergang en voor de stabiliteit van de taluds van de watergang.
19. De peilafwijking heeft geen hydrologisch effect is op natte natuurplekjes of attentiegebieden.
20. Het gebruik van de stuw betreft een tijdelijke situatie tot eind 2019, in afwachting van de wegreconstructie van de Bovendonksestraat, waarbij de waterhuishoudkundige situatie verandert.
21. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap wordt verkregen.

Plaatsen van stuw

22. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
23. Er is zicht op een betere waterhuishoudkundige eindsituatie binnen een redelijke termijn (2020), waarbij de retentie en a-watergang op een duurzame manier van elkaar gescheiden worden, waardoor het functioneren van het watersysteem verbetert.
24. Door het verwijderen van de beschoeiing (zie overweging 34 t/40), is een vervangende voorziening nodig.
25. In afwachting van de eindsituatie (zie overweging 37) is het plaatsen van de tijdelijke stuw een doelmatige oplossing voor het vervangen van de retentie en kan daarom worden toegestaan.
26. De stuw is ter behoud van de berging van water en heeft een doorlaat ten behoeve van het kunnen afvoeren van water afkomstig van gebieden stroomopwaarts.
27. De stuw belemmert het onderhoud niet, omdat deze kort boven het maaiveld wordt afgewerkt en er voldoende ruimte aan weerszijde van de stuw aanwezig blijft om deze te passeren.
28. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast door het toepassen van bodem- en taludbescherming.
29. De bodem en het talud worden voorzien van een adequate bodem- en taludbescherming.
30. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap is of wordt verkregen.

Herprofileren oppervlaktewaterlichamen

31. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

32. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven.
33. Het doelmatig onderhoud wordt niet belemmerd, omdat alleen sprake is van herprofilering om het plaatsen van de stuw en aanbrengen van bodem- en taludbescherming mogelijk te maken.

Verwijderen oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

34. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
35. De beschoeiing is aangelegd als een afscheiding tussen een nieuwe retentie voor de nieuwbouw 'Opperstraat 1^e fase' en de naastgelegen a-watergang en vergund in voorschrift 3 van ontheffing 99.135, d.d. 16 maart 2000.
36. De beschoeiing is lek, waardoor de retentiefunctie niet meer werkt.
37. Er is zicht op een betere eindsituatie binnen een redelijke termijn (2020), waarbij de retentie en a-watergang op een duurzame manier van elkaar gescheiden worden, waardoor het watersysteem verbetert.
38. Het plaatsen van de tijdelijke stuw vervangt de oorspronkelijke werking van de beschoeiing
39. Het verwijderen van de beschoeiing leidt niet tot negatieve effecten op de oevers waardoor de stabiliteit van de oevers afneemt.
40. Het verwijderen van de beschoeiing tussen de oorspronkelijke retentie en de a-watergang (leggerkenmerk OVK04310) kan daarom worden toegestaan.
41. De werken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
42. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I. De ontheffing met kenmerk 99.135 (d.d. 16 maart 2000) aan gemeente Halderberge te wijzigen zoals opgenomen onder de voorschriften III, Wijziging ontheffing 99.135.

en

- II. Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- verwijderen van beschoeiing ter plaatse van de bestaande retentie Opperstraat 1^e fase;
- gedeeltelijk herprofileren van a-watergang OVK04310 over een lengte van 25 meter;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een tijdelijke stuw in de a-watergang OVK04310;

ter hoogte van de Boterbloemlaan te Hoeven in de gemeente Halderberge tot uiterlijk 1 januari 2020, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers WBD17-04641-A t/m C.
- 1.3. Deze vergunning vervalt op 1 januari 2020. Indien voor het verstrijken van deze datum niet kan worden aangevangen met de werkzaamheden kan een verzoek worden ingediend om de vergunning te verlengen
- 1.4. Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk bij het waterschap te worden ingediend vóór de datum waarop de vergunning verloopt.
- 1.5. Verlenging is alleen mogelijk als er gegronde redenen zijn en als realisatie van de eindsituatie binnen één jaar plaatsvindt.

2. **Melding aanvang en einde werkzaamheden**
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
3. **Toezicht**
- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk aanwezig.
4. **Onderhoud**
- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
5. **Wijzigingen**
- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
6. **Calamiteiten**
- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
7. **As built gegevens**
- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. **Wijzigen overstortpeil**
- 8.1. De aan- en afvoer van water bij hoge belasting van het watersysteem moet gewaarborgd blijven.
- 8.2. Bij bijzondere omstandigheden kan het dagelijks bestuur van het waterschap een algeheel verbod instellen. Indien dit verbod betrekking heeft op het gebied waarop deze vergunning betrekking heeft, mag er geen gebruik worden gemaakt van deze vergunning. De wijziging voor het voeren van een ander peil dient dan onmiddellijk te worden gestaakt. Er mag weer gebruik worden gemaakt van de vergunning nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar heeft gemaakt.
9. **Aanleggen stuw**
- 9.1. Ter plaatse van de stuw moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van 1 meter vóór en 2 meter na de stuw worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op +5,20 meter NAP te worden aangelegd.
- 9.2. De stuwconstructie bestaat uit een overstortvoorziening met een vaste overstortdrempel op een hoogte van +5,80 meter NAP met een breedte van 1 meter. De vaste doorlaat wordt aangebracht op een hoogte van +5,50 meter NAP en heeft een diameter van 12 cm.
- 9.3. De waterafvoer en ontwatering van de omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 9.4. Het onderhoud aan de stuw is voor rekening van de vergunninghouder.
- 9.5. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en strikt worden opgevolgd.

9.6. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. **Herprofileren watergang**

10.1. De te herprofileren a-watergang (met leggercode OVK04310) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie H, nummer 1844 zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer WBD17-04641-B.

De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van punt A naar punt B en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt. De punten A en B staan weergegeven op de tekening met nummer WBD17-04641-C.

10.2. Het nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam moet voldoen aan het leggerprofiel met een bodembreedte van 1,10 meter, een diepte van 5,20 m+NAP en een talud van 1:1½.

10.3. De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

11. **Beschoeiing verwijderen in categorie A**

11.1. De te verwijderen beschoeiing staat tussen de a-watergang (met leggercode OVK04310) en de retentie op grens van de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie H, nummers 1844 en 2294 zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer WBD17-04641-B.

11.2. De vergunninghouder verwijdert de volledige oude beschoeiing die de scheiding vormt tussen de retentie en de a-watergang en voert deze af.

11.3. Nadat de beschoeiing is verwijderd dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De vergunninghouder werkt zonodig de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

III Wijziging ontheffing 99.135

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

3. Over de hele lengte van het nieuwe tracé dient een beschoeiing te worden aangebracht, die aansluit op de bestaande beschoeiing. De beschoeiing moet bestaan uit perkoenpalen, met een lengte van 0,80 meter, een doorsnede van 0,15 meter, h.o.h. 0,50 meter met een gevlochten scherm, hoog 0,50 meter, dik 5-7 mm, voorzien van nycolon doek, hoog 0,80 meter.

19. Het aan te leggen retentiebekken moet een min. retentie-inhoud krijgen van 535 m3.

20. Als overstortdrempel moet een r.v.s.-stuwput met duiker Ø 0,3A meter worden opgenomen. In de schotbalk dient ten behoeve van het gereduceerd afvoeren van hemelwater een opening te worden opgenomen met een diameter Ø 0,15 meter, op een b.o.b.-maat van NAP + 5,47 m. De overstorthoogte van de stuw is bepaald op NAP + 5,65 m. Bij piekafvoeren kan met een maximale hoeveelheid van 0,029 m3 per sec, via de nieuw te maken uitstroomconstructie, op het oppervlaktewater worden geloosd.

21. De werken voor de afvoer van het water op de waterloop uit het retentiebekken moeten geheel volgens de bijbehorende gewaarmerkte tekening, met nummer 99-038-WT blad 001 en 02, uitgevoerd worden.

En worden vervangen door onderstaand bijzonder voorschrift:

3. Over de hele lengte van het nieuwe tracé dient aan de westzijde van de watergang een beschoeiing te worden aangebracht, die aansluit op de bestaande beschoeiing. De beschoeiing moet bestaan uit perkoenpalen, met een lengte van 0,80 meter, een doorsnede van 0,15 meter, h.o.h. 0,50 meter met een gevlochten scherm, hoog 0,50 meter, dik 5-7 mm, voorzien van nycolon doek, hoog 0,80 meter.

Breda, 16 maart 2018

Namens het dagelijks bestuur,

Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.