

SCHEMATISCHE WEERGAVE HEKWERKEN Let op: Het lage hekwerk (zie lichtblauwe lijn) wordt om budgettaire redenen vooralsnog niet vervanger.



Figuur 1 Plattegrond Burgemeester Peterssluis, Bergen op Zoom

Kleur	Omschrijving (Details worden omschreven in de volgende pagina)
	Dubbelstaafdraadmathekwerk (hoog)
	Dubbelstaafdraadmathekwerk (laag)
	Hekwerk
	Vrijdragende schuifpoort inclusief betonfundering
	Bestaande poort: Deze poort is oorspronkelijk van de locatie, welke is aangegeven met een 'wit' kruis
	Eindpaal welke wordt voorzien van een slootwaaier van ca. 75 cm breed en ca. 200 cm. hoog
	Eindpaal welke wordt voorzien van een slootwaaier van ca. 100 cm. breed en ca. 200 cm. hoog
	Bestaande poort, deze blijft staan
	Enkele poort
	Nieuwe dubbele poort

Te leveren producten

<p>Dubbelstaafsdraadmathekwerk</p> <p>Maaswijdte: 50 x 200, bestaande uit horizontaal 2 x rond 8 en verticaal rond 6; Coating kleur: Zwart RAL-9005; Hoogte: Ca. 2,03 meter.</p> 	<p>Dubbelstaafsdraadmathekwerk</p> <p>Maaswijdte: 50 x 200, bestaande uit horizontaal 2 x rond 8 en verticaal rond 6; Coating kleur: Zwart RAL-9005; Hoogte: Ca. 1,00 meter.</p> 
<p>Hekwerk</p> <p>Bespanning: Zwart geplastificeerd harmonicagaas; Maaswijdte 50x50 mm met draaddikte 3,1 mm; Treksterkte: 65/85 kgf/mm; Coating kleur: Zwart RAL-9005; Hoogte: 1,50 meter excl. 3 puntdraden á 0,50 meter</p> 	<p>Enkele poort</p> <p>Doorgang: ca. 125 cm; Hoogte: ca. 200 cm; Coating kleur: Zwart RAL-9005; Poortvleugel: Frame van kokerprofiel voorzien van ingelast dubbelstaafsdraadmat. Poortpalen van kokerprofiel. Nachtslot: Europrofiel cilinderslot.</p> 
<p>Dubbele poort</p> <p>Doorgang: ca. 300 cm; Hoogte: ca. 200 cm; Coating kleur: Zwart RAL-9005; Poortvleugel: Frame van kokerprofiel voorzien van ingelast dubbelstaafsdraadmat. Poortpalen van kokerprofiel. Linkervleugel vast te zetten d.m.v. grondgrendel in middenaanslag, rechtere vleugel voorzien van sluiting, sluit hierop aan en borgt de grondgrendel Nachtslot: Europrofiel cilinderslot, inclusief twee grondgrendels om de poortvleugels in open stand vast te zetten.</p> 	<p>Vrijdragende schuifpoort</p> <p>Doorgang: Ca. 6,00 meter; Hoogte: Ca. 2,00 meter; Coating kleur: Zwart RAL-9005; Poortvleugel: Bestaat uit een frame van kokerprofiel waarvan de onderbalk is uitgevoerd in een zwaar profiel, voorzien van ingelaste spijlen h.o.h. 15 cm; Extra: In aflopende stand wordt de poortvleugel extra ondersteund door een in het verlengde van de poort gemonteerd oploopwiel en in gesloten stand door een in het aanslagportaal gemonteerde oploopnok. Het aanslagportaal is voorzien van een vangvork waarin de poort afsluitbaar is. Inclusief geïntegreerde aandrijving: Motor, besturing met ingebouwde ontvanger, 1 flitslamp met ingebouwde antenne, 2 handzenders, 1 set fotocellen, 1 stuks sleutelschakelaar, Inclusief veiligheidsvoorzieningen.</p> 