


OPMERKINGEN

1. ZIE VOOR JUISTE MAATVOERING AFSTAND BOVENKANT PUTDEKSEL - BOVENKANT BEDIENINGSVIERKANT DE BETREFFENDE LM-TEKENING
2. TOLERANTIE AFSTAND BOVENKANT PUTDEKSEL - BOVENKANT BEDIENINGSVIERKANT / NIPPELFLENS IS 200 TOT 350mm
3. De grond rond het schema dient aangevuld te worden met flugzand en zand. Hierbij dient vanaf de bodem van de bouwput eerst met flugzand aangevuld te worden en vervolgens met zand.
4. STRAATWERK DIENT OP AFSCHOT DAN WEL TONROND TE WORDEN AFGEWERKT (1% AFSCHOT)
5. STRAATWERK DIENT ZONDER KLIK (OPSTAAND RANDJE) TE WORDEN AANGELEGD.



TITEL		CONSTRUCTIETEKENING VERHARDING S-7314		Mod. 02
VERVANGENOPSTELLINGSPLAN S-7314 NIEUW GASTELSEDIJK		8" LEIDING STANDAARD BUITEN - V.C.S. STAMPERGAT		
STATUS	AFD.	PAR.	© 2021	N.V. NEDERLANDSE GASUNIE
	TEB	PAR.	OPMERKINGEN	GETEKEND BIJ TEBODIN
CATEGORIE	AFD.	PAR.	SCHAAL	DATUM 1e UITGAVE
	L	MVOI	1:50	06-07-2021
PROJECTNUMMER		SUBLOCATIE/GEROUP CODE		WILZ. NR.
1.01384.0.01		-		0
A1		Z-529-02-CT-003-1-A20		