

- Legenda**
- Bestaand**
- Bestaande duiker (met codering D-*)
 - Handhaven bestaande peilbuis
 - Handhaven meetpunt oppervlaktewaterstand
 - Handhaven beekloop
 - Handhaven sloot / greppel
- Inrichtingsmaatregelen**
- Aanbrengen drempel in te verlanden sloot (5m breed, 0,20 m - mw, h.o.h. 100 m)
 - Aanbrengen voorde
 - Aanbrengen dam + duiker (met codering D-*)
 - Aanbrengen duiker (met codering D-*)
 - Verleggen duiker (met codering D-*)
 - Nieuwe klepduiker aanleggen (met codering R*-D*)
 - Plaatsen gronddam (4m breed)
 - Plaatsen stuw (met codering SB-S*)
 - Plaatsen overstroombare drempel (met codering R*-L*)
 - Aanleggen cascade (met codering TS-C*)
 - Plaatsen brug type I - onderhoudsbrug, zie detailtekening 7-4
 - Plaatsen brug type II - voetgangersbrug, zie detailtekening 7-5
 - Plaatsen prefab brug
 - Dempen sloot
 - Aanbrengen drempels in te verlanden sloot
 - Verondiepen beekloop / wegsloot (langs Killenbeekweg 30 cm onder maaiveld weiland verondiepen)
 - Ontgraven verlengde beekloop Hierdense beek
 - Verbreden beekloop
 - Verdiepen sloot (door derden)
 - Graven sloot
 - Inrichting randsloot (met trajectnummer)
 - Ontgraven zwaikom (exacte locatie op aanwys van directie)
- Overige**
- Stromingsrichting oppervlaktewatersysteem
 - Dwarsprofielen (met codering R*-DP*)



0 200 400 m

