



Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V.
De heer K. Meiner
Westerhuisweg 30
3774 TE KOOTWIJKERBROEK

Onderwerp
Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Datum
18 september 2017

Ons kenmerk
2017W0427

Nummer omgevingsloket
2807694

Behandeld door
H.S. Schut
088 - 116 99 28
h.schut@oddevallei.nl

Afschrift aan
Van Westreenen B.V.
Mevrouw J.G.M. van Wijk
wabo@vanwestreenen.nl

Bijlage
- diverse

Geachte heer Meiner,

Op 24 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. voor het veranderen van de inrichting en het realiseren van een loods, kantoor en werkplaats aan de Westerhuisweg 30 in Kootwijkerbroek.

Op 5 juli 2017 en op 7 augustus 2017 is de aanvraag aangevuld en aangepast. De veranderingen betreffen de aanvraag, de toelichting en de tekeningen.

Gelijktijdig met deze aanvraag is een sloopmelding ingediend. Deze is geregistreerd onder nummer 2017S0159.

Voornemen

Wij zijn van plan u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit(en):

- (ver)bouwen van een bouwwerk;
- oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting, waarbij we in afwijking ambtshalve de aanvraag hebben aangemerkt als een aanvraag om een revisievergunning.

Door de aanvraag ambtshalve aan te merken als een verzoek om een revisie komen de onderliggende vergunningen te vervallen, wat onder andere is gewenst vanwege de afsplitsing van een gedeelte van het bedrijf. De gewaarmerkte stukken en bijlagen zullen deel uitmaken van de vergunning. Daarnaast zullen wij voorschriften verbinden aan de vergunning, waaraan u zich moet houden. U vindt deze in bijlage 1.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente
Barneveld



gemeente

wageningen



Procedure

Pagina
2 van 37

Voor uw aanvraag is volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Beoordeling

Bouwen van een bouwwerk

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen.

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, de bouwverordening en het Bouwbesluit.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop de aanvraag ziet, heeft op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" de bestemming 'Bedrijf-Landelijk', dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', functieaanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf – loonwerkbedrijf met een maximale milieucategorie van 3.1 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - hoge verwachtingswaarde', gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied'. Het bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.

Welstand

Op 14 maart 2017 is het bouwplan beoordeeld en vastgesteld dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de bouwverordening.

Bodem:

De locatie is niet onverdacht voor bodemverontreiniging. Met name voor de loods met kantoor is het noodzakelijk een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. Er staat nu een loods op de te bebouwen locatie. Het onderzoek kan in pandig gebeuren of na sloop bestaande bebouwing.

Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben.

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.14 van de Wabo. Uw aanvraag voldoet aan de criteria. Om deze reden hebben wij het voornemen om de gevraagde vergunning te verlenen.

Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk "Voorschriften milieu" van bijlage 1.

In bijlage 2 vindt u onze uitgebreide overwegingen.

Reacties

Wij zullen de aanvraag met dit voornemen en bijbehorende stukken binnenkort ter inzage leggen. Dit wordt gepubliceerd op <http://www.barneveld.nl/actueel/bekendmakingen>. Daarnaast wordt dit besluit bekend gemaakt in de Barneveldse Krant.

Enieder kan gedurende zes weken zienswijzen naar voren brengen tegen dit voornemen. U kunt ons ook binnen die termijn een reactie geven. Eventuele reacties wegen wij mee in het definitieve besluit.

Leges

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de gemeente Barneveld en is als volgt opgebouwd:

het bouwen van een kantoor, magazijn en werkplaats	€	8.935,08
<i>Totaal bedrag leges</i>	€	<i>8.935,08</i>


Na het definitieve besluit ontvangt u hiervoor een factuur van de gemeente Barneveld.

Het legesbedrag voor de activiteit "bouwen van een bouwwerk" is berekend op basis van de opgegeven en vastgestelde bouwkosten van € 390.200,00 exclusief BTW.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met de heer H.S. Schut van het team Vergunningverlening. De contactgegevens vindt u in deze brief.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,
namens deze,



R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN

Wij verbinden de volgende voorschriften aan deze vergunning:

VOORSCHRIFTEN BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1. De omgevingsvergunning en alle daarbij behorende gewaarmerkte stukken moeten te allen tijde op de bouwplaats aanwezig zijn. Aan de hand van deze stukken zal de toezichthouder de bouw ter plaatse controleren. Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de bouwwerkzaamheden.
2. U stuurt het team Handhaving (info@oddevallei.nl) uiterlijk drie weken voordat u met de bouwwerkzaamheden begint de berekeningen en tekeningen van de funderings-, beton-, staal- en andere constructies voor zover deze nog niet waren ingediend. U kunt pas met de bouw beginnen als het team Handhaving u hiervoor toestemming gegeven heeft.
3. Het bouwwerk moet worden uitgezet conform de op de vergunningstekening aangegeven situatie. Dit moet door een medewerker van het team Handhaving worden goedgekeurd, voordat u met de bouw begint.
4. U neemt bij het bepalen van het peil en de exacte situering van het bouwplan de aanwijzingen in acht die een medewerker van het team Handhaving u geeft.
5. U moet de aanwijzingen van een medewerker van het team Handhaving te allen tijde in acht nemen.
6. Het terrein waarop u de werkzaamheden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en aangrenzende percelen zijn afgescheiden.
7. Het bouwafval moet op de bouwplaats deugdelijk worden gescheiden.
8. U moet de start van de onderstaande werkzaamheden (indien van toepassing) schriftelijk melden aan het team Handhaving (info@oddevallei.nl):
 - Uiterlijk twee werkdagen voor de start van de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden (inclusief ontgravingswerkzaamheden).
 - Uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, inclusief de proefpalen.
 - Uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de grondverbeteringswerkzaamheden.
 - Uiterlijk één werkdag voor het storten van beton.
 - Uiterlijk één werkdag voor het verwerken van beton-, metsel- of buitenpleisterwerk bij temperaturen beneden +2° Celsius.
 - Onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten.
 - Op de dag dat het bouwwerk (of een gedeelte ervan) gereed is en vóórdat het in gebruik wordt genomen.
9. De locatie is niet onverdacht voor bodemverontreiniging. Voordat wordt begonnen met bouwen dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd en goedgekeurd. Indien een sanering dient te worden uitgevoerd dient de sanering te zijn goedgekeurd. Zie ook onder 4.5 van de voorschriften milieu.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Algemeen

1.1.1

De inrichting moet zijn ingericht en in werking zijn overeenkomstig:
De terreintekening Mulder, WM-Mulder, laatst gewijzigd d.d. 29 juni 2017.

1.1.2

Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch of elektronisch worden gemeld aan Omgevingsdienst De Vallei:

telefoonnummer: 088 116 99 00 dan wel info@oddevallei.nl.

Als dit ongewoon voorval ook betrekking heeft op incidenten waarbij verontreinigde stoffen in het riool en/of het oppervlaktewater terecht komen, wordt ook het Waterschap Vallei en Veluwe geïnformeerd.

Alarmnummer Waterschap Vallei en Veluwe: 055 5 272 272.

De aangegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

1.1.3

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2 Normen

1.2.1

Daar waar in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen (NEN, DIN, PGS etc.) worden de ten tijde van de vergunningverlening vigerende normen en aanvullingen bedoeld, voor zover het installaties, gebouwen en voorzieningen betreft die in de vergunningaanvraag als nieuw dan wel als aangepast worden aangemerkt. (Zie bijlage.)

1.2.2

Ten aanzien van bestaande installaties, gebouwen en voorzieningen gelden de ten tijde van installatie, bouw en/of aanleg vigerende normen.

1.3 Bedrijfstijden

1.3.1

De bedrijfstijden van de inrichting zijn:
Maandag t/m zaterdag 07:00 - 19:00 uur.

1.4 Instructies

1.4.1

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

2.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren naar een erkende verwerker:

- a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- b. olie-/water/slibmengsels;
- c. metalen;
- d. papier en karton.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.3 Acceptatie

2.3.1

In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebbruikelijke benaming afvalstof	locatie	Max. opslag
Granulaat (puin, asfalt, meng)	Op betonplaat	5.000 m ³
Grof puin	Buitenterrein	5.000 ton
Zand	Losgestort in sleufsilo's	2.500 ton
Groenafval	Terrein van de inrichting	
B-hout	Terrein van de inrichting	

2.3.2

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle) waar in de aanvraag naar verwezen wordt.

2.3.3

De in voorschrift 0 bedoelde AO/IC moeten de inrichting voor (vertegenwoordigers van) het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.3.4

Het is verboden om binnen de inrichting puin te breken.

2.4 Registratie

2.4.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.2

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.3

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

2.4.4

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.4.5

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden. De afvalregistratie moet gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

2.5 Bedrijfsvoering

2.5.1

Binnen de inrichting mogen alleen de aangevraagde afvalstoffen worden op- en overgeslagen.

2.5.2

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.5.3

Het is verboden:

- a. gevaarlijke afvalstoffen te mengen met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen;
- b. afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties niet vergelijkbaar zijn, en
- c. afvalstoffen te mengen met stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen.

2.5.4

Het verbod, bedoeld in voorschrift 2.5.3 aanhef en onder b, is niet van toepassing op afvalstoffen, voor zover:

- a. de afvalstoffen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn;
- b. de afvalstoffen niet van buiten de inrichting afkomstig zijn, en
- c. het gescheiden houden en gescheiden afgeven van de afvalstoffen niet kan worden gevegd.

2.5.5

Het verbod, bedoeld in voorschrift 2.5.3, aanhef en onder b en c, is niet van toepassing op het mengen:

- a. ten behoeve van recycling als product of als materiaal;
- b. van afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens deze vergunning op dezelfde wijze is toegestaan, voorafgaand aan dat lozen, en
- c. verschillende soorten afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens deze vergunning op dezelfde wijze is toegestaan, voorafgaand aan dat lozen.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

3.1.1

Het te lozen bedrijfsafvalwater mag uitsluitend op riool plaatsvinden zonder dat deze wordt overbelast en mag uit de volgende waterstromen bestaan:

Tabel 1. Soorten (afval)waterstromen

Spiegelwater afkomstig van de wasplaats
Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeiwaterdichte verharding van de tank-/wasplaats en de opslag- en sorteerplaats van bouw-, slooppafval.

3.1.2

De wasplaats moet aan de volgende eigenschappen voldoen. Er moet sprake zijn van:

- een verhoogde of afgebakende wasplaats zodat alleen afspuitwater op de riolering kan worden geloosd en er ook geen regenwater van de omliggende verharding op de wasplaats kan afstromen.
- een regelklep (na zandvang en OBAS) zodat het regenwater niet op het riool geloosd wordt als er niet wordt afgespoten.
- alleen tijdens het afspuiten wordt er afvalwater afgevoerd naar de riolering (bufferput);
- zoveel mogelijk lozen in de nachtelijke uren (tussen 22:00 – 06:00), waarbij de maximum lozingscapaciteit in de nachtelijke uren van 2 m³/uur is.
- lozen in de nachtelijke uren wat betekent dat er moet worden gebufferd.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1

Ter plaatse van de volgende bodembedreigende activiteiten moet een vloeiwaterdichte kerende vloer of voorziening zijn getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd:

- a. Opslaan gesorteerde afvalstoffen (los gestort of in containers);
- b. Onderhoudswerkplaats;
- c. Magazijn.

4.1.2

Containers gevuld met bodembedreigende afvalstoffen moeten gesloten zijn uitgevoerd of zijn afgedekt zodanig dat geen hemelwater kan intreden.

4.1.3

Bodembedreigende vloeistoffen in verpakking moeten in of boven en lekbak worden opgeslagen en tegen inregenen beschermd.

4.2 Bodembeschermende voorzieningen

4.2.1

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton) dan wel CUR rapport 196.

4.2.2

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.2.3

Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.

4.2.4

In afwijking van voorschrift 4.2.2 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.2.5

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB.

4.2.6

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van AS SIKB 6700.

4.2.7

Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.5 en 4.2.6, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4.2.8

Een bodembeschermende voorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat:

- a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
- b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.

4.2.9

Een bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.

4.2.10

Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

4.3 Bedrijfsrioleringen

4.3.1

De bedrijfsriolering (tot en met een zuiveringstechnische voorziening) moet aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

4.4 Beheermaatregelen

4.4.1

Binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen zijn opgesteld. Deze moet binnen de inrichting beschikbaar zijn, zodanig dat vertegenwoordigers van het bevoegd gezag deze kunnen inzien en beoordelen. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:

- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
- b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
- c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
- d. waaruit het onderhoud bestaat;
- e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
- f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

4.4.2

Het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.

4.4.3

In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het vorige voorschrift moet ten minste zijn aangegeven op welke wijze:

- a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
- b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
- c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

4.4.4

Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 4.4.2, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.

4.4.5

De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.

4.4.6

Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 4.4.2, verholpen en opgeruimd.

4.4.7

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptie-middelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.

4.4.8

Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.

4.5 Bodemonderzoek

4.5.1

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem is het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek noodzakelijk. Dit moet in ieder geval worden uitgevoerd bij de potentieel bodembedreigende activiteiten, zoals bij de tank-/was-/spoelplaats (en bijbehorende voorzieningen) en de diesel-/gasolieopslag. Dit onderzoek dient als referentiekader om te kunnen beoordelen of in de toekomst bodemverontreiniging is toegevoegd ten opzichte van de nulsituatie. De beoordeling hiervan geschiedt volgens de NEN 5740 en de door de Omgevingsdienst de Vallei gehanteerde "Handreiking Bodem en Bedrijven, Antea, kenmerk 401392 d.d. 24 november 2015".

Binnen 3 maanden nadat deze vergunning van kracht en onherroepelijk is moet een rapport van het uitgevoerde nulsituatie bodemonderzoek zijn ingediend bij het bevoegd gezag.

4.5.2

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudend dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4.6 Herstelplicht (bodemsanering)

4.6.1

Indien uit het onderzoek bedoeld in voorschrift 4.5.2 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.5.1. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4.6.2

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

5 OPSLAG

5.1 Verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

5.1.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in PGS 15-2016 moet, met uitzondering van een noodzakelijke werkvoorraad, in speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15-2016, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.9, 3.17 en 3.19.

6 GELUID

6.1 Algemeen

6.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.1.2

De geluidgrenswaarden in de voorschriften van dit hoofdstuk gelden in de dagperiode op een beoordelingshoogte van 1,5 m en in de avond- en nachtperiode op een beoordelingshoogte van 5 m boven het plaatselijke maaiveld.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de dichtsbijgelegen gevel van een gevoelig object of op 50 meter van de grens van de inrichting (indien zich daarbinnen geen geluidgevoelige objecten aanwezig zijn) niet meer bedragen dan:

	$L_{A,r,LT}$ [dB(A)]
Dag (07.00-19.00)	50
Avond (19.00-23.00)	45
Nacht (23.00-07.00)	40

6.2.2

Het maximale geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de dichtsbijgelegen gevel van een gevoelig object of op 50 meter van de grens van de inrichting (indien zich daarbinnen geen geluidgevoelige objecten aanwezig zijn) niet meer bedragen dan:

	$L_{A,max}$ [dB(A)]
Dag (07.00-19.00)	70
Avond (19.00-23.00)	65
Nacht (23.00-07.00)	60

BIJLAGE 2: BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU

1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN MILIEU

1.1 Gegevens aanvrager

Op 24 februari 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V., Westerhuisweg 30 te Kootwijkerbroek.

1.2 Projectbeschrijving

De inrichting omvat een aannemersbedrijf voor grond- en sloopwerken, een transport- en verhuurbedrijf van grondverzetmachines en containers alsmede een op- en overslagbedrijf van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag inclusief bijlagen om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: het veranderen en in werking hebben na die verandering van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2, juncto artikel 2.6, Wabo).

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier OLO nummer 2807694 d.d. 24 februari 2017;
- Aanvraagformulier OLO nummer 3055125 d.d. 5 juli 2017, omvat enkele aanpassingen t.o.v. formulier 2807694;
- Aanvraagformulier OLO nummer 3055125 d.d. 7 augustus 2017, omvat enkele aanpassingen t.o.v. formulier 2807694;
- Begeleidend schrijven OLO nummer 2807694 d.d. 5 juli 2017;
- Diverse tekeningen;
- Bouwbesluittoets Timax, nummer PR9150;
- EPG-berekening Timax, nummer PR9150;
- Toelichting bij Omgevingsvergunning (milieu) juli 2017;
- Notitie Deerns d.d. 10 maart 2017 beoordeling brandveiligheid.

De aanvraag heeft betrekking op Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. aan de Westerhuisweg 30 te Kootwijkerbroek.

Het metaalbewerkingsbedrijf – Mulder constructie- en staalhandel B.V. - op de Westerhuisweg 35 te Kootwijkerbroek is inmiddels een separate inrichting.

Er is sprake van een aanvraag voor het veranderen van de inrichting. Rekening houdend met de omvang van de verandering en ook met het aantal voorliggende vergunningen, was een aanvraag om een revisie meer voor de hand liggend geweest. Vanwege de voortgang in dit dossier is daarom besloten deze aanvraag ambtshalve te behandelen als zijnde een aanvraag voor de gehele inrichting (revisie). Op deze wijze is er sprake van een eenduidige vergunning voor het gehele bedrijf.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de volgende omgevingsvergunning verleend:

- oprichtingsvergunning d.d. 14 februari 1990, nr. 96/89.

Daarna is op 17 oktober 2007 een melding 8.19 afgehandeld die betrekking had op het oprichten van een opslaghal.

1.5 Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.1 van het Bor.

1.6 Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 3,5 km tot de rand van een Natura 2000-gebied De Veluwe. Tot de zandverstuiving is de afstand 5,9 km. Uit een indicatieve berekening blijkt dat de stikstofdepositie vanwege de inrichting op dit (dichtst bijgelegen) Natura 2000-gebied overal kleiner is dan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Hieruit volgt dat er voor de inrichting geen melding of vergunning in het kader van de Nb-wet noodzakelijk is.

1.7 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 juni 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 5 juli en 7 augustus 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

2 SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

2.1 IPPC-installaties

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. De aanvraag ziet niet op activiteiten die zijn genoemd in bijlage I van de RIE. De inrichting omvat daarmee geen IPPC-installatie.

2.2 M.e.r.-beoordeling

De aangevraagde activiteiten behelzen een toename van doorzet en/of opslagcapaciteit van afvalstoffen ten opzichte van de oprichtingsvergunning van 14 februari 1990. De gevraagde activiteiten zijn echter niet genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Er geldt voor de voorgenenomen activiteiten derhalve geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Pagina
18 van 37

3.1 Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en het in werking hebben na die verandering van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, sub 2 en artikel 2.6, Wabo.

3.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (inrichting type C) geldt. Binnen de inrichting van Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van schoon hemelwater van daken en verharde terreindelen;
- Gebruik van stookinstallaties voor ruimteverwarming;
- Afleveren van dieselolie aan eigen motorvoertuigen voor wegverkeer en materieel;
- Wassen van motorvoertuigen;
- Opslaan en overslaan van inerte bulk- en stortgoederen;
- Opslaan dieselolie in een bovengrondse tank.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
3. Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
4. Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
5. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
6. Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

In het Activiteitenbesluit (en de bijbehorende Activiteitenregeling) wordt op diverse plekken verwezen naar voorschriften uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Aan de van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS moet worden voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de opslag carboleum en thinner (ADR 3) voldoen aan diverse voorschriften uit de PGS15.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een inrichting type C van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT.

Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet een verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3.3 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

4.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. In de inrichting worden geen activiteiten uitgevoerd die zijn genoemd in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE). In dat geval hoeft bij het beslissen op de aanvraag geen rekening te worden gehouden met mogelijk toepasselijke BBT-conclusies.

4.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke Stoffen - versie 1.0, september 2016.

4.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5 AFVALSTOFFEN

5.1 Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffen-beleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afval-preventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vast-gesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd. Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

In de inrichting komt bedrijfsafval vrij bij kantoorwerkzaamheden en huishoudelijke activiteiten. Daarnaast komt gevaarlijk afval in de vorm van lege verpakkingen en olie-/water-/slibmengsels (wasplaats, tankplaats). De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom redelijk van vergunninghouder afvalscheiding van diverse soorten gevaarlijk afval, olie-/water-/slibmengsels, metalen en papier en karton te verlangen.

5.2 Overwegingen voor afvalverwerkers

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (Wm). In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. voorbereiding voor hergebruik;
- b. preventie;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energiete terugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstromen waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Door Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. worden de volgende afvalstoffen ingezameld en binnen de inrichting verwerkt:

- groenafval;
- gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval;
- beton- en metselpuin.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval;
- Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval;
- Sectorplan 29 Steenachtig materiaal.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uitsluitend opslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- B-hout (Euralcode 17.02.01).

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Verwerking (sectorplan van toepassing)

Groenafval (02.01.07)

Gescheiden ingezameld groenafval komt vrij bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen.

Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval vermeldt als minimumstandaard voor de verwerking van gescheiden ingezameld groenafval (bijvoorbeeld houtstobben, houtsnippers, plantsoenafval, houtchips en overig plantaardig afval) 'andere nuttige toepassing' in de vorm van:

- composteren met het oog op recycling,
- vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aerobe droging/narijping met het oog op recycling van het digestaat, of
- verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte.

Groenafval/snoeihout wordt volgens het aanvraagformulier binnen de inrichting gecomposteerd. Deze bewerking is doelmatig.

Gemengd bouw- en sloopafval (17.09.04)

Gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval valt onder de reikwijdte van sectorplan 28 "Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties". De minimumstandaard voor het verwerken van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval is sorteren of anderszins verwerken. Het oogmerk van de behandeling hierbij is om zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het resulterende residu ten minste verbrand moet kunnen blijven worden. Het sorteerproces is zodanig ingericht om – voor zover in het te sorteren mengsel aanwezig - in ieder geval als monostroom af te scheiden:

- alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012;
- steenachtig materiaal, zoals puin, stenen en dergelijke;
- hout;
- kunststof;
- metaal;
- zeefzand en
- gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

Aan de vergunning van sorteerbedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.

De geproduceerde monostromen moeten worden verwerkt conform de daarvoor geldende minimumstandaarden. Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in paragraaf 5.2 van het Beleidskader.

In dit LAP (5.2) wordt de volgende afvalhiërarchie aangehouden:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- e1. verbranden als vorm van verwijdering;
- e2. storten of lozen.

De minimumstandaard voor sorteerresidu waarvoor recycling niet mogelijk is of waarvoor de recyclingroute zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 175,- per ton, is verbranden als vorm van verwijdering.

Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. sorteert het gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in monostromen. Om te waarborgen dat voldaan wordt aan de bovenvermelde minimumstandaard is voorgeschreven dat gemengd bouw- en sloopafval en bedrijfsafval ten minste moet worden gescheiden in de in sectorplan 28 genoemde fracties. Hiermee is sprake van een doelmatig beheer van de betrokken afvalstoffen.

Bouw- en slooppuin (10.13.14, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 20.02.02)

Het beleid voor de verwerking van bouw- en slooppuin is neergelegd in sectorplan 29 Steenachtig materiaal van het LAP. De minimumstandaard voor de verwerking van steenachtig materiaal is recycling, binnen de kaders van het beleidskader.

De aanvraag heeft betrekking op het innemen en verwerken van bouw- en slooppuin. Voor de toepassing van bouwstoffen gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende regeling. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode is gericht op recycling van bouwstoffen en voldoet aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de vergunninghouder de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften (hoofdstuk 2.4) voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten bij naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

6 AFVALWATER

6.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De lozing van het afvalwater mag geen ontoelaatbare gevolgen hebben voor de doelmatige werking van het openbaar riool, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop het effluent van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geloosd. Bovendien mag de verwerkbaarheid van het riool- en zuiveringsslib niet nadelig worden beïnvloed. Voor de toelaatbaarheid van lozingen van afvalwater wordt – naast advies meewegend bij de gemeente Barneveld - getoetst aan beleid en regelgeving zoals vastgelegd in diverse beleidsdocumenten en regelingen, onder andere:

- a. de Richtlijn industriële emissies;
- b. de Kaderrichtlijn Water;
- c. het Nationaal Waterplan;
- d. het Waterbeheerplan.

6.2 De gevolgen van de activiteiten voor de lozing van afvalwater

De hoofdactiviteiten betreffen onder meer de op- en overslag van bedrijfsafval, ongesorteerd bouw en sloop afval en zand. Ter ondersteuning van de hoofdactiviteiten vinden in de inrichting o.a. de volgende activiteiten plaats:

- onderhoudswerkzaamheden aan eigen materieel;
- het uitwendig reinigen van materieel;
- het aftanken van eigen materieel.

6.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter beperking van verontreinigingen door lozing van afvalwater

De vergunninghouder heeft de volgende (preventieve) maatregel getroffen om de lozing te voorkomen dan wel in ieder geval te beperken:

- a. Al het verontreinigd hemelwater, afkomstig van de niet overdekte vloeistofdichte vloer, inclusief verontreinigd spoelwater van de tank/wasplaats, wordt via een bezinkput en olieafscheider op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd

6.4 Beoordeling en conclusie

Afvalwaterstromen die onder het Activiteitenbesluit vallen

Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. wordt in het kader van het Activiteitenbesluit aangemerkt als een inrichting type C (vergunningplichtig). Voor een aantal veelvoorkomende lozingen is de vergunningplicht echter vervallen en gelden de algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor lozing van de volgende afvalwaterstromen bij Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. zijn de algemene regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- huishoudelijk afvalwater;
- lozen van schoon hemelwater van daken en verharde terreindelen.

Bij Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. vindt op- en overslag plaats van goederen en wordt rollend materieel gewassen en getankt. In paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit is zowel de opslag van inerte – als niet-inerte goederen geregeld. De opslag van inerte goederen is geregeld in artikel 3.33 van het besluit. De opslag van niet-inerte goederen is geregeld in artikel 3.34 van het besluit. Aangezien onderhavige inrichting een type C bedrijf is -niet zijnde een gemeentelijk afvalstoffendepot- is artikel 3.34 (niet-inerte goederen) voor wat betreft de lozing op de gemeentelijke vuilwaterriolering niet van toepassing en moet de lozing van het afvalwater (verontreinigd hemelwater) in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Het uitwendig wassen van de voertuigen en het afleveren van vloeibare brandstof is geregeld in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2. van het Activiteitenbesluit.

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de capaciteit van het openbaar rioolstelsel, de capaciteit van de betrokken zuiveringstechnische werken is de lozingssituatie onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Wel worden enkele specifieke voorschriften aan de vergunning met betrekking tot het lozen toegevoegd.

Er is niet aangevraagd dat (afval)water op oppervlakte water wordt geloosd. Er is dan ook geen advies aan het Waterschap Vallei en Veluwe gevraagd. Evenmin zijn voorschriften daarvoor opgenomen.

7 BODEM

7.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven deze activiteiten daarom niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag en overslag van niet-inerte stort- en bulkgoederen, zoals zand, puin, granulaat;
- Opslag en gebruik van verpakte bodembedreigende vloeistoffen (oliën, koelvloeistoffen, reinigingsmiddelen e.d.).

Voor deze activiteiten geldt wat hier onder is beschreven.

7.2 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteitenvijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden niet in de NRB behandeld.

7.3 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden onder andere de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag en overslag van niet-inerte stort- en bulkgoederen, zoals zand, puin, granulaat;
- Opslag van (verpakte) bodembedreigende vloeistoffen en handling met deze stoffen;
- Tank- en wasactiviteiten.

Het lossen van gemengd bouw- en sloopafval vindt plaats op een vloeistofkerende vloer in de open lucht. Vrijkomend hemelwater vloeit uit in de bodem.

Het magazijn is voorzien van een vloeistofkerende betonvloer. Opslag van bodembedreigende (vloeistof)stoffen in tanks staan in een opvang-/lekbak. De tank met nummer 23 op tekening aangegeven is dubbelwandig.

7.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben beoordeeld dat de locatie niet onverdacht is voor bodemverontreiniging. Naast het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek bij de bodembedreigende activiteiten, zoals de opslag van bodembedreigende stoffen en de tank-/wasplaats is het met name voor de loods met kantoor noodzakelijk een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. Er staat nu een loods op de te bebouwen locatie. Het uit te voeren onderzoek kan in pandig gebeuren of na sloop bestaande bebouwing.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. Eveneens zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

7.5 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie-onderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Wij raden u aan om het nulsituatiebodemonderzoek binnen 3 maanden nadat de vergunning van kracht en onherroepelijk is geworden uit te voeren in overleg met de bodemspecialist van de Omgevingsdienst de Vallei. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat de bodem op verkeerde plekken wordt onderzocht.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de voorschriften van deze vergunning.

8 ENERGIE

Pagina
28 van 37

De inrichting verbruikt volgens opgave in de toelichting op de aanvraag minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ aardgas op jaarbasis. Deze hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt.

Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

9 EXTERNE VEILIGHEID

9.1 Algemeen

Bij Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. worden in beperkte hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen opgeslagen en gebruikt. Het betreffen antivries, koelvloeistof, hydrauliekolie, coatings en carboleum. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

9.2 (Intern) bedrijfsnoodplan

In de Arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de Arbo regeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

9.3 Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

Verpakte gevaarlijke stoffen moeten met uitzondering van een noodzakelijke werkvoorraad (als bedoeld in PGS 15) worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening conform PGS 15. Voor de opslag van de aanwezige gevaarlijke stoffen hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden die zijn ontleend aan PGS 15.

Hiermee wordt in de inrichting voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen de BBT toegepast.

9.4 Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

10 GELUID EN TRILLINGEN

10.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidemissie wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van machines en apparaten zoals een kranen en shovels en de overslag van zand en grind en door het reinigen van materieel op de wasplaats. Voorts rijden vrachtwagens over het terrein van de inrichting en vinden aan- en afvoerbewegingen plaats.

De dichtst bijgelegen woning (Dwarsgraafweg 19 te Kootwijkerbroek) ligt op omstreeks 68 meter.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Voor de representatieve geluidbelasting, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting zijn voorschriften opgenomen.

De inrichting is in de representatieve bedrijfssituatie in werking op maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Er zijn geen incidentele bedrijfsactiviteiten aangevraagd.

10.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidhinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

De inrichting ligt in het buitengebied van Kootwijkerbroek in de gemeente Barneveld, aan een doorgaande weg. In de direct omgeving (Dwarsgraafweg en Laageinderweg) van de inrichting zijn enkele woningen van derden gelegen. Met het opleggen van geluidvoorschriften is hiermee en met de voorliggende vergunning rekening gehouden.

Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. betreft een bestaande, vergunde inrichting. Op grond van de geldende vergunning (1990) zijn activiteiten toegestaan die een geluidniveau ($L_{A,r,LT}$) in de dagperiode veroorzaken van ten hoogste 50 dB(A) op gevels van woningen van derden.

Gelet op de vergunde rechten en de omgeving waar de inrichting is gesitueerd achten wij een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode van ten hoogste 50 dB(A) op 50 meter van de inrichting toelaatbaar.

10.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Wij zijn van oordeel, gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dagperiode in werking is, dat de in deze vergunning opgenomen waarden motiveerbaar zijn en het de ondernemer voldoende mogelijkheden geeft zijn bedrijf uit te voeren.

10.4 Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege de indirecte hinder is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Ontsluiting van de inrichting vindt plaats via de Westerhuisweg. Gelet op de afstand tot omwonenden en de slechts overdag in beperkte mate aangevraagde hoeveelheid verkeer van en naar de inrichting is deze waarde voldoende en vergunbaar.

10.5 Trillinghinder

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

10.6 Conclusies

Ten aanzien van de geluidbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld voor de diverse bedrijfssituaties die gelden op gevels van woningen nabij de inrichting.

11 LUCHT

11.1 Emissies naar de lucht

Vanuit de inrichting treden emissies op van rookgassen afkomstig van de CV-installatie en van eigen vrachtwagens en materieel. Stookinstallaties vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. De uitstoot van verbrandingsgassen worden voor wat betreft de componenten fijn stof en stikstofoxiden getoetst aan de luchtkwaliteitseisen in de Wm.

Diffuse emissie van stof kan optreden bij de opslag en overslag van stuifgevoelige (afval)-stoffen zoals zand, puin(granulaat). De op- en overslag van inerte goederen valt onder het bereik van hoofdstuk 3 van het

Activiteitenbesluit. Hierin zijn toereikende voorschriften opgenomen om diffuse emissie van stof te voorkomen of te beperken.

11.2 Luchtkwaliteitseisen

In gevolge van artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder c, onder 3, van de Wabo dienen wij bij de beslissing op de aanvraag de grenswaarden voor de luchtkwaliteit, als vastgelegd krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 of 5.16, van de Wm in acht te nemen. Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof als PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens zijn in deze bijlage richtwaarden voor ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen opgenomen.

De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mogen worden overschreden. Indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 3% (ofwel 1,2 µg/m³) van de grenswaarden zoals genoemd in bijlage 2 van de Wm. Een bijdrage groter dan 3% houdt in dat sprake is van een zogenaamde bijdrage in betekenende mate. Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit. De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt met toepassing van de BBT.

Wij hebben uit publicaties van onder meer het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afgeleid dat van de in Bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen, zijnde zwaveldioxide, stikstof-oxiden, lood, koolmonoxide en/of benzeen de grenswaarden van deze stoffen niet zijn overschreden. De emissie van PM₁₀ en/of NO₂ kan in bepaalde gevallen wel leiden tot overschrijding van de voor deze stoffen geldende grenswaarden.

Emissie naar de lucht van fijn stof en stikstofoxiden worden in hoofdzaak veroorzaakt door aan- en afvoerbewegingen (vrachtwagens en ander materieel) en het intern transport (kraan, shovel).

Op basis van een door ons uitgevoerde aeriusberekening blijkt dat de bijdrage van Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. op de emissie naar de lucht van fijn stof en NO_x beperkt is.

Gelet op voorstaande overwegingen zijn er vanwege de invloed op de luchtkwaliteit geen belemmeringen voor het verlenen van de aangevraagde vergunning.

11.3 Eindconclusie betreffende luchtemissies

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn wat betreft het aspect lucht.

12 VERRUIMDE REIKWIJDTE

12.1 Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

12.2 Waterverbruik, verkeer en vervoer

Wat betreft het drinkwaterverbruik en verkeer en vervoer vanwege het bedrijf is er geen reden nader onderzoek te doen dan wel in de vergunning voorschriften met betrekking tot deze aspecten op te nemen.

13 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen en het in werking hebben na die verandering van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 3: BEGRIPPEN

ADR:

De op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

AFGEWERKTE OLIE:

Afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2 bij deel 3 van de NRB, de bodem kan verontreinigen.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2 bij deel 3 van de NRB, de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisico-checklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BTEX:

Benzeen, toluen, ethylbenzeen en xyleen.

CIW:

Commissie Integraal Waterbeheer. De taken van deze commissie zijn sinds februari 2004 overgenomen door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW).

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen.

EMISSIE:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LOZINGSPUNT:

Een lozingspunt lost op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater.

MEETPUNT:

Dit kan een controle- of een meetvoorziening zijn om het afvalwater te bemonsteren of om de hoeveelheid vast te stellen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.

NEN:

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

NEN 5740:

NEN 5740:2009: Nederlandse norm voor Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009.

NEN-EN 858-1:

NEN-EN 858-1:2002: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, juni 2002.

NEN-EN 858-2:

NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.

NEN-EN 872:

NEN-EN 872:2005: Europese norm voor Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, maart 2005.

NEN-EN-ISO 9377-2:

NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Europese norm voor Water – Bepaling van de minerale-olie-index – Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gaschromatografie, december 2000.

NRB:

Door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaar gemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnaafvalstoffen

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OVERSLAAN:

- Het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
- Het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
- Het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PAK's:

Som van naftaleen, anthraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen;

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

PGS 15:

Richtlijn PGS 15, getiteld 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl en wel PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016).

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

WATERSCHAP:

Waterschap Vallei en Veluwe.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.